Thông tin chi tiết về máy bơm keo PU SL999

- Xuất xứ: Đài Loan
- Mã sản phẩm: SL999
- Công suất động cơ: 1300 W
- Tốc độ đẩy pitong: 2800 vòng/phút
- Áp suất lớn nhất: 18000psi
- Áp suất làm việc: 10000psi
- Điện áp: 220v-50HZ
- Thể tích bình chứa: 3,4 L
- Trọng lượng máy: 7,5 Kg
- Kích thước: 400 x 210 x 400 mm
- Bảo quản: Ở nơi khô ráo, tránh nhiệt độ ẩm ướt và trời mưa

Máy bơm keo PU SL999 chính hãng giá rẻ tại Hà Nội

Sử dụng máy bơm keo PU Epoxy SL999 mang lại những ưu điểm gì ?

- ***Máy bơm keo PU SL999*** là dòng máy bơm keo PU trương nở, bơm Epoxy, các hóa chất chống thấm
- Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ và tiên tiên về lĩnh vực chống thấm hiện đại tại Đài Loan

- Với áp suất làm việc là 18000Psi, vượt trội so với áp suất làm việc của các dòng máy bơm keo thông thường
- So với các thiết bị bơm keo thủ công, truyền thống khác, việc sử dụng máy bơm keo nóng chảy đem lại hiệu quả sản xuất một cách toàn diện
- Giải quyết tận gốc các vấn đề thủ công chậm chạp, cho phép điều chỉnh thời gian và số lượng mỗi lần bơm keo qua cài đặt sẵn bên trong thiết bị
- Sử dụng ***máy bơm keo*** nóng chảy giúp tiết kiệm thời gian bơm keo đáng kể mà vẫn đảm bảo chất lượng thành phẩm
- Áp suất đẩy keo cao, phù hợp cho mọi với nứt nhỏ hoặc lớn, các vết rạn chân chim
- Với động cơ lên tới 1200w được xem là dòng máy mạnh nhất trong thế hệ máy bơm keo chống thấm hiện tại đang phổ biến trên thị trường.
- Đặc biệt, sử dụng keo nóng chảy không đòi hỏi khâu xử lý keo, cho phép bảo quản, lưu trữ tiện lợi, hoạt động hiệu quả ngay cả ở những khu vực làm việc có điều kiện môi trường, nhiệt độ khắc nghiệt.
- Máy ***PU SL999*** được thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn, dễ dàng di chuyển tới mọi công trình.
- Bộ phận dây dẫn và cần bơm keo với độ dài lên tới 5m, tiện lợi khi di chuyển tới mọi vị trí cần chống thấm khi mà máy vẫn cố định một chỗ.

Một số ứng dụng của máy bơm keo chống thấm PU Epoxy SL999

Máy bơm keo PU SL999 chuyên xử lý thi công chống thấm cho mọi loại công trình như:

- Máy bơm keo PU SL999 để bơm Epoxy
- Bơm các vật liệu keo chống thấm và các hóa chất keo liên kết
- Bơm các hóa chất chống thấm các loại
- Bơm chống thấm các vết nứt rạn của tường, trần, bê tông.
- Bơm chống thấm xử lý các vết nứt thấm của hố thang máy, bể đựng nước.
- Chống thấm mạch ngầm, chống thấm ngược
- ***Máy bơm keo SL999*** bơm chống thấm các bề.
- Xử lý nứt bê tông tầng âm, chống rò rỉ của các bể ngầm
- Sử dụng để bơm chống thấm keo PU trương nở

Các phụ kiện của máy bơm keo PU SL999

Phương pháp thi công máy bơm keo PU SL999

Kỹ thuật bơm keo chống thấm đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng máy cao, vì thế để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thi công bạn cần thao tác với các bước cơ bản sau

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt và dụng cụ

- Thực hiện làm sạch bề mặt, loại bỏ các tạp chất bụi bẩn và dầu mỡ
- Không để đọng lại nước trên bề mặt chuẩn bị thi công
- Xác định bề mặt cần xử lý chống thấm, chuẩn bị các đồ dùng vật tư như: máy bơm keo, máy khoan, mũi khoan, kim bơm keo, keo chống thấm…

Bước 2: Khoan lỗ

- Thực hiện khoan lỗ với độ nghiêng 45 độ theo phương của bề mặt khoan để chất ngăn nước hoàn toàn được bơm sâu vào trong các khe nứt

Bước 3: Lắp kim bơm

- Đặt kim bơm keo vào trong miệng lỗ khoan sao cho phần chân kim ngập vào trong lớp bê tông.

- Sử dụng thiết bị vặn kim vặn chặt theo chiều kim đồng hồ để kim bám chặt vào bê tông và ngăn keo trào ra miệng lỗ khi bơm

Bước 4: Bơm keo vào trong các vết nứt

- Dùng máy bơm keo ***PU SL999***, bơm keo vào các vị trí cần xử lý
- Chú ý bơm chậm khi áp trong ống lên cao để keo từ từ đi sâu vào các vết nứt và chặn các dòng nước thấm hiệu quả

Bước 5: Vệ sinh

- Sau khi hoàn tất quá trinh thi công công việc bơm vữa, cần thực hiện việc vệ sinh phạm vi thi công cho sạch sẽ
- Tháo bỏ dây bơm keo và kim bơm keo của thiết bị máy thi công để tránh bị đông kết
- Thực hiện tháo bỏ các đầu kim trên cấu trúc trong vòng 1 giờ sử dụng vữa chống thấm để đắp vá các lỗ khoan lại cho hoàn chỉnh

TỔNG KHO CHỐNG THẤM
Hotline: 0908.358.395

Cách sử dụng máy bơm keo PU SL999

Những điều cần chú ý khi dùng máy bơm keo chống thấm

- Cần tuân thủ và làm theo đúng trình tự hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

- Thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh cho máy thật sạch sẽ để chúng không bị đóng cặn, dính bẩn. Nhờ vậy, tuổi thọ của máy sẽ cao hơn
- Việc thực hiện kỹ thuật bơm đòi hỏi độ phức tạp và phải có nhiều kinh nghiệm xử lý cao.
- Nếu bạn thực hiện tại nhà nên có hướng dẫn của nhân viên thi công kinh nghiệm hoặc thuê các thợ thi công chuyên nghiệp để tiến hành.
- Khi sử dụng phải đeo gang tay, khẩu trang để bảo vệ
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em