

Thông tin chi tiết về Bestmix Bestclean RR112

- Tên sản phẩm: Hoá chất tẩy rỉ Bestmix Bestclean RR112
- Mã sản phẩm: Bestmix Bestclean RR112
- Hãng sản xuất: Bestmix – Việt Nam
- Dạng tồn tại: Chất lỏng nhớt
- Màu sắc: Màu nâu nhạt
- Đóng gói: Can 5 lít, 25 lít; phuy 210 lít
- Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng và khí hậu ẩm ướt



Hoá chất tẩy rỉ sét kim loại Bestmix Bestclean RR112

Thông số kỹ thuật của hoá chất tẩy rỉ sét kim loại

- Tỷ trọng: 1.25 ± 0.02 kg/lít (ở 25°C)

- Độ pH: < 3 (ở 25°C)
- Thời gian khô mặt: 1 giờ
- Thời gian khô hoàn toàn: 3 giờ
- Khả năng tẩy rỉ: Cấp C theo TCVN 8790:2011
- Định mức sử dụng:
- 1 lít sản phẩm cho 8 – 12 m² sắt thép trong một lần quét (tùy theo điều kiện bề mặt và mức độ rỉ của thép).
- Đối với thép bị rỉ nặng cần quét tối thiểu 2 lớp.

Sử dụng hoá chất tẩy rỉ Bestmix Bestclean RR112 để tẩy rỉ sét có thực sự đem lại hiệu quả không ? Ưu điểm nổi bật của hoá chất tẩy rỉ này là gì ?

Được cấu tạo bởi nhiều thành phần đặc biệt nên khả năng tẩy rỉ của nó là vô cùng tuyệt vời. Cùng xem Bestmix Bestclean RR112 sở hữu cho mình những ưu điểm nổi trội gì sau đây nhé.

- Bestmix Bestclean RR112 là chất tẩy rỉ một thành phần, dễ sử dụng, hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thi công.
- Chất tẩy rỉ thép chuyên dụng trong xây dựng, có chức năng tẩy sạch các lớp rỉ sắt thép từ mức độ vừa đến nặng
- Không gây hại cho sắt chưa bị gỉ và an toàn với các kim loại khác.
- Không gây ảnh hưởng đến nhựa và các loại sơn.
- Khả năng tẩy rỉ thép lên đến cấp độ C (rỉ vảy) theo TCVN 8790:2011.
- Không làm ảnh hưởng tới cường độ bám dính giữa bê tông hoặc các vật liệu mới lên thép.
- Hoá chất tẩy rỉ Bestmix Bestclean RR112 không gây ăn mòn thép
- Thân thiện với môi trường, có thể hòa tan với nước.
- Không cần thiết bị đặc biệt để sử dụng
- Bestmix Bestclean RR112 làm sạch nhanh chóng bề mặt cứng các vết ố, rỉ sét
- Có thể được sử dụng để làm sạch và làm sáng một số bề mặt thép gỉ
- Không mùi độc hại, không cháy hay dễ bắt lửa, không chứa chất hữu cơ bay hơi độc hại. Không chứa hợp chất VOC bay hơi gây ung thư.



Công dụng của chất tẩy tẩy rỉ Bestclean RR112

Hoá chất tẩy rỉ Bestmix Bestclean RR112 thường được ứng dụng vào trong các điều kiện rỉ sét nào ?

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên Bestclean RR112 rất phù hợp với nhiều hạng mục công trình hiện nay:

- Dùng tẩy rửa sắt thép bị rỉ do để lâu ngày, thép chờ ở các công trình.
- Tẩy rỉ sét hình thành do sắt thép tiếp xúc với hơi ẩm, nước, thép rỉ ở các công trình gần biển.
- Hoá chất tẩy rỉ Bestmix Bestclean RR112 dùng để làm sạch các bề mặt thép, kim loại và các vật liệu, dụng cụ chế tạo từ thép (khuôn đúc, ván khuôn thép, ...)
- Làm sạch bề mặt thép, kim loại và các vật liệu được chế tạo từ thép.

- Làm sạch dụng cụ thép kim loại, khuôn đúc mẫu bê tông, ván khuôn thép.
- Bestmix Bestclean RR112 để tẩy rỉ bề mặt sắt thép bị gỉ vàng, tẩy rỉ cốt thép xây dựng.
- Bảo quản sắt thép, ngăn ngừa ức chế gỉ sắt

Quy trình thi công hoá chất tẩy rỉ Bestmix Bestclean RR112 đúng kỹ thuật

Để đạt được hiệu quả tối ưu ngoài việc mua được 1 sản phẩm tốt chất lượng. Thì yếu tố thi công là quyết định chính đến chất lượng công trình. Sau đây là hướng dẫn quy trình thi công hoá chất tẩy rỉ Bestmix Bestclean RR112 đơn giản và dễ làm nhất cho bạn thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Chổi quét sơn, chày, xô nhựa
- Bình xịt hóa chất, súng phun
- Hoá chất tẩy rỉ Metal Rescue
- Găng tay, khẩu trang, kính và quần áo bảo hộ

Bước 2: Vệ sinh bề mặt

- Vệ sinh thép sơ bộ nếu bề mặt thép dính bẩn, dầu mỡ và các lớp rỉ nặng dễ bong tróc nếu có
- Trong quá trình thi công nếu bề mặt thép bị tiếp xúc với nước thì sẽ sinh ra các hạt màu trắng bám lên thép nhưng điều đó không gây ảnh hưởng đến tính chất của thép nhưng gây mất mỹ quan

Bước 3: Tiến hành thi công

- Lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng.
- Dùng chổi quét, bình phun xịt lên bề mặt cần xử lý, hoặc có thể ngâm trực tiếp sắt thép vào sản phẩm từ 15 – 30 phút.
- Lớp sau thi công cách lớp trước từ 5 – 20 phút.
- Sau 3 giờ kể từ khi thi công có thể tiến hành xịt rửa lại bề mặt bằng nước sạch và đổ bê tông hoặc sử dụng thép như bình thường.



Cách sử dụng hoá chất tẩy rỉ sét Bestmix

Những điều cần lưu ý khi dùng chất tẩy rỉ

- Nên thi công trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc với nước.
- Không được pha loãng sản phẩm với nước.
- Vệ sinh thiết bị và dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi thi công.
- Sản phẩm có thể gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc lâu
- Nên khi sử dụng nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang và kính mắt
- Tuyệt đối không được để hoá chất tiếp xúc vào mắt
- Không nên ăn uống hoặc hút thuốc khi đang thi công
- Khi sử dụng xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu trong trường hợp dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp ngay bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp thời
- Nên để hoá chất tẩy rỉ Bestmix Bestclean RR112 tránh xa tầm tay của trẻ em