

**Giới thiệu chung về keo bọt nở PU Foam Jappann**

- Tên sản phẩm: Keo bọt nở PU Foam Jappann
- Mã sản phẩm: PU Foam Jappann
- Thương hiệu: Jappann
- Màu sắc: Màu trắng
- Quy cách: 750 ml
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao



Keo bọt nở PU Foam Jappann

**Thông số kỹ thuật của keo bọt nở PU**

- Làm việc ở môi trường bình thường ( 5°C đến 35°C).
- Lý tưởng nhất ở 18°C đến 25°C
- Khả năng làm việc của keo bọt đã đông cứng -35°C đến +80°C
- Khi đông cứng có thể bám dính rất tốt với các vật liệu như bê tông, xi măng, kim loại, gỗ và chất dẻo...
- Tỷ trọng : 19±6 kg/M<sup>3</sup>
- Sức kéo bền: >8N/cm<sup>2</sup>

- Thời gian nở: 60 phút.
- Độ dẫn nhiệt: 0.037W/(m.K)
- Thời gian khô ngoài: 10±2 phút
- Mức độ thấm nước: 0.03%
- Năng suất nở: 5-6 lần
- Cường độ nén: 2.1N/Cm<sup>2</sup>

## **Sử dụng keo bọt nở PU Foam Jappann có thực sự đem lại hiệu quả không ? Đặc điểm của chúng là gì ?**

- Keo bọt nở PU Foam Jappann là loại bọt nở 1 thành phần
- Tính năng tự nở và điền đầy những khe hở
- Làm việc ở môi trường 5°C đến 38°C, lý tưởng ở 18°C đến 25°C
- Khả năng làm việc của keo bọt đã đông cứng 35°C đến 80°C
- Khi đông cứng có thể bám dính rất tốt với vật liệu như bê tông, kim loại, gỗ, khe hở nhôm
- Tính năng tự nở và điền đầy những khe hở, khoảng trống kín khó thao tác.
- Làm mối ghép kín, ổn định, chắc chắn.
- Tác dụng ngăn ngừa khí, tiếng ồn, chất lỏng và côn trùng thâm nhập.
- Trọng lượng nhẹ dễ thi công.
- Thích hợp với hầu hết các nguyên vật liệu xây dựng
- Chịu sự chấn động, giảm tiếng ồn và giữ nhiệt tốt. Khả năng kết dính cao.
- Đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài.
- Có thể cắt, phủ cát, trát thạch cao và sơn. Không độc hại cho môi trường



Keo bọt Jappann foam chính hãng

### Một số những chức năng chính của keo bọt nở PU Foam Jappann

Keo bọt nở PU Foam Jappann được ứng dụng phổ biến trong các trường hợp nào:

- Sử dụng lắp đặt các vách nhôm kính, cửa sổ nhôm, cửa sổ gỗ
- Dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kính chống sự rung động, bịt kín vòng quanh cửa sổ, cửa đi, cửa trượt
- Trám kín khe hở, khe nứt, lỗ hổng quanh ống thông hơi
- Sản phẩm khi bán sử dụng được cả vòi nhựa và lắp vào súng bắn keo chuyên dụng là sự kết hợp 2 trong 1
- Điền đầy các khe hở giữa tường và giữa khung cửa các loại.
- Lắp ghép các tấm Panel kho lạnh.
- Điền đầy và kết nối các khe hở giữa tường và các đường ống đi xuyên qua tường.
- Lắp đặt các công tắc và ổ cắm hoặc bít các lỗ hổng

## Hướng dẫn cách sử dụng keo bọt nở PU Foam Jappann đúng cách đạt hiệu quả cao

Tuy rằng quy trình thi công với keo bọt trương nở khá đơn giản. Nhưng điều này không có nghĩa là làm một cách qua loa, đại khái. Bắt buộc phải tuân thủ những yêu cầu trong khi thi công.

### Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Đây là công đoạn quan trọng quyết định đến hiệu quả và tiến độ thi công.
- Hãy sử dụng công cụ giúp làm sạch bề mặt một cách nhanh chóng.
- Với những nơi ướt hãy xử lý khô bề mặt trước khi dùng keo bọt.

### Bước 2: Bắt đầu thi công

- Với keo bọt nở PU Foam Jappann trước hết cần làm nóng hoặc lạnh với nước để các thành phần trong sản phẩm nhanh chóng phản ứng.
- Lắc kỹ từ 25-30 lần để đảm bảo chất keo đều hơn.
- Chuẩn bị súng bắn keo chuyên dụng và tiến hành tháo nắp, gắn bình vào đúng vị trí của súng.
- Trám kín khớp nối 70% và chờ 30-40 phút thì cắt bỏ keo thừa.
- Sau thi công cần bảo vệ bề mặt tránh bức xạ của tia cực tím.
- Quý khách có thể thực hiện bất cứ vị trí nào tùy theo yêu cầu
- Nhưng hãy nhớ làm sạch bọt thừa khi chưa đông cứng
- Sử dụng chất làm sạch chuyên dụng sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất



Hướng dẫn cách thi công keo bọt nở Jappann

**Thông tin đảm bảo an toàn sức khỏe khi dùng keo bọt**

- Khi dùng keo nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang và kính mắt
- Tránh để hoá chất dính lên mắt , mũi, miệng và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang dùng sản phẩm
- Không được vứt chất thải ở nơi không đúng quy định của địa phương
- Không được phun keo vào lửa hoặc các vật nóng.
- Nên mặc quần áo và sử dụng kính bảo hộ lao động khi làm việc với keo bọt xốp cách âm
- Khi phun keo bọt, cần phải làm cho môi trường được thông thoáng.
- Nếu buộc phải thi công keo bọt trong phòng kín và không được thông thoáng thì phải sử dụng quần áo bảo hộ có mũ thở
- Nếu trong trường hợp dính vào mắt thì phải rửa sạch với nước
- Hoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp ngay bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp thời
- Để keo bọt nở PU Foam Jappann tránh xa tầm tay của trẻ em