

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q.
Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Mô tả chi tiết về keo bọt nở Selfoam

- Tên sản phẩm: Keo bọt nở Selfoam
- Mã sản phẩm: Selfoam
- Xuất xứ : Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ)
- Chai kim loại : 640g – 750ml
- Đóng gói : 12 chai/thùng
- Màu bọt: trắng ngà cho đến ngà vàng hoặc ngà tím, hoặc tùy môi trường tác nhân bên ngoài.
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt



Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q.
Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhocongtham24h@gmail.com

- Khô cứng sau 24h , sơn phủ màu thêm theo ý muốn
- Súng bắn kim loại được mua riêng khi có nhu cầu
- Thành phần: nước, dầu, axit, dung môi, chất vi sinh và chất chống ăn mòn.
- Nhiệt độ tốt nhất khi sử dụng: 15 °C -25 °C
- Đặc biệt sản phẩm không có chứa khí H-CFC và CFC's
- Làm việc ở môi trường bình thường
- Nhiệt độ thích hợp nhất cho việc sử dụng là từ 20°C đến 25°C
- Khả năng làm việc của keo bọt đã đông cứng : – 40°C đến +100°C
- Tỷ trọng: 25 – 30 kg/m³
- Thời gian khô mặt: dưới 10 phút

Những đặc tính vượt trội của keo bọt nở Selfoam khi dùng

Được cấu tạo bởi nhiều thành phần đặc biệt nên khả năng trương nở của keo bọt nở Selfoam là vô cùng tuyệt vời. Cùng loại keo bọt này sở hữu cho mình những ưu điểm nổi trội gì sau đây nhé.

- Dễ sử dụng vì keo bọt nở Selfoam là loại một thành phần.
- Tính năng tự nở và điền đầy những khe hở; khoảng trống kín khó thao tác.
- Làm mối ghép kín, ổn định, chắc chắn
- Tác dụng ngăn ngừa khí, tiếng ồn, chất lỏng và côn trùng thâm nhập
- Bám dính tuyệt vời lên hầu hết các loại bề mặt kim loại, gỗ, bê tông, gạch, nhựa...(trừ lớp chống dính, PE, PP)
- Cách âm và cách nhiệt của keo Selfoam tốt
- Cường độ bám dính tốt, khả năng điền đầy rất tốt
- Độ ổn định thể tích rất tốt (không co ngót và trương nở sau khi hóa rắn)
- Có thể sơn lên được bề mặt keo nở foam.
- Chi phí, chu kỳ bảo dưỡng rất thấp và dễ dàng
- Keo bọt nở có cường độ nén, cường độ mài mòn cao, không lây lan ngọn lửa, khả năng phòng cháy chữa cháy rất cao
- Cấu tạo từ thành phần không độc hại cho sức khỏe con người; an toàn cho người thi công và thân thiện với môi trường
- Trọng lượng nhỏ nhẹ dễ dàng thi công nên không ảnh hưởng đến các bề mặt xung quanh

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q.
Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhocongtham24h@gmail.com



Ứng dụng của keo bột Selfoam

Keo bột nờ Selfoam có những công dụng nào trong các hạng mục xây dựng

- Lắp đầy các khe hở giữa tường và giữa khung cửa chống cháy các loại
- Lắp ghép các tấm Panel kho lạnh

- Lắp đầy và kết nối các khe hở giữa tường và các đường ống xuyên qua tường
- Có tác dụng chống thấm, cách nhiệt, cách âm, làm tăng tính thẩm mỹ cho công trình của bạn.
- Có thể cắt, phủ cát, trát thạch cao và sơn
- Keo bọt nở chống thấm dùng để bịt kín khe hở, nhằm giảm sự rung động và tiếng ồn bên ngoài
- Bịt kín vòng quanh cửa sổ, cửa đi, cửa trượt
- Trám kín khe hở, lỗ hổng quanh ống, lỗ hổng thông hơi, đường ống điện nước đi xuyên tường.
- Được ứng dụng chủ yếu trong xây dựng, kho lạnh, điện công nghiệp, ô tô.....
- Đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài
- Dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài

Quy trình sử dụng keo bọt nở Selfoam dạng xịt trám kín các khe hở

Để thi công keo bọt nở Selfoam đạt được hiệu quả cao nhất, chúng ta nên làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Vệ sinh bề mặt

- Bạn nên làm sạch và làm ẩm bề mặt thi công
- Cạo sạch đến 90% lớp vữa bê tông bám ngoài
- Dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vụn và cát bằng chổi nhựa. Lưu ý: không dùng chổi rom, chổi tre, chổi chít các kiểu vì nó sẽ để lại vụn hữu cơ.
- Dùng chổi thép vệ sinh sạch nếu bề mặt có bám rêu, tảo,...
- Dùng nước phun, dội, rửa sạch bề mặt. Đồng thời quét bằng chổi nhựa sạch.
- Đây là bước quan trọng quyết định đến hiệu quả và tiến độ thi công

Bước 2: Bắt đầu dùng keo nở

- Phun nước làm ẩm bề mặt trước khi thi công
- Gắn súng bắn keo bọt nở Selfoam vào miệng chai bọt, lắc chai ít nhất 20 giây trước khi bơm.
- Chai bọt có thể thi công theo nhiều phương khác nhau: đứng, dốc ngược hoặc nằm ngang đều được.
- Bơm khoảng 80% bọt vào lỗ rỗng hoặc khe cần bơm, sau đó để bọt tự nở ra và điền đầy phần thể tích còn lại.
- Cần liên tục lắc chai trong lúc bơm bọt để hóa chất trong chai được trộn đều.
- Nếu phải bơm bọt thành nhiều lớp do thể tích bơm lớn thì cứ mỗi lớp bọt lại làm ẩm bề mặt một lần.
- Bọt còn ướt có thể được làm sạch bằng dung dịch vệ sinh bọt của Selfoam bằng rp7.
- Bọt sau khi đã đóng rắn hoàn toàn chỉ có thể làm sạch bằng cơ học: đục, cắt, mài.
- Nhiệt độ thi công sản phẩm: 5°C – 35°C, thích hợp nhất là 20°C – 25°C



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q.

Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444**

Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com





TÔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q.
Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Cách sử dụng keo bọt trương nở Selfoam

An toàn và sức khoẻ khi dùng keo bọt nở dạng xịt

- Khi dùng nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang và kính mắt
- Tránh để hoá chất dính vào mắt, mũi, miệng và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang phun keo bọt nở
- Sử dụng xong vứt rác đúng nơi quy định của địa phương
- Tuyệt đối không xịt lên mặt hay mắt
- Trong trường hợp không may dính vào mắt thì phải rửa ngay bằng nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất thường thì nên đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời
- Nên để keo bọt nở Selfoam tránh xa tầm tay của trẻ em