

Giới thiệu chung về dung môi pha sơn Epoxy Thinner 024

- Tên sản phẩm: Dung môi pha sơn Epoxy 024
- Nhà sản xuất: KCC – Hàn Quốc
- Mã sản phẩm: Thinner 024
- Thành phần gốc: Gốc dầu
- Đóng gói: 20 lít/ thùng
- Dạng tồn tại: Hóa chất lỏng dạng dung dịch
- Màu sắc: Không màu
- Tỷ lệ pha: 3-5%
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt



Sử dụng dung môi Epoxy Thinner 024 thường có những ưu điểm nổi bật gì ?

Để pha loãng sơn trong quá trình thi công; người ta cần sử dụng dung môi pha sơn Epoxy 024 – hãng KCC. Ngoài ra, việc pha thêm dung môi cũng giúp tăng độ chống thấm, chống rêu mốc... cho lớp sơn. Vậy dung môi pha sơn có những ưu điểm gì ?

- Dung môi Epoxy 024 là loại hóa chất lỏng dạng dung dịch; không màu, có mùi đặc trưng, không tan trong nước.
- Là dung dịch hay hỗn hợp một thành phần chuyên dụng để pha loãng
- Hoặc bổ sung thêm các đặc tính khác như chống thấm, chống bám, chống rêu
- Việc sử dụng loại pha sơn giúp tăng hiệu quả sử dụng trong quá trình thi công và tăng khối lượng phủ của bề mặt sơn.
- Và giúp làm sạch sàn bê tông khi sàn bị thấm dầu; vệ sinh các dụng cụ thi công sơn như cào sơn, máy phun sơn
- Chuyên được sử dụng để pha sơn Epoxy; khi đó quá trình thi công sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
- Dùng làm chất pha loãng cho các loại sơn epoxy KCC, sơn lót epoxy KCC
- Nếu pha quá nhiều dung môi pha sơn KCC Thinner 024 sẽ giảm độ phủ của sơn (tỷ lệ pha loãng : từ 3-5%)
- Sản phẩm hỗ trợ các tính năng cơ lý của màng sơn khi gia công lên bề mặt vật liệu
- Ngoài ra, còn có tác dụng làm sạch sơn bám trên bảo hộ lao động, tẩy rửa dụng cụ thi công sơn
- Hoặc lau sàn bê tông khi sàn bê tông bị thấm dầu
- Sử dụng dung môi sơn sẽ làm giảm độ nhớt (độ đặc) của sơn
- Giúp cho sơn dễ dàng sử dụng hơn và còn có thể làm tăng khối lượng phủ bề mặt của sơn
- Thân thiện với môi trường và con người; áp dụng được cho hầu hết các lĩnh vực

Dung môi pha sơn Thinner 024 thường được ứng dụng như thế nào ?

Được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong thị trường hiện nay. Dòng sản phẩm pha sơn Epoxy Thinner 024 được sử dụng rộng rãi tại các.

- Thinner 024 làm chất pha loãng sơn
- Có tác dụng lau sàn bê tông khi sàn bê tông bị thấm dầu
- Vệ sinh các dụng cụ thi công sơn epoxy như máy phun sơn, cào sơn....
- Các loại sơn thường pha dung môi đó là sơn hệ lăn Epifloor.
- Có thể được sử dụng để ngăn sơn cứng lại khi nó đã để hờ.

Khi nào nên sử dụng dung môi pha sơn KCC Hàn Quốc

- Khi cần làm sạch thiết bị, dụng cụ thi công sơn sau khi công việc hoàn thành.
- Dung môi pha sơn Thinner 024 có hiệu quả cao với sơn gốc dầu.
- Khi sơn quá đặc, bạn không thể thi công hãy thêm dung môi vào sơn (không quá 10%) để làm loãng sơn

- Hay còn gọi là giảm độ “nhớt” của sơn để dễ dàng thi công bằng máy phun sơn hoặc rulo tùy theo điều kiện thi công.
- Có thể bạn chưa biết một công dụng khác của dung môi pha sơn Thinner 024; đó là ngăn cản tình trạng sơn đông rắn sau khi pha nhưng chưa sử dụng hết.
- (Lưu ý: cách này chỉ áp dụng với một số loại sơn nhất định.)



Hướng dẫn cách sử dụng dung môi pha sơn Epoxy

Cách sử dụng dung môi pha sơn Epoxy Thinner 024 KCC đúng kỹ thuật nhất

Để dung môi pha sơn Epoxy Thinner 024 được phát huy tác dụng một cách tối đa bạn cần tiến hành thi công theo đúng quy trình chuẩn kỹ thuật. Sau đây là bật mí về các bước thi công đảm bảo chất lượng nhất.

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ thi công

- Quần áo, găng tay bảo hộ lao động
- Khẩu trang và kính mắt
- Sơn phủ Epoxy
- Sơn lót Epoxy

- Dung môi pha sơn Epoxy Thinner 024

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt

- Yêu cầu bề mặt cần phải sạch sẽ, loại bỏ các chất bụi bẩn
- Làm sạch tất cả các tạp chất, dầu mỡ bám lên
- Nên để khô bề mặt cần thi công
- Thi công trong điều kiện khô ráo
- Không được thi công trong thời tiết mưa rào; sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thi công

Bước 3: Tiến hành thi công

- Đầu tiên, bạn tiến hành trộn đều 2 thành phần của sơn phủ epoxy, sơn lót epoxy
- Tỷ lệ pha loãng từ 3-5%
- Nếu pha quá nhiều dung môi pha sơn Epoxy sẽ làm giảm độ phủ của sơn
- Nên tùy thuộc vào thể tích của lượng sơn cần dùng mà dùng lượng dung môi pha sơn Thinner 024 vừa phải
- Để đạt được độ phủ và bề mặt sơn như mong muốn

Một số điều cần chú ý khi sử dụng dung môi pha sơn Epoxy Thinner 024

- Đọc khuyến cáo của nhà sản xuất về cách sử dụng đúng tỷ lệ sơn để pha loãng sơn.
- Hỗn hợp phải được chuẩn bị cẩn thận, thêm từ từ chất pha loãng và trộn kỹ.
- Thông thường, tỷ lệ pha loãng : từ 3-5% là tỷ lệ tốt.
- Bạn không muốn để nó mỏng hơn sơn, vì nó sẽ xấu đi và ảnh hưởng đến chất lượng của sơn.
- Lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng bình xịt, hỗn hợp phải loãng để nó có thể chảy qua súng.
- Trong quá trình, thì phải mặc đồ bảo hộ đeo găng tay, khẩu trang
- Tránh để hóa chất dính vào mắt, mũi, và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang thi công
- Dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu bị dung môi dính vào mắt thì phải rửa bằng nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp bác sĩ để được chuẩn đoán kịp thời
- Nên để dung môi pha sơn Thinner 024 tránh xa tầm tay của trẻ em

Mẹo sử dụng khi dùng dung môi pha sơn

Để có kết quả tốt nhất, hãy làm theo các mẹo hữu ích sau một cách cẩn thận:

- Không bao giờ được sử dụng sơn Thinner 024 lạnh; vì nó có thể ảnh hưởng đến độ dày và quá trình thi công.
- Chất pha loãng phải được trộn với sơn được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

- Nên dùng que gỗ hoặc thìa để khuấy sơn trong khi thêm chất pha loãng sơn.
- Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra hỗn hợp bằng cách phủ hai lớp sơn lên bề mặt của bạn.
- Đảm bảo rằng sơn không bị nhỏ giọt quá dày.
- Trộn từ từ để đảm bảo rằng chất pha loãng được trộn đúng cách nhất
- Khi sử dụng sơn màu tùy chỉnh, hãy đảm bảo rằng sơn cho tất cả các thùng khác nhau được trộn trong một thùng duy nhất; để kết quả màu sắc là nhất quán.
- Loại bỏ những mảng sơn không thể trộn lẫn với chất pha loãng.
- Nếu bạn đã thêm chất pha loãng vào sơn mà vẫn còn quá dày; hãy thử thêm một chút nước vào sơn (chỉ khi đó là sơn latex)
- Không bao giờ để chất pha sơn Thinner 024 có thể mở quá lâu, vì nó sẽ bay hơi.



TỔNG KHO CHỐNG THÂM
Hotline: **0908.358.395**



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Nơi cung cấp dung môi pha sơn Epoxy chính hãng