

Copernit primer w là sơn lót bitum gốc nước có độ nhớt thấp và khả năng khô nhanh. Được sử dụng làm lớp sơn lót trước khi thi công dán màng khô hoặc cho các kết cấu bê tông và khối xây để nâng cao tính bám dính của lớp màng chống thấm với bề mặt bê tông. Copernit primer w có độ nhớt thấp, cho phép nó thâm nhập vào các lỗ nhỏ trên bê tông và tăng độ kết dính giữa màng chống thấm và bề mặt bê tông. Thêm vào đó, lớp sơn lót cũng hoạt động như một chất kết dính dính kết các hạt bụi còn sót lại trên bề mặt bê tông sau khi đã làm sạch.

Giới thiệu chung về sơn lót bitum Copernit primer w

Sản xuất (xuất xứ): Italia

Mã sản phẩm: Copernit primer w

Thành phần: **PRIMER W** được chế tạo trên cơ sở bitum, nước và các chất phụ gia.

Đóng gói: Sản phẩm được chứa trong thùng kim loại: 5, 10, 20, 25 kg/ thùng.

Bảo quản : Bảo quản trong điều kiện chưa mở bao bì ở nơi thông thoáng mát, khô, tránh ánh sáng mặt trời và nguồn nhiệt.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất



Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Dạng sản phẩm	Lỏng
Màu sắc	Nâu
Độ nhớt DIN 4 ở 20°C	17°C : 25°C
Khối lượng riêng ở 20°C, kg/lít	0,90 ÷ 1,10
Hàm lượng chất khô ở 130°C, %	24 ÷ 28
Độ pH ở 20°C	10 ÷ 13
Điểm chớp cháy	Không cháy

Ưu điểm nổi trội của sơn lót quét chống thấm màng khô Copernit primer w

Tăng độ bám dính giữa các tấm màng chống thấm Bitum và lớp nền.

Thi công nguội, không cần gia nhiệt

Copernit primer w dễ thi công bằng chổi hay bình phun

Làm kết dính các hạt bụi

Khả năng nhanh khô và kết dính tốt trên bề mặt bê tông

Là một hợp chất bảo dưỡng trên bê tông đổ tại chỗ.

Chống ăn mòn

Ứng dụng của sơn lót bitum Copernit primer w

PRIMER W được phủ lên bề mặt bê tông của cầu, tường, sàn,... đóng vai trò như là một lớp lót trước khi dán màng chống thấm bitum. **PRIMER W** đặc biệt được chỉ định để chống thấm cho các công trình dân dụng, nơi mà việc sử dụng loại sơn lót gốc dung môi không được đề xuất.

PRIMER W có khả năng thấm thấu và gia cố tuyệt vời, sản phẩm áp dụng được lên cả bề mặt bê tông khô và ẩm. Sau khi áp dụng, nó tạo lên một sự bền chắc tốt cho màng bitum chống thấm

Hướng dẫn thi công đúng kỹ thuật

Nhiệt độ khi thi công trong khoảng từ 4°C đến 45°C. Quy trình thi công có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện công trình. Các quy định chung khi thi công hệ thống chống thấm như sau:

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt thi công

Một điều rất quan trọng là bề mặt bê tông được xử lý càng khô càng tốt, sạch bụi bẩn và dầu mỡ trước khi phủ lớp sơn lót Copernit primer w lên.

Bước 2: Thi công

Khuấy đều sản phẩm trước khi sử dụng, thi công bằng chổi hoặc phun hoặc rulô.

Thời gian khô phụ thuộc vào độ rỗng của bề mặt bê tông, độ dày yêu cầu của lớp phủ và nhiệt độ môi trường.

Trước khi dán màng bitum chống thấm lên bề mặt bê tông phải chắc chắn rằng lớp sơn lót đã khô hoàn toàn.

Nếu được thi công trong điều kiện môi trường lý tưởng, thông thường lớp sơn lót sẽ khô trong vòng 4 ÷ 6 giờ kể từ khi thi công.

Nếu lớp lót quá dày, nhiệt độ môi trường quá thấp, nền bê tông không hấp thụ được nhiều thì thời gian khô của lớp lót có thể kéo dài đến 8 giờ.

Định mức sử dụng trung bình của Copernit primer w từ 200 ÷ 300 g/m². Sau khi thi công xong, rửa sạch dụng cụ thi công bằng nước.

Do Copernit primer w là sản phẩm gốc nước nên không thi công trong thời tiết lạnh và ẩm ướt hoặc dự báo thời tiết có mưa khi đó **PRIMER W** sẽ không khô và có thể bị cuốn trôi. Trong mùa đông, phải bảo quản **PRIMER W** tránh băng giá và không bao giờ để sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ dưới +5°C. Vì khi bị đóng băng, sản phẩm

Thông tin về sức khỏe

- Sinh thái học: Đổ bỏ theo qui định địa phương.
- Vận chuyển: Không nguy hiểm.
- Độc hại: Không độc hại.

Địa chỉ mua sơn lót bitum Copernit primer w quét lót màng chống thấm

Tổng kho chống thấm được thành lập từ năm 2003 đến nay, sau chặng đường gần 16 năm hoạt động và phát triển, Kangaroo đã đạt được những bước tiến vững chắc và khẳng định vị thế của mình trên thị trường nội địa cũng như phát triển sản phẩm sang các nước lân cận. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiều kinh nghiệm sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý khách và giúp khách hàng chọn được sản phẩm ưng ý nhất.

Ngoài ra bạn sẽ không bao giờ phải băn khoăn về giá thành Copernit primer w là sơn lót bitum gốc nước vì đảm bảo giá thành tốt nhất tại Hà Nội.

Giao hàng tận nơi trong thời gian nhanh nhất



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444**

Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Chuẩn hóa quy cách sản phẩm, đảm bảo chất lượng, nguyên đai nguyên kiện

Quý khách mua hàng với số lượng lớn sẽ được mua với giá đặc biệt ưu đãi

Chế độ bảo hành miễn phí theo thời gian được ghi trên phiếu bảo hành

Đội ngũ kỹ thuật viên và kỹ sư tại Tổng kho chống thấm nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng 24/7 mọi thắc mắc của bạn.

TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Hotline bán hàng Hà Nội: **0926.58.4444**

Hotline bán hàng miền Trung: **0908.358.395**

Hotline bán hàng TP. Hồ Chí Minh: **0973.155.322**

Giờ mở cửa: 7h - 21h (tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ)