

Latex HC là một loại polymer dạng nhũ tương Styrene Acrylic biến tính dùng để trộn với xi măng hoặc xi măng–cát nhằm gia tăng tính kết dính, khả năng chống thấm, chống mài mòn cơ học, chống ăn mòn hóa học cho các bề mặt xây dựng.

## Giới thiệu chung về phụ gia chống thấm polyme Latex HC

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Việt Khoa Học Xây Dựng Việt Nam (IBST Việt Nam)

Mã sản phẩm: phụ gia chống thấm Latex HC

Quy cách: 5 lít - 10 lít/ can

Nhiệt độ cho phép thi công: 10°C – 35°C

Trạng thái: Dạng lỏng;

Màu sắc : Màu trắng sữa

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Hạn sử dụng: 12 tháng. Kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn: Sản phẩm sản xuất theo TCCS 12:2009/IBST, các chỉ tiêu chất lượng được kiểm định một cách chặt chẽ trong phòng thí nghiệm



Latex HC - Phụ gia chống thấm polyme trộn vữa xi măng[/caption]

## Thông số kỹ thuật của sản phẩm

Khối lượng thể tích : ~ 1.02 kg/lit.

Tỉ lệ trộn:

**1. Trường hợp sử dụng Latex HC làm lớp kết nối:** Chất kết nối cho lớp vữa trát, lớp kết nối cho bê tông cũ và mới thì tạo lớp hồ dầu với tỷ lệ LATEX HC : Nước : Xi măng = 1 : 1 : 4

**2. Trường hợp sử dụng Latex HC làm lớp vữa chống thấm:**

- Xi măng : Cát = 1 : 2

- Lượng dùng Latex HC: 5 - 20% so với trọng lượng xi măng, tùy thuộc vào cấp của vữa chống thấm.

## Ưu điểm nổi trội của Latex HC so với các loại phụ gia chống thấm khác

- Giảm thiểu co ngót cho vữa.
- Khả năng tạo thành lớp hồ dầu có khả năng kết dính tuyệt hảo
- Chống thấm tốt
- Tăng tính kháng ăn mòn hóa học cao.
- Lớp vữa cán sàn cường độ cao, hạn chế tối đa rạn nứt bề mặt do co ngót.
- Không độc hại đối với môi trường nước sạch và chế biến thực phẩm.

## Ứng dụng của phụ gia chống thấm Latex HC trong xây dựng

Latex HC được ứng dụng cho các lĩnh vực như sau:

- Lớp hồ dầu (dùng để kết nối hoặc chống thấm)
- Lớp vữa trát chống thấm bề mặt
- Lớp vữa cán sàn chống mài mòn
- Lớp vữa dậm vá mỏng hoàn thiện bề mặt
- Vữa hoàn thiện tạo dốc.
- Vữa chống thấm cho sàn wc, sân thượng, khu vệ sinh, ban công.
- Vữa sửa chữa bê tông
- Lớp áo chống mài mòn
- Vữa dán gạch
- Vữa xây chống thấm

## Hướng dẫn sử dụng phụ gia chống thấm Latex HC đúng kỹ thuật

### Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cấu trúc phải sạch, tốt không bụi bẩn bám dính và các mảng bám xi măng.

Bề mặt nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa, dặm vá và bão hòa.

Bão hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước.

## **Bước 2: Tiến hành thi công:**

- Lớp hồ dầu Latex HC kết nối giữa bê tông cũ và bê tông mới hay vữa trát

1L latex HC + 1L nước + 4KG xi măng

- Lớp vữa chống thấm Latex HC

(A) Latex HC : Nước = 1 : 3

(B) Xi măng : Cát = 1 : 3

+ Hỗn hợp (B) được trộn khô trước

+ Đổ hỗn hợp (A) vào hỗn hợp (B) và trộn cho tới khi đạt được độ dẻo thi công

## **Lưu ý:**

+ Hỗn hợp chống thấm Latex HC nên thi công khi lớp hồ dầu kết nối còn đang ướt

+ Cát dùng để trộn phải được loại bỏ các tạp chất, khô và mịn

## **Mật độ tiêu thụ:**

+ Lớp hồ dầu kết nối: 0,2lit/m<sup>2</sup>

+ Lớp vữa chống thấm: 0,8lit/m<sup>2</sup>/2cm

+ Tổng 2 lớp: 1,0lit/m<sup>2</sup>

## **Bước 3: Bảo dưỡng**

Những bề mặt trực tiếp chịu ánh nắng mặt trời có nhiệt độ thay đổi lớn và gió, cần phủ bảo dưỡng hoặc giữ cho bề mặt ẩm để tránh sự thoát hơi nước nhanh bề mặt.

**Latex HC** đóng rắn hóa do tác dụng với không khí, không cần bảo dưỡng bằng hợp chất bảo dưỡng.

### *Vệ sinh*

Làm sạch tất cả các dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch vì vữa xi măng Latex HC có độ dính cao. Nếu việc làm sạch bằng nước không đạt hiệu quả có thể sử dụng động tác cơ khí cạo sạch hoặc dung môi để tẩy rửa hợp chất Latex HC và xi măng.



Latex HC - Phụ gia chống thấm polyme trộn vữa xi măng[/caption]

### **Địa chỉ chọn mua phụ gia chống thấm Latex HC - Viện Xây Dựng IBST chính hãng**

**Tổng kho chống thấm** là đại lý cấp 1 cung cấp các sản phẩm Latex HC uy tín chính hãng từ **viện xây dựng IBST**; chất lượng cao nhiều năm liền tại khu vực Hà Nội. Trải qua nhiều năm kinh doanh, chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết; bởi chỉ có quý trọng khách hàng thì đại lý mới có thể phát triển. Chúng tôi cam kết cung cấp **phụ gia chống thấm Latex HC** chính hãng, 100% đúng giá.

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành; cộng luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với nhiều mẫu mã để lựa chọn. Nếu như trước đây chúng ta phải tốn thời gian đến tận đại lý để tìm mua sản phẩm theo nhu cầu; thì hiện nay chỉ cần ngồi tại nhà gọi điện đến nhà cung cấp và lựa chọn sản phẩm; là đã tiết kiệm cho bạn được thời gian và công sức.



# TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444**

Email: [Tongkhocongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhocongtham24h@gmail.com)

---

Hãy ghé thăm các chi nhánh của Tổng kho chống thấm gần nhất tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hoặc truy cập vào website: [tongkhocongtham.com](http://tongkhocongtham.com) để mua phụ gia chống thấm Latex HC và liên tục khám phá sản phẩm mới, tận hưởng khuyến mãi hấp dẫn và trải nghiệm dịch vụ mua hàng tiện lợi của chúng tôi.

**Nếu có thắc mắc cần được giải đáp vui lòng gọi ngay cho chúng tôi.**

## TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Hotline bán hàng Hà Nội: **0926.58.4444**

Hotline bán hàng miền Trung: **0908.358.395**

Hotline bán hàng TP. Hồ Chí Minh: **0973.155.322**

Giờ mở cửa: 7h - 21h ( tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ)