

Thông tin chi tiết về keo dán sàn nhựa rồng vàng Y66

- Tên sản phẩm: Keo rồng vàng Y66
- Xuất xứ: Việt Nam
- Màu sắc: Vàng nhạt
- Đóng gói: 100g – 200g – 600g – 3kg
- Thời gian sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Keo dán sàn nhựa Rồng Vàng Dragon Y66

Tính chất vật lý của keo dán rồng vàng Y66

- Khoảng cách tối đa có thể dùng keo dán Y66 để kết dính là 0.6mm
- Độ kết dính của keo dán Y66 là cực tốt, mối dán bền chắc theo thời gian
- Độ nhớt được kiểm tra ở nhiệt độ 30 độ C là khoảng 6000 CPS

- Chịu được lực kéo lên tới 40-90kg/cm; là 1 loại keo có độ kết dính quá tuyệt vời phải không các bạn
- Thời gian khô mặt tạm thời từ 10 – 30p, tùy vào bề mặt vật liệu cần dán và thời tiết nhiệt độ môi trường xung quanh
- Sau khi gián khoảng 24h thì keo sẽ kết dính hoàn toàn; và bạn không cần kẹp giữ nữa

Đặc điểm nổi bật của keo dán sàn nhựa Ròng Vàng Y66

Dưới đây là một số đặc điểm mà khi sử dụng keo dán ròng vàng Y66 đem lại:

- Keo ròng vàng Y-66 là dòng keo dán đa năng
- Một trong những phụ liệu quan trọng trong thi công lắp đặt các loại sàn không thiết kế hèm khóa.
- Có khả năng kết dính cao nhiều loại chất liệu khác nhau ngay cả với những vật liệu khó kết dính như thảm, nệm mút....
- Hay các đồ gia dụng trong gia đình như giày dép, sofa, yên xe, ghế salon
- Và chống chịu nhiệt tốt, độ cứng cao, thời gian khô nhanh
- Keo dán sàn nhựa có sự tương thích cao với lớp đáy của sàn
- Sản phẩm chuyên dụng đã được pha chuẩn với tỉ lệ định mức phù hợp cho dùng ngay
- Được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành khác nhau có khả năng dán được hầu hết các chất liệu như dán được trên gỗ: bàn ghế, tủ, giường
- Có khả năng thích nghi với mọi điều kiện tác động của môi trường.
- Thi công dễ dàng, nhanh chóng, không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp
- Độ nhớt vừa phải, giá trị kinh tế cao, tăng vẻ thẩm mỹ cho sản phẩm..
- Trong thành phần của keo không chứa chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh
- Nên có thể an tâm trong sử dụng thi công mà không lo gây nguy hiểm đến sức khỏe hay ô nhiễm độc hại cho môi trường.



Keo rồng vàng Y66

Các ứng dụng của keo dán sàn nhựa Rồng Vàng Dragon Y66

Keo Rồng vàng Dragon Y66 là một sản phẩm không thể thiếu trong mọi gia đình bởi sự hữu hiệu mà nó mang lại. Là một thương hiệu uy tín được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay. Với những chức năng vượt trội mà keo dán đa năng Y-66 mang lại; ắt hẳn sẽ đem đến sự hài lòng cho bạn

Trang trí nội thất

- Đa phần nội thất trong nhà hay xe hơi thường được lắp ráp từ các vật dụng khác nhau như gỗ, nhựa, mút;...
- Hầu hết những vật dụng này khi thiết kế đều phải sử dụng đến keo dán đa năng Dragon Y66 để tạo sự kết dính, tăng độ bền và tuổi thọ của vật dụng.

Sản xuất đồ da, simili

- Quá trình sản xuất giày dép, túi xách, dây nịt, bóp, sổ tay, tập sách;... bằng da hay simili đều phải sử dụng đến keo dán đa năng.
- Bởi lẽ, đây là những mặt hàng về thời trang nên luôn đòi hỏi tính thẩm mỹ vượt trội và sự tinh tế trong từng sản phẩm..
- Chính vì vậy, khi thiết kế không những phải lựa chọn kỹ về chất liệu loại da mà còn phải phải lựa được loại keo dán phù hợp.
- Keo Rồng Dragon Y66 luôn là loại keo được các nhà sản xuất đồ da tin dùng và lựa chọn bởi khả năng chịu bền cao; khả năng bám dính cực tốt và rất dễ sử dụng trong thiết kế...

Thi công xây dựng

- Ngoài những công dụng nêu trên thì keo dán đa năng Y-66 còn có khả năng kết dính những vật liệu như dán nền Mosaic, nền nhựa, sàn gỗ; ván ép, ván MDF, tấm alu, gạch men, đá granite, tấm nhôm, tấm nhựa, tấm trang trí các loại;.....
- Điều này đặc biệt hữu dụng trong việc thi công xây dựng.
- Keo Rồng vàng Dragon Y66 chính là sự lựa chọn hoàn hảo đối với việc thi công xây dựng; vì vừa đáp ứng được những yêu cầu khắt khe cho cho thiết kế lại vừa có giá cả hợp lý để tối ưu nhất chi phí trong quá trình xây dựng.

Hỗ trợ trong ngành quảng cáo

- Hiflex và có khả năng dán được tấm cách nhiệt, thùng loa, bạt nuôi tôm, mút xốp, sân cỏ, thùng carton...vv...

Ngành nghề khác

- Dán thùng loa, tấm cách nhiệt, EVA, mút xốp, xốp PU, cao su, yên xe, simili, tập sách, bạt nuôi tôm...



Keo siêu dính dán thảm ni trải sàn

Hướng dẫn cách sử dụng keo dán nhựa rỗng vàng Y66 đạt hiệu quả tốt nhất

Để đảm bảo hiệu quả thi công tối ưu, trong quá trình sử dụng và bảo quản chúng ta cần tuân thủ đúng hướng dẫn được nhà sản xuất khuyến cáo. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Trước khi bôi keo dán sàn nhựa, đảm bảo bề mặt phải sạch sẽ, làm nhẵn mịn, khô ráo
- Như vậy sẽ hạn chế tối đa trường hợp bụi bẩn, đất cát có thể làm ảnh hưởng độ bám dính của keo.
- Keo dán sàn nhựa chuẩn phải được bảo quản nơi khô ráo, tránh nắng trực tiếp và được đóng gói theo thùng đúng quy cách
- Đây là bước rất quan trọng, bạn hãy làm thật kỹ trước khi thi công keo dán rỗng vàng Y66

Bước 2: Tiến hành thi công

- Phủ đều keo Rỗng vàng Y66 lên bề mặt cần dán
- Bạn cần phải phủ thật đều keo lên cả 2 bề mặt cần dán của sản phẩm.
- Sử dụng cây quét keo kèm theo sản phẩm hoặc dùng cọ quét, con lăn ,máy phun keo chuyên dụng để đạt hiệu quả nhất.
- Sau đó, đợi một thời gian cho keo khô.
- Chờ từ 10 đến 15 phút cho keo khô hoàn toàn rồi mới ép chặt 2 bề mặt lại với nhau, không được dán liền khi keo chưa khô.
- Dán 2 bề mặt lại với nhau. Dán 2 bề mặt lại với nhau, tạo lực ép để bảo đảm độ dính tối đa cho sản phẩm
- Bạn có thể dùng dung dịch T99 để chùi rửa hoặc pha loãng keo.
- Tùy theo chất liệu dán mà bạn cần điều chỉnh độ loãng keo sao cho phù hợp.
- Bạn có thể pha loãng keo bằng dung dịch T99 (1 lít dung dịch T99 có thể pha loãng 10kg keo Rỗng vàng Y66)
- Bên cạnh đó, dung dịch T99 còn được dùng để chùi rửa khi keo bị dính và vấy bẩn ra bề mặt cần dán



Keo dán thảm sàn chuyên dụng



Quy trình sử dụng keo dán đa năng Y66

Một số lưu ý cần thiết khi sử dụng

- Chú ý không sử dụng keo dán sàn nhựa ở khu vực ngoài trời.
- Hoặc nơi bị mặt trời chiếu sáng thường xuyên từ 4h/ngày.
- Trước khi thi công, cần đảm bảo bề mặt nền đã được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo,...

- Không còn bụi bẩn, đất cát, vụn vữa hay chướng ngại vật làm ảnh hưởng độ bám dính của keo RỒNG vàng Y66
- Phù hợp cho các bề mặt nền gạch men, nền sàn gỗ, xi măng hoặc tường thạch cao chưa quét bả.
- Sau khi sử dụng xong cần đậy kín nắp không để keo gần lửa, không hút thuốc trong khi thi công, nơi trét keo thoáng mát

Điều kiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe

- Khi thi công nên mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang
- Tuyệt đối không được để keo dính lên mắt và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng
- Không được hít mùi keo quá lâu
- Không được đổ keo xuống ao hồ, sông suối
- Dùng xong phải vứt rác đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu bị keo dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ nơi gần nhất để chẩn đoán kịp
- Để keo rồng vàng Y66 tránh xa tầm tay của trẻ em