

**Fosmix CM 300W** - Xi măng chống thấm ngược là hỗn hợp bao gồm: xi măng, phụ gia polymer và một loạt phụ gia chống thấm đặc biệt. Đây là một trong những vật liệu thế hệ công nghệ chống thấm mới nhất hiện nay của Australia cũng như trên thế giới. Được sản xuất và phát triển bởi Tech Dry Việt Nam để xử lý cho các hạng mục chống thấm ngược, tường giáp ranh hàng xóm, tường không trát.

### **Giới thiệu chung về xi măng chống thấm ngược Fosmix CM 300W**

- Hãng sản xuất: Tech Dry Việt Nam
- Xuất xứ thương hiệu: Australia
- Đóng gói: bao bột 20 kg
- Màu sắc: xám
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời;
- Thành phần: Xi măng, phụ gia chống thấm, phụ gia chống co ngót và nhiều chất trợ khác
- Bảo quản: sử dụng 6 tháng trong bao bì nguyên kiện. Mở bao ra phải sử dụng ngay tránh để lâu vón cục.
- Lượng tiêu thụ: 320 kg (16 bao 20kg) để tạo ra 1m<sup>3</sup> vữa chống thấm ngược mác 75

[caption id="attachment\_10487" align="aligncenter" width="673"]



Xi măng chống thấm ngược Fosmix CM 300W[/caption]

Ngoài xi măng chống thấm Fosmix CM 300W công nghệ Australia quý khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm sau:

**[Xi măng chống thấm SOTIN WPC30](#)** – độ bền 50 năm

**[Xi măng chống thấm CX-MEN](#)** công nghệ Đức

## **Thông số kỹ thuật của sản phẩm**

Nguyên tắc hoạt động của Fosmix CM 300W: các phụ gia chống thấm trong môi trường kiềm của xi măng tạo ra liên kết Silic với một hoặc nhiều nhóm Hydroxyl - OH độ hoạt hóa cao. Sự liên kết rất bền này trong các thành phần vô cơ của vữa tạo ra tính chất chống thấm bền vững và lâu dài theo tuổi thọ của vật liệu.

- 1 bao Fosmix CM 300W (20kg) / 6,25 m<sup>2</sup> tường/ dày 10 mm
- 16 bao Fosmix CM 300W (20kg) tương ứng với 320 kg/ 100 m<sup>2</sup> tường/ dày 10 mm

## **Ưu điểm của xi măng chống thấm Fosmix CM 300W**

- Thi công Fosmix CM 300W rất đơn giản và tiết kiệm chi phí, vì chỉ cần trộn cát và nước theo đúng tỷ lệ giống như vữa trát thông thường. Đặc biệt phù hợp với các công trình chống thấm ngược tường bên trong nhà khi bên ngoài không chống thấm thuận được
- Hiệu quả chống thấm ngược lâu dài, vĩnh viễn theo tuổi thọ công trình
- Thi công rất đơn giản, cách trộn và trát giống như trát vữa thông thường
- Dễ thi công và bảo trì
- Thi công được trên cả các bề mặt có độ ẩm lớn
- Hiệu ứng kháng nước phát triển nhanh
- Giảm độ hút nước cao giúp bảo vệ kết cấu, tăng tuổi thọ công trình

## **Xi măng chống thấm Fosmix CM 300W được sử dụng cho các hạng mục nào trong xây dựng**

- Chống thấm thuận và ngược rất tốt. Thời gian chống thấm lâu dài theo suốt tuổi thọ công trình.
- Chống thấm ngược tường trong nhà
- Chống thấm ngược tường xây không trát ngoài
- Tường giáp ranh hàng xóm
- Tầng hầm, bể nước, bể ngầm, bể bơi
- Chống ẩm, chống muối cho tường
- Vữa ốp lát chống thấm
- Phù điêu, tượng ngoài trời

## **Hướng dẫn thi công xi măng chống thấm Fosmix CM 300W đúng kỹ thuật**

### **Bước 1: Chuẩn bị bề mặt:**

- Tường mới: vệ sinh sạch sẽ bề mặt, tưới ẩm bề mặt tường trước khi thi công
- Tường cũ: cần đục lớp vữa cũ đến lớp gạch, vệ sinh sạch bụi, cát bám trên tường, tưới ẩm tường trước khi trát vữa chống thấm.

## **Bước 2: Trộn vật liệu:**

Trộn theo mác vữa 75

- Trộn khô xi măng Fosmix CM 300W với cát xây theo tỷ lệ 1: 3. Tức là 1m<sup>3</sup> vữa mác 75 cần trộn 320 kg (16 bao 20 kg) Fosmix CM 300W + 1 m<sup>3</sup> cát đen loại mịn, đảo đều hỗn hợp bằng máy trộn hoặc thủ công, sau đó thêm khoảng 280 lít nước vào để vữa đạt độ sệt như mong muốn.

## **Bước 3: Thi công:**

- Thi công giống như trát vữa truyền thống, sử dụng bay, bàn gạt
- Trước khi trát lấy mốc tường cho chuẩn
- Các vị trí giáp lai giữa tường với dầm, tường với cột cần đóng lưới thép để tránh co nứt vữa sau này.
- Tường nên trát 2 lớp để đạt hiệu quả cao, lớp sau cách lớp trước từ 2 - 3 giờ đồng hồ, khi lớp đầu se mặt thì mới trát lớp thứ 2. Độ dày mỗi lớp từ 8-10 mm.
- Tường chống thấm ngược cần độ dày tối thiểu 10 mm.

## **Video hướng dẫn thi công chống thấm ngược cho nhà chung cư sử dụng xi măng Fosmix CM 300W**

### **Địa chỉ chọn mua xi măng chống thấm Fosmix CM 300W**

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua xi măng chống thấm Fosmix CM 300W chính hãng, chất lượng để đáp ứng tốt cho công việc của mình. Bạn hãy tham khảo ngay những sản phẩm chống thấm đang được phân phối bởi [Tongkhochongtham.com](http://Tongkhochongtham.com). Đơn vị là đại lý chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng như Sika, Mapei, Neomax, TechDry,.. [Tongkhochongtham.com](http://Tongkhochongtham.com) chuyên cung cấp các loại phụ gia xây dựng, phụ gia chống thấm và các sản phẩm máy móc đi kèm Bạn sẽ nhận được rất nhiều những lợi ích khi chọn sản phẩm xi măng chống thấm Fosmix CM 300W tại đây:

- Cung cấp đa dạng các loại phụ gia xây dựng
- Cam kết các sản phẩm chính hãng, có độ bền cao, đầy đủ chứng từ CO - CQ.
- Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, chính xác để giúp khách hàng chọn được thiết bị tốt nhất.
- Báo giá xi măng chống thấm Fosmix CM 300W chính xác, nhiều chương trình khuyến mại.
- Các dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo hành uy tín và chuyên nghiệp.
- Dịch vụ giao hàng nhanh trên toàn quốc.

**Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:**

## **TỔNG KHO CHỐNG THẨM**

Hotline bán hàng Hà Nội: **0926.58.4444**

Hotline bán hàng miền Trung: **0908.358.395**

Hotline bán hàng TP. Hồ Chí Minh: **0973.155.322**

Giờ mở cửa: 7h - 21h ( tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ)