

Giới thiệu chung về keo cách âm KCC WL9530

- Mã sản phẩm: WL9530
- Hãng sản xuất: KCC Hàn Quốc
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Màu sắc: Trắng sữa, Xám, Nâu đậm.
- Đóng gói: 300ml/chai (25 Chai / Thùng Carton)
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Keo silicone cách âm WL9530 KCC Hàn Quốc

Đặc tính kỹ thuật của keo cách âm

- Chất kết dính Acrylic đàn hồi, dạng nhũ tương
- Trọng lượng riêng: 1.6 ± 0.1
- Độ giãn dài: 80%.
- Độ phục hồi co giãn: 100%

- Lực kéo đứt: 15N/cm² (ASTM D412)
- Thời gian khô của WL9530: Trong vòng 60 phút
- Độ cứng: 35-45 (Shore A)

Một số ưu điểm của keo silicone cách âm KCC WL9530

Không ít người hoài nghi về tác dụng cách âm của keo silicone WL9530. Tuy nhiên sản phẩm này chỉ có khả năng cách âm 90-95%, âm thanh vẫn có thể len lỏi qua khe kẽ (hoặc các lỗ hổng có trên cửa và tường). Dưới đây là những ưu điểm:

- WL9530 là loại keo Acrylic sử dụng để trám trét và cách âm 1 cách hoàn hảo
- Sử dụng cho những mối nối liên kết trong trường, tấm trần, cửa sổ, giữa những đường hành lang và tường
- Hiệu quả cách âm của keo silicone WL9530 là 95%
- Keo silicone WL9530 có tác dụng: cách âm, cách nhiệt, ngăn chặn không khí, khí ga, nước rò rỉ,...
- Keo hạn chế tối đa tạp âm đến từ bên ngoài
- Dễ sử dụng, có thể sơn phủ bề mặt sau khoảng thời gian ngắn.
- Không gây hại bởi dung môi bốc hơi hay khi hoà tan trong nước
- Tiết kiệm chi phí đem lại hiệu quả cao
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường



Ưu điểm khi dùng keo cách âm KCC

Ứng dụng thực tế của keo cách âm KCC WL9530

Là loại keo Acrylic WL9530 sử dụng để trám trét và cách âm 1 cách hoàn hảo cho:

- Những mối nối liên kết trong tường, tấm trần,
- Cửa sổ, giữa những đường hành lang và tường..
- Trong bệnh viện, trường học, văn phòng
- Và nhà máy mà có yêu cầu cần phải cách âm.
- Sử dụng để liên kết các vách ngăn bằng thạch cao trong các toà nhà.
- Những mối liên kết riêng biệt bên trong các toà nhà cao tầng và sửa chữa những vết rạn nứt



Ứng dụng của keo cách âm

Cách sử dụng keo silicone cách âm KCC WL9530 đúng cách

Trong nội dung bài viết này, tongkhochongtham.com sẽ chia sẻ về cách sử dụng keo silicone WL9530 để cách âm, cách nhiệt bao gồm các bước chính, đó là:

Bước 1: Chuẩn bị

- Hãy chuẩn bị đầy đủ các công cụ cần thiết như súng bắn keo silicone WL9530, chất tẩy, găng tay bảo hộ...
- Trước khi sử dụng keo cần phải kiểm tra tính tương thích; độ bám dính của sản phẩm đối với bề mặt vật liệu, không để vết bẩn, vết ố bám trên bề mặt.

Bước 2: Làm sạch

- Bề mặt có sạch thì keo silicone mới dễ dàng bám dính, giúp tăng độ bền sau khi sử dụng keo
- Chính vì vậy, đây là một việc thiết yếu không thể bỏ qua trước khi sử dụng keo WL9530
- Làm sạch bề mặt thì công khỏi bụi hay các chất bẩn khác giúp bề mặt càng nhẵn; càng sạch thì hiệu quả bám dính càng cao

- Có thể sử dụng khăn sạch thấm chất tẩy và lau sạch bề mặt hoặc dùng toluene hoặc acetone để lau sạch
- Sử dụng băng dính để bảo vệ khu vực không cần gắn hay trám

Bước 3: Dùng keo silicone

- Dùng súng bắn keo có gắn sẵn phẩm keo silicone để trám keo vào khoảng trống nơi cần gắn
- Hãy đảm bảo giữa 2 vật gắn có một khoảng trống đủ để thi công nhé
- Độ dày của keo silicone cách âm WL9530 được xác định bởi nhiệt độ tới hạn, khoảng cách; sự gia tăng nhiệt độ ứng dụng và thiết bị và cấu trúc đo tương đối
- Độ dày tối thiểu là 6,0 mm.
- Gạt bỏ phần keo thừa trên bề mặt trám để lớp keo trở nên thẩm mỹ hơn
- Sau khi keo đóng rắn. Bóc lớp băng dính bảo vệ xung quanh khu vực trám keo



[KCC WL9530 제품개요]

코레셀 WL9530은 수성 아크릴 에멀전을 주성분으로 한 논-새김(NON SAGGING)형 실리콘으로서, 방음효과를 요구하는 병원, 학교, 사무실, 공장 등의 벽, 천정, 창문, 복도와 벽사이의 조인트, SEAM, 홈의 밀폐 및 방음용으로 사용됩니다.

[KCC WL9530 적용부위]

벽, 천정, 복도, 창틀 조인트, 실내 조인트의 움직임이 적은 부위

[KCC WL9530 제품포장]

300ML 카트리지 포장 (Box : 25개입)

Lưu ý khi dùng keo WL9530

Lưu ý khi dùng keo cách âm

- Để WL9530 tránh xa tầm tay của trẻ em
- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để keo dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi của keo quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Không được để keo gần khu thực phẩm
- Không được đổ keo xuống ao hồ hay sông suối
- Dùng xong phải vứt vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn



Tổng kho phân phối keo Silicone KCC