Mô tả chi tiết về keo silicone Apollo A300

- Tên sản phẩm: Keo Silicone Apollo A300
- Xuất xứ: Việt Nam
- Màu sắc: Trắng trong, trắng sữa, xám, đen
- Hình thức: Dạng chai nhựa
- Dung tích: 300ml (đọc kỹ thông tin trên vỏ chai)
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp

Keo Silicone Apollo A300 chính hãng

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang cung cấp các loại keo silicone Apollo khác nhau, bạn hãy tham khảo nhé

Keo Silicone Apollo A100

Keo Silicone Apollo A175

Keo Silicone Apollo A200

Keo Silicone Apollo Sealant A250

Thông số kỹ thuật của keo silicone

- Tính chất: Axit
- Độ lỏng: Không bị lún
- Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 6 phút
- Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 1.02
- Độ cứng (JIS type A): 25
- Sức căng (Mpa): 2.0
- Độ co giãn (%): 500%
- Nhiệt độ bề mặt thi công: +5ºC đến +40ºC
- Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -50ºC đến 220ºC

Mặt sau và mặt trước của keo

Ưu điểm nổi bật của keo Silicone Apollo A300

- Keo Apollo A300 có tính axit (có mùi chua) là một hợp chất hóa học dùng để trám trét
- Keo khô nhanh, độ kết dính cao, đàn hồi tốt, không bị bào mòn
- Apollo A300 có sức căng và độ co giãn cực tốt có thể phục hồi hình dáng ban đầu khi bị kéo hay nén.
- Ngoài ra, sản phẩm còn chịu được nhiệt độ khắc nghiệt từ -540 độ C cho đến 2300 độ C
- Trong quá trình sử dụng, keo apollo không bị mất đi màu.

- Apollo A300 sẽ đông cứng khi gặp hơi ẩm trong không khí nên khi tiến hàng thi công phải chuẩn xác và nhanh chóng
- Với công dụng chính là sử dụng để ghép các mảnh kính với nhau.
- Có thể chịu được điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm Ozone và tia cực tím; rạn nứt khi sử dụng ngoài trời
- Tuổi thọ công trình có thể đạt vài chục năm; tiết kiệm chi phí sửa chữa, nâng cấp hạ tầng.
- Dễ dàng sử dụng; có thể thao tác ngay trên bề mặt mà không cần trộn thêm với nước như xi măng chống thấm
- Cho thời gian sử dụng lâu dài, tuổi thọ có thể lên đến 20 năm
- Thành phần Apollo A300 không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh

Đặc điểm khi dùng keo Silicone

Vậy keo silicone Apollo sau bao lâu thì khô?

- Tùy vào loại vật liệu bạn dán, loại keo bạn dùng và độ dày mỏng của lớp keo mà thời gian khô khác nhau.
- Nhưng nhìn chung keo silicon Apollo A300 khô khá nhanh; sau 5 phút bắn keo lên bề mặt là bắt đầu khô
- Để chắc chắn bạn cứ đợi khoảng 15 phút và có vật gì đó giữ cố định là đảm bảo nhất
- Nếu để mặt keo từ 30 – 60 phút là khôn dính được. Sau 7 ngày keo đạt được độ bám dính tướng ứng và lớp lưu hoá đạt khoảng 7mm.

TỔNG KHO CHỐNG THẤM
Hotline: 0908.358.395
APOLLO
SILICONE SEALANT
ACID
SEALANT

Hình ảnh chi tiết của keo

Ứng dụng thực tế của keo Silicone Apollo A300

Loại keo Silicone Apollo A300 được ứng dụng rất rộng rãi ngành xây dựng. Keo được sử dụng ở các hạng mục:

- Được sử dụng rất nhiều trong làm bể cá, cửa nhôm kính hay các vật cần tính chịu nước
- Dùng keo trám mối nối, mồi hàn sắt, inox
- Keo dán xốp, dán kính, men, sứ…
- Khung kính trượt, cấu trúc treo
- Bể nước bằng kính, nhựa
- Dùng keo trám khe hở ống nước, bồn rửa bát, gỗ
- Keo trám khe gạch men ốp tường, gạch ốp nền bị bong tróc
- Có thể sử dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời

Ứng dụng của keo A300

Keo Silicone Apollo A300 thường được sử dụng như thế nào ?

Để có thể đạt hiệu quả cao trong sử dụng keo Silicone Apollo A300, người dùng cần sử dụng súng bắn keo. Tuy nhiên chỉ khi bắt đầu sử dụng súng bắn keo đúng cách thì mới thực sự hiệu quả

- Toàn bộ bề mặt phải được làm sạch cẩn thận
- Đáp ứng không còn những vết bụi bẩn, rêu mốc, dầu mỡ những vị trí bị bong tróc không bằng phẳng

- Tiếp đó, hãy cắt phần đầu của tuýp/phoi keo Apollo A300
- Đo khoảng cách chỗ cần dán keo để tiến hành cắt đầu tuýp keo theo như kích thước của chỗ cần dán
- Cắt đầu tuýp nghiêng nhẹ theo góc từ 30-45 độ (phần miệng vòi nên miết chặt với bề mặt của chỗ dán)
- Sau khi sử dụng sản phẩm xong, có thể dùng đinh vít chặt đầu keo

Cách đưa tuýp keo Silicone Apollo A300 vào súng bắn chuyên dụng của nó

- Nhấn trên súng và kéo cần đẩy lùi lại sau đó đặt tuýp vào trong
- Đặt tuýp keo vào bên trong súng, sau đó bóp nhẹ cò súng cho đến khi cần đẩy dịch chuyển dần vào bên trong bệ tuýp keo
- Cứ bóp nhẹ cò súng cho tới khi cần đẩy tiếp xúc tới màng bơm
- Tránh bóp cò súng quá mạnh nếu không keo sẽ trào ra khỏi miệng ống
- Cuối cùng sau khi sử dụng xong bạn nên làm sạch keo dính xung quanh đi là được

Hướng dẫn cách sử dụng keo silicone Apollo

Chú ý

Không được tháo rời cò súng ra khỏi súng

Không nên để súng ở môi trường ẩm ướt hoặc có nước

Không đặt khẩu súng chổng ngược xuống dưới hoặc lên trên