

Mô tả chi tiết về keo phun rồng vàng P-6SH

- Mã sản phẩm: P-6SH
- Dòng sản phẩm: Keo vàng
- Trạng thái vật lý/dạng: Lỏng
- Màu sắc: Vàng nhạt
- Quy cách: Thùng 16kg
- Ứng dụng tốt nhất: Nệm mút, thảm, simili,...
- Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Để trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp. Nơi bảo quản phải thông thoáng và nhiệt độ tối đa



Keo phun rồng vàng P-6SH chính hãng

Đặc tính kỹ thuật của keo rồng vàng

TÍNH CHẤT	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt (30°C)	Cps	450
Lực kéo trượt ở 25 – 30°C (min)	Kg/cm ²	50
Lực kéo trượt ở 25 – 30°C (max)	Kg/cm ²	100
Thời gian khô bề mặt	Phút	5 - 10
Thời gian khô hoàn toàn	Giờ	≤ 24
Khe hở tối đa	mm	0.07
Thời hạn sử dụng	Tháng	24
Dung môi		T-99
Màu sắc		Vàng nh
Quy cách	Thùng	16kg

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo **keo phun rồng vàng P-5SH**

Một số công dụng của keo phun rồng vàng P-6SH

Là loại keo phun rồng vàng P-6SH thế hệ mới mang nhiều ưu điểm vượt trội như sau:

- Có độ bền cao do khả năng chịu nhiệt và lạnh
- Thích nghi với mọi điều kiện tác động của môi trường
- Dòng keo phun là cực kỳ nhanh khô
- Mùi rất nhẹ và dễ chịu
- Độ bám dính cực cao, chịu đàn hồi tốt
- Có khả năng chịu nhiệt và lạnh

- Rất dễ dàng sử dụng
- Độ bền tốt, giá trị kinh tế cao.....
- Trong thi công: khe hở sản phẩm được tối đa nhất
- Tiết kiệm lượng keo cũng như chi phí.
- Với các vỏ lon, thùng, chúng tôi lựa chọn những chất liệu tốt nhất
- Keo rồng vàng P-6SH không chỉ bắt mắt mà còn đảm bảo chất lượng keo bên trong
- vừa có giá thành rẻ vừa đạt chất lượng tốt về độ dính, độ bền và an toàn môi trường
- Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh

ĐỆ NHẤT KEO PHUN

KEO RỒNG VÀNG
KEO CHO NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP

KEO PHUN P-6SH

KEO RỒNG VÀNG THÍCH HỢP SỬ DỤNG CHO NHIỀU CHẤT LIỆU KHÁC NHAU NHƯ GỖ & VÁN ÉP, GẠCH MEN, CAO SÚ, GA, THảm, TẤM NHỰA, TERNALI, MÍT, PVC, ETC...

TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Ưu điểm khi dùng keo rồng vàng

Phạm vi ứng dụng của keo phun rồng vàng P-6SH

Keo rồng vàng P-6SH thích hợp cho việc sản xuất, thi công các ngành nghề như:

- Bàn ghế, ghế sofa
- Giường tủ kệ, thảm

- Mica, nội thất xe hơi..
- Dán thùng loa
- Tấm cách nhiệt, EVA
- Xốp PU, cao su, yên xe
- Mút xốp, simili
- Laminate, MDF
- Nội thất ô tô
- Sân cỏ nhân tạo



Ứng dụng của keo phun rồng vàng

Cách sử dụng keo phun rồng vàng P-6SH chi tiết nhất

Thi công keo phun rồng vàng P-6SH vô cùng đơn giản và rất dễ thực hiện. Mọi sản phẩm đều có hướng dẫn cùng cách thi công trên bao bì, vỏ thùng hoặc trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Bạn không cần là một người am hiểu nhiều cũng có thể tự thực hiện dễ dàng.

Bước 1: Trang bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Đeo găng tay cao su
- Khẩu trang (nếu cần)
- Keo rỗng vàng P-6SH
- Các dụng cụ thi công cần thiết

Bước 2: Làm sạch bề mặt

- Làm sạch bụi, dầu mỡ, tạp chất trên cả 2 bề mặt cần dán của sản phẩm
- Bảo đảm bề mặt thật khô ráo, thoáng mát

Bước 3: Tiến hành sử dụng

- Phun keo phun rỗng vàng P-6SH đều trên toàn bộ 2 bề mặt
- Lưu ý: Phun dọc và phun ngang trên bề mặt để đạt được độ bám dính tốt nhất.
- Đợi keo phân cực sau 5 – 10 phút (tùy chất liệu và nhiệt độ môi trường).
- Dán 2 bề mặt của sản phẩm vào nhau và tạo lực ép trên bề mặt để bảo đảm độ bám dính tối đa
- Sau khi đã sử dụng xong thì phải đóng chặt nắp keo phun rỗng vàng lại



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**



Màu sắc của keo

Một số điều cần lưu ý

- Không hút thuốc ở gần nơi thi công keo
- Đóng chặt nắp thùng khi không sử dụng
- Dùng găng tay, kính hoặc mặt nạ bảo hộ khi thi công keo
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Nếu bị dính vào mắt, yêu cầu hỗ trợ y tế tức thì sau khi đã rửa sạch mắt bằng nước
- Để keo P-6SH tránh xa tầm tay trẻ em
- Nên thi công trong môi trường thông thoáng, tránh xa lửa, những nơi dễ phát nhiệt



Các loại keo phun rồng vàng chất lượng