

Thông tin chi tiết của keo rồng vàng P-5SH

- Mã sản phẩm: P-5SH
- Dòng sản phẩm: Keo vàng
- Màu sắc: Vàng nhạt
- Quy cách: 16kg
- Ứng dụng tốt nhất: Nệm mút, thảm, simili,...
- Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp



Keo phun rồng vàng P-5SH chính hãng

Tính chất kỹ thuật của keo rồng vàng

TÍNH CHẤT	ĐƠN VỊ	GIÁ TR
Dòng sản phẩm		Keo vàn
Trạng thái vật lý/dạng		Lông

Độ nhớt (30°C)	Cps	450
Lực kéo trượt ở 25 – 30°C (min)	Kg/cm ²	30
Lực kéo trượt ở 25 – 30°C (max)	Kg/cm ²	60
Thời gian khô bề mặt	Phút	5 - 10
Thời gian khô hoàn toàn	Giờ	≤ 24
Khe hở tối đa	mm	0.07
Thời hạn sử dụng	Tháng	24
Dung môi		T-99

Một số đặc điểm nổi bật của keo rỗng vàng P-5SH

Được cấu tạo bởi nhiều thành phần đặc biệt nên khả năng của nó là vô cùng tuyệt vời. Cùng xem keo rỗng vàng P-5SH sở hữu cho mình những ưu điểm nổi trội gì sau đây nhé.

- Dòng keo phun P-5SH là cực kỳ nhanh khô
- Mùi rất nhẹ, dễ chịu
- Độ bám dính cực cao
- Chịu đàn hồi tốt
- Có khả năng chịu nhiệt và lạnh
- Thích nghi với mọi điều kiện tác động của môi trường
- Rất dễ dàng sử dụng
- Độ bền tốt, giá trị kinh tế cao
- Keo trong thi công khe hở sản phẩm được tối đa nhất
- Tiết kiệm lượng keo cũng như chi phí
- Với các vỏ lon, thùng, được dùng chất liệu tốt nhất
- Keo rỗng vàng P-5SH không chỉ bắt mắt
- Mà còn đảm bảo chất lượng keo bên trong không bị suy giảm
- Không độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh



Dán ghế sofa



Dán gỗ Veneer



Dán da simili

TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: 0908.358.395

Ứng dụng thực tế của keo

Phạm vi ứng dụng của keo phun rồng vàng P-5SH

Keo rồng vàng P-5SH rất thích hợp cho việc sản xuất, thi công các ngành nghề:

- Nệm mút, thảm, gỗ
- Yên xe, giày dép
- Ván sàn, ghế salon, sofa

- Tấm bạc cách nhiệt...
- Mút xốp, simili
- Laminate
- Nội thất ô tô
- Sân cỏ nhân tạo
- Bàn ghế, giường tủ kệ, thảm
- Mica, nội thất xe hơi..
- Dán thùng loa
- EVA, mút xốp, xốp PU, cao su

Hướng dẫn cách sử dụng keo phun rồng vàng P-5SH

Để thi công keo phun rồng vàng P-5SH đạt chất lượng tốt nhất. Chúng ta cần tuân thủ các bước như sau:

Bước 1: Làm sạch bụi, dầu mỡ, tạp chất trên cả 2 bề mặt cần dán của sản phẩm. Bảo đảm bề mặt thật khô

Bước 2: Phun keo phun rồng vàng P-5SH đều trên toàn bộ 2 bề mặt

Phun dọc và phun ngang trên bề mặt để đạt được độ bám dính tốt nhất

Bước 3: Đợi keo phân cực sau 5 – 10 phút (tùy chất liệu và nhiệt độ môi trường)

Bước 4: Dán 2 bề mặt của sản phẩm vào nhau và tạo lực ép trên bề mặt để bảo đảm độ bám dính tối đa

Bước 5: Đóng chặt nắp keo rồng vàng P-5SH sau khi sử dụng



TỔNG KHO CHỐNG THÂM
Hotline: **0908.358.395**



Màu sắc của keo

Lưu ý khi dùng

- Tuyệt đối không để gỗ gần nước hoặc đổ nước lên bề mặt ngay sau dán keo phun rồng vàng
- Như vậy sẽ mất tác dụng sau khi dán keo P-5SH, không những không dính mà còn tốn thời gian và rất tốn kém
- Nên đóng nắp thật chặt sau khi sử dụng, bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ khoảng 40 độ C

An toàn và sức khỏe khi sử dụng

- Không hút thuốc ở gần nơi thi công keo rồng vàng P-5SH
- Đóng chặt nắp thùng khi không sử dụng.
- Dùng găng tay, kính hoặc mặt nạ bảo hộ khi thi công keo
- Nếu bị dính vào mắt, yêu cầu hỗ trợ y tế tức thì sau khi đã rửa sạch mắt bằng nước
- Tuyệt đối tránh thải keo rồng vàng P-5SH ra môi trường
- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Nên thi công trong môi trường thông thoáng, tránh xa lửa, những nơi dễ phát nhiệt