

Giới thiệu chung của Matit KL5T Aqua Gold

- Tên sản phẩm: Matit KL5T Aqua – Gold
- Mã sản phẩm: MT KL5T Aqua – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Đóng gói: 4kg, 20kg/1thùng
- Thành phần chính: Bột Aqua, Sơn và phụ gia
- Lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Kova Matit KL5T Aqua – Gold giá tốt chất lượng cao tại Hà Nội

Ưu điểm nổi bật của Kova Matit KL5T Aqua

Sở dĩ bột trét tường Kova trở thành sản phẩm được mọi người yêu chuộng là bởi nó nổi bật với những ưu điểm sau:

- Sơn Kova Matit KL5T Aqua-Gold là lớp lót hệ nước 3 thành phần mang nhiều đặc tính vật lý vượt trội
- Đặc biệt là khả năng chịu mài mòn dùng để làm phẳng sàn trước khi sơn Epoxy KL-5 sàn.
- Bền với hóa chất, chống thấm nước, chịu áp lực ngược tốt,

- Độ bền cao, dai, cứng, chịu mài mòn, chịu hóa chất và đặc biệt chống lại hiện tượng thẩm ngược
- Chịu tải trọng, độ bền va đập, độ mài mòn cao chống vi khuẩn, kháng nấm mốc.
- Khả năng chùi rửa cao, dễ vệ sinh lau chùi
- An toàn cho thợ thầu sơn và chủ nhà
- Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác.
- Không gây ô nhiễm môi trường xung quanh
- Matit KL5T Aqua an toàn cho người thi công và sử dụng

Ứng dụng thực tế của Kova MatitT KL5T Aqua

Matit KL5T Aqua – Gold có thể sử dụng cho:

- Sàn nhà xưởng sản xuất
- Bệnh viện
- Kho dự trữ
- Nhà máy thực phẩm
- Bãi đậu xe
- Tầng hầm
- Và những nơi giao thông đi lại

Cách sử dụng Matit KL5T Aqua Gold như thế nào ?

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả các bề mặt vật liệu phải làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ đã bong tróc,
- Đối với tường hoặc nền nhà mới xây cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, rồi mới tiến hành phủ Matit.
- Nếu thời tiết quá khô cần làm ẩm tường bằng ru lô hay khăn ẩm trước khi thi công MatitT KL5T Aqua

Thi công

- Trộn bột Kova KL5T Aqua 13,4kg với 4-6kg nước sạch.
- Khuấy kỹ ở dạng sệt đồng nhất, sau đó cho sơn KL5-GOLD 5,8kg vào khuấy kỹ và đều ở dạng đồng nhất, sau đó cho tiếp phụ gia KL5-GOLD 0,8kg vào hỗn hợp trên.
- Khuấy kỹ cho phụ gia được phân bố đồng đều trong hỗn hợp trên.
- Nếu đặc quá, khó bả có thể thêm một lượng nước sạch vừa đủ để nhão sao cho dễ bả
- Khi thi công bả lớp 2 cách lớp 1 từ 6h đến 8h, tùy thuộc vào thời tiết và độ ẩm của nền
- Không cần khuấy quá mạnh, như vậy dễ phát nhiệt làm Kova Matit KL5T Aqua Gold nhanh bị đông cứng

- Để yên vài phút rồi khuấy lại rồi tiến hành thi công trong vòng 30 phút. Nếu gần cuối quá trình thi công hỗn hợp bị đặc lại; có thể pha thêm nước vừa đủ để dễ thi công.
- Sau khi thi công Kova MatitT KL5T Aqua Gold, để khô 12 – 24 giờ mới tiếp tục phủ các lớp sơn hoàn thiện khác
- Chú ý: Cần tiến hành thi công khẩn trương và phải dùng hết trong vòng 30 phút kể từ khi trộn phụ gia; vì sau thời gian đó sơn sẽ bị đông cứng, không sử dụng được
- **Định mức:** Tùy bề mặt

Lưu ý khi thi công kova Matit

Để công trình trở nên hoàn thiện hơn, bạn cần lưu ý vài điểm sau khi sử dụng matit

- Dùng nước sạch để pha MatitT KL5T Aqua
- Trộn bột với lượng vừa đủ, dùng đến đâu thì trộn đến đó tránh bột bị đông cứng.
- Tuân thủ thời gian chờ khô giữa các công đoạn thi công.

An toàn lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ đồ bảo hộ lao động
- Tuyệt đối không được để dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi bụi bắn quá lâu
- Sử dụng MatitT KL5T Aqua ở nơi thoáng khí, khô ráo
- Không nên ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải vớt hóa chất vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Tránh xa tầm tay của trẻ em

