

Thông tin chung về sơn chống thấm Kova CT04T – Gold

- Mã sản phẩm: Kova CT04T – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: trên cơ sở chất tạo màng hệ Methy Methacrylat Elastomer, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và chất bổ trợ
- Định mức: 4.0-5.0 m²/kg (2 lớp) tùy theo bề mặt vật liệu
- Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng
- Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước)



Kova CT04T – Gold Sơn trang trí, chống thấm cao cấp ngoài trời

Thông số kỹ thuật

| TÊN CHỈ TIÊU | KẾT QUẢ | PHƯƠNG PHÁP |
|--------------|---------|-------------|
| Độ mịn (μm) | ≤ 22 | TCVN 209 |

| | | |
|---|--------------|----------|
| Độ nhớt ở (KU) | 95 ± 10 | ASTM D5 |
| Độ bóng (góc 60o) | 30 - 60 | |
| ĐỘ PH | 7 - 9 | |
| Thời gian khô :Khô bề mặt (phút)Khô hoàn toàn (giờ) | ≤ 50≤ 3 | TCVN 209 |
| Tỷ trọng (g/lít) | 1,23 ± 0,05 | |
| Độ bám dính trên nền bê tông | Điểm 1 | TCVN 209 |
| Độ phủ (1 lớp), (g/m ²) | ≤ 120 | TCVN 209 |
| Hàm lượng chất khoáng bay hơi | ≤ 50 | TCVN 209 |
| Ngâm mẫu 72 giờ trong dung dịch Na ₂ CO ₃ | Màng sơn bền | TCVN 693 |
| Ngâm mẫu 72 giờ trong nước cất | Màng sơn bền | TCVN 693 |

Đặc điểm vượt trội của sơn trang trí, chống thấm Kova CT04T

Với vai trò đặc biệt quan trọng và có thể nói là không thể thiếu trong nhiều công trình xây dựng, sơn trang trí, chống thấm Kova CT04T sở hữu rất nhiều những ưu điểm nổi bật, trong đó có một số ưu điểm như:

- Kova CT04T – Gold loại sơn cao cấp phủ ngoài trời hệ Methyl Methacrylat Elastomer
- Được sử dụng làm chất chống thấm hoặc làm sơn trang trí có độ đàn hồi cao
- Khả năng bám dính tốt, bề mặt sơn không bị bong tróc bởi những tác động bên ngoài làm mất đi tính thẩm mỹ của công trình.
- Có khả năng giảm nứt cho màng sơn
- Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu, được dùng để phủ tường đứng hệ xi măng.
- Có độ bóng cao làm tăng khả năng rửa trôi bụi sau những cơn mưa rào
- Sơn chống thấm Kova CT04T là sản phẩm thi công dễ dàng
- Chất sơn rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.
- Không cháy, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh



Ưu điểm khi thi công

Quy trình thi công chống thấm Kova CT04T – Gold ngoài trời

Thi công chống thấm ngoài trời đúng chuẩn bằng Kova CT04T – Gold bao gồm các bước như sau:

Chuẩn bị trước khi công

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Sơn trang trí, chống thấm Kova CT04T – Gold
- Các dụng cụ thi công cần thiết khác,...

Vệ sinh bề mặt

Tường trước khi tiến hành sơn hay bả đều phải được làm sạch tạp chất, bụi bẩn rồi mới tiến hành thi công

- Các vết nứt nhỏ bằng sợi tóc cần được hàn trám bằng CT11A, còn các vết nứt lớn thì dùng CT11B
- Đối với tường mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định; rồi mới tiến hành sơn phủ
- Cần làm phẳng tường bằng Matit MT-N hoặc Bột bả KOVA MB ngoài trời; sau đó phủ 1 lớp sơn lót kháng kiềm K209 trước khi thi công CT04T
- Khi đã làm phẳng tường bằng matit, cần chà nhám lại tường, phủ sạch bụi và dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi matit
- Bằng cách đó mới đảm bảo sơn CT04T bám chắc lên tường. Bề mặt thi công càng phẳng, thì màng sơn CT04T được phủ càng bóng.
- Cũng có thể không dùng Matit. Trong trường hợp này, trước khi thi công Kova CT04T cần chà nhám cho tường phẳng, dùng bàn chải và khăn ướt vắt khô lau sạch bụi rồi phủ 2 lớp sơn lót kháng kiềm K209
- Lớp sơn lót K209 sẽ làm tăng độ bền của lớp sơn phủ hoàn thiện vì nó có khả năng chống kiềm do vữa xi măng ngấm ra.
- Nếu sử dụng matit chất lượng kém hoặc sơn lót không tốt, bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn thì sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng sơn phủ như: rạn nứt chân chim, bong rộp, bộ bóng giảm, rêu mốc từ lớp lót sẽ dần dần đi lên bề mặt cho lớp sơn phủ bị rêu mốc. Việc xử lý bề mặt đúng kỹ thuật quyết định chất lượng sản phẩm sau khi sơn

Thi công

- Nếu Kova CT04T-Gold đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1 lít nước cho thùng 20kg, 0.2 lít nước cho thùng 4kg) tùy theo nhiệt độ, độ ẩm
- Khuấy lại cho sơn đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết).

- Dùng ru lô, chổi cọ hoặc máy phun sơn phủ 2 lớp Kova CT04T-Gold, mỗi lớp cách nhau từ 6-7 giờ (nếu độ ẩm cao có thể kéo dài hơn)
- Độ dày trung bình cho một lớp khoảng 75-100mm.
- Thi công lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt thi công không quá 32 độ C. Không thi công khi thời tiết ẩm ướt hoặc quá nắng; bề mặt thi công có nhiệt độ cao.
- Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay ru lô ẩm.
- Khi thời tiết hanh khô có thể pha thêm một ít nước vừa đủ để dễ thi công. Phải dùng hết sơn khi đã pha thêm nước



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

KOVA 04-69
4 kg CT04T-GOLD KV5570V
Số lô: 15/20/2021

CT04T GOLD

SƠN TRANG TRÍ, CHỐNG THẨM
CAO CẤP NGOÀI TRỜI

- 100% chất lượng
- Chỉ cần 1 lớp sơn
- Chống thấm nước
- Độ bền cao
- 100% chất lượng
- 100% chất lượng

Thùng loại 4kg

Một số lưu ý quan trọng

Không sử dụng Kova CT04T cho những bề mặt có hiện tượng ngấm nước từ dưới đất lên như chân tường tầng 1 hoặc từ trên sân thượng ngấm xuống vì CT04T không có khả năng chịu áp lực ngược nên khi nước ở đất ngấm lên chúng sẽ theo lực mao dẫn ngấm dần ra 2 phía trong và ngoài tường, làm phồng rộp màng sơn Kova CT04T. Trong trường hợp này nên dùng sơn KL- 5N để thay thế.

- Không sử dụng CT04T cho bề mặt nằm ngang, nơi đi lại nhiều.
- Bề mặt khi thi công vật liệu phải đảm bảo làm sạch sẽ
- Khi bề mặt bị hơi ẩm từ dưới đất thấm lên chân tường hoặc từ trên sân thượng ngấm xuống tạo áp lực ngược; làm cho sơn bong rộp vì CT04T không chịu áp lực ngược.
- Không nên dùng Matit kém chất lượng hoặc matit của hãng khác hệ với CT04T
- Không sử dụng K209 để lót trước khi sơn Kova CT04T
- Phải thực hiện đúng thời gian quy định của các lớp
- Thực hiện để khô tối thiểu 21 ngày trước khi sơn
- Thi công trong thời tiết khô ráo, thoáng mát



Hình ảnh chi tiết

An toàn và sức khỏe

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Tránh để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Dùng xong phải vứt hóa chất vào đúng nơi quy định của địa phương
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Kova CT04T tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Đại lý phân phối sơn Kova