

Giới thiệu chung về sơn lót kháng kiềm Kova K209 – Gold

- Mã sản phẩm: Kova K209 – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Màu sắc: Trắng
- Thành phần chính: trên cơ sở chất tạo màng Metyl Methacrylal, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ
- Định mức: 5.0-5.5 m²/kg (1 lớp) tùy theo bề mặt vật liệu
- Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng
- Thời gian lưu kho: 1 năm trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp.
- Bảo quản: Để nơi khô mát, đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước)



Kova K209 – Gold Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời

Đặc tính kỹ thuật

- Độ pH: <11
- Độ ẩm bề mặt: <25%
- Độ dày lý thuyết: 35 – 40um

- Thời gian khô bề mặt: 1 giờ
- Thời gian khô toàn phần: 6 giờ
- Thời gian sơn lớp kế tiếp: 3 giờ
- Số lớp sơn Kova K209 đề nghị: 2 lớp

Sơn lót kháng kiềm Kova K209 – Gold có lợi ích gì khi sử dụng ?

Việt Nam là nước nhiệt đới ẩm gió mùa thường có khí hậu nóng ẩm, đặc biệt là khu vực miền Nam. Điều này khiến cho tường nhà bạn luôn rơi vào tình trạng ẩm ướt, các màu sơn loang lổ nếu không có sơn lót kháng kiềm. Chính vì tác dụng của sơn lót kháng kiềm Kova K209 – Gold được thể hiện qua các ý sau:

- Sơn lót ngoài trời, hệ nước trên cơ sở Methyl Methacrylat có tính kháng kiềm cao
- Có khả năng chịu được thời tiết hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
- Dùng sơn lót kháng kiềm Kova K209 sẽ giúp tăng cường độ kết dính cho lớp sơn phủ.
- Giúp tăng cường khả năng chống thấm cho bề mặt bê tông xi măng
- Có tác dụng kháng kiềm cao đối với vôi tự do có mặt trong xi măng
- Phù hợp với mọi điều kiện thời tiết khí hậu ẩm ướt ở vùng nhiệt đới gió mùa, hơi nước mặn.
- Sơn lót Kova K209 có độ phủ cao, bền, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng
- Liên kết chặt chẽ với xi măng và sơn phủ hoàn thiện ngoài trời.
- Sơn lót giúp lớp sơn phủ đều màu hơn không bị loang lổ và màng sơn bóng đẹp hơn.
- Dòng sơn lót đặc biệt còn có khả năng ngăn ngừa bụi bẩn và rêu mốc xuyên qua.
- Ngăn ngừa hiện tượng phai màu, biến đổi màu trong quá trình sử dụng.
- Giảm chi phí sửa chữa, thi công
- Giá thành Kova K209 ổn định, tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả cao
- Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân
- Thành phần không có chất độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Mặt trước và mặt sau

Ứng dụng của sơn lót kháng kiềm Kova K209

Kova K209 là sản phẩm sơn lót chống kiềm trong nhà hệ nước trên cơ sở Methyl Methacrylat, được dùng làm

- Lớp lót kháng kiềm cho tường trong nhà trước khi sơn phủ trang trí.

- Sơn Kova đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với bề mặt trong nhà của tất cả các công trình xây dựng.

Hướng dẫn cách thi công sơn lót kháng kiềm Kova K209 – Gold

Chuẩn bị trước khi thi công

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Sơn lót kháng kiềm Kova K209
- Cọ, con lăn, súng phun
- Dụng cụ thi công cần thiết

Chuẩn bị bề mặt

Cần chuẩn bị bề mặt kỹ trước khi sơn Kova K209 để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật:

- Bề mặt phải khô, sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ.
- Đối với tường mới cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định
- Nên làm phẳng tường bằng mastic KOVA ngoài trời (dẻo/bột) trước khi tiến hành sơn lót.
- Sau khi đã làm phẳng bề mặt tường, cần chà nhám lại, phủi sạch bụi và dùng khăn ẩm lau sạch bụi mastic.

Hệ thống sơn đề nghị

- 2 lớp bột bả matit Kova ngoài trời MTN – Gold
- 2 lớp sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova K209 – Gold
- 2 lớp sơn phủ hoàn thiện Kova ngoài trời

Tiến hành thi công

- Trước khi thi công cần khuấy thật kỹ thùng sơn
- Nếu thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1 lít nước cho thùng 20kg, 0.2 lít nước cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm
- Khuấy lại cho sơn đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết).
- Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun (nếu có điều kiện) phủ 1, 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ
- Để lớp Kova K209-Gold khô từ 6-8 giờ mới phủ các lớp sơn khác.
- Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35 độ C
- Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm.
- Trong trường hợp thời tiết hanh khô, nếu cần có thể pha thêm một ít nước để dễ thi công
- Nếu dùng Kova K209-Gold pha màu sơn trang trí hoàn thiện thì cần phủ 2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ



Hình ảnh chi tiết

An toàn sức khỏe và môi trường

- Sản phẩm phải được tồn trữ ở nơi mát mẻ và có bóng râm.
- An toàn sản phẩm phải được đậy chặt nắp, để ở vị trí thẳng đứng.
- Tránh xa nơi để thực phẩm, thức uống, thức ăn của động vật và tránh xa tầm tay trẻ em.
- Thi công ở nơi được thông thoáng tốt và tránh hít hơi hay bụi sơn.
- Khi thi công sơn yêu cầu đeo kính bảo vệ mắt.
- Trong trường hợp tiếp xúc với mắt rửa sạch ngay với thật nhiều nước và tìm tư vấn y tế.
- Để loại bỏ sơn Kova K209 tiếp xúc với da sử dụng xà phòng và nước hoặc chất tẩy rửa được chấp nhận.
- Trong trường hợp sơn bị tràn ra ngoài sử dụng cát hoặc đất để thu gom lại và không đổ sơn vào cống rãnh hoặc sông, suối
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Đơn vị phân phối sơn Kova chất lượng