

Thông tin chung về sơn lót Kova KL5T Aqua – Gold

- Mã sản phẩm: Kova KL5T Aqua – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: Trên cơ sở chất tạo màng Epoxi biến tính, Alkylsiloxane, Titan oxit; xi măng biến tính và các chất phụ trợ khác.
- Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng (mỗi loại gồm 3 thành phần A, B, C).
- Thời gian sử dụng: 6 tháng trong điều kiện khô ráo, thoáng mát.
- Bảo quản: Để nơi khô mát thoáng mát. Tránh tuyệt đối hơi ẩm xâm nhập vào thành phần B. Nếu để ngoài nắng, sơn sẽ chóng hư hỏng



Kova KL5T Aqua – Gold Sơn lót chịu mài mòn

Thông số kỹ thuật

Màu sắc	màu trắng
---------	-----------

Độ giữ nước (%)	≥99.0
Độ cứng bề mặt	0.25 ±0.05
Độ bám dính với nền (N/mm ²)	0.35±0.05

Lợi ích khi sử dụng sơn lót chịu mài mòn Kova KL5T Aqua – Gold

- Kova KL5T Aqua là lớp lót hệ nước 3 thành phần mang nhiều đặc tính vật lý vượt trội
- Đặc biệt là khả năng chịu mài mòn dùng để làm phẳng sàn trước khi sơn phủ Epoxy KL-5
- Loại sơn chống thấm sàn bê tông tốt, nhẹ, bền với hóa chất nhẹ
- Chịu ẩm ướt: Thành phần ngăn không cho nước thấm thấu vào bề mặt sàn, chống nước, ngăn ngừa hiện tượng ẩm mốc
- Chịu hóa chất tốt, chịu tải trọng, va đập, mài mòn
- Độ bám dính tối ưu: sơn bám dính tốt trên tất cả các bề mặt
- Sơn Kova KL5T Aqua bám dính tốt trên bề mặt xi măng, bê tông cũ và mới; nhôm thép cán nguội đã xử lý và chưa xử lý
- Sơn đều, ít hao, có độ sắc nét và phản quang tốt giúp tiết kiệm và nhanh chóng trong quá trình thi công.
- Giúp cho mặt sàn có tính ứng dụng thực tiễn cao, giúp màng sơn phía trên bóng, đẹp và bền hơn
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh

Phạm vi sử dụng của sơn lót Kova KL5T Aqua

Sơn lót Kova KL5T Aqua được sử dụng trong nhà và ngoài trời cho

- Sàn nhà
- Sàn công nghiệp
- Nơi đi lại, sân thượng
- Khu vui chơi
- Công viên
- Các bể bơi
- Khu vực giao thông
- Bãi đỗ xe,...
- Có thể ứng dụng cho sàn nhà xưởng sản xuất, bệnh viện, kho được



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Nhà máy thực phẩm
- Tầng hầm và những nơi giao thông đi lại



Sơn lót Kova

Các bước thi công sơn lót Kova KL5T Aqua Gold chi tiết nhất

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả các bề mặt thi công phải lau khô và làm sạch bụi, rêu mốc, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ.
- Nếu bề mặt là bê tông, xi măng cũ đã mục nát phải loại bỏ và làm lại.
- Đối với nền bê tông mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, sau đó mới được tiến hành sơn lót.
- Nếu bề mặt thi công có hơi ẩm từ lòng đất, trước khi phủ KL5T-Aqua Gold cần phải chống thấm bằng CT11A-Gold
- Trước khi thi công Kova KL5T Aqua Gold cần chà nhám bề mặt thi công cho phẳng; sau đó quét sạch bụi và dùng khăn ướt vắt khô lau lại.
- Để tránh sơn lót bị vữa xi măng hút mạnh làm tổn sơn, cần dùng ru lô lăn 01-02 lớp nước sạch trước khi phủ sơn lót.

Thi công

- Trộn kỹ Aqua (thành phần C) với nước sạch bằng một lượng vừa đủ để tạo thành dạng sền sệt đồng nhất.
- Cho hỗn hợp trên vào sơn lót chịu mài mòn Kova KL5T Aqua Gold (thành phần A) đã được cân sẵn.
- Khuấy thật kỹ thành dạng lỏng đồng nhất (lỏng ở mức độ có thể thi công bằng cọ hay rulo giống các loại sơn tường hệ nước); hoặc thành dạng nhão sệt (nhão ở mức có thể thi công bằng bay như matit để làm phẳng bề mặt.
- Khuấy kỹ lại nhẹ nhàng cho phụ gia phân bố thật đều trong hỗn hợp trên.
- Không cần khuấy quá mạnh, như vậy dễ phát nhiệt, làm sơn lót chịu mài mòn Kova KL5T Aqua Gold nhanh bị đông cứng.
- Để yên vài phút rồi khuấy lại và tiến hành sơn phủ trong vòng 30 phút bằng chổi cọ, rulo, bàn gạt
- Nếu gần cuối quá trình thi công hỗn hợp bị đặc lại, có thể pha thêm nước vừa đủ để thi công
- Thi công từ 1 – 2 lớp tùy sự lựa chọn mỗi lớp cách nhau tối thiểu 12 giờ.
- Sau khi thi công sơn lót chịu mài mòn Kova KL5T Aqua Gold , để khô 12-24 giờ mới tiếp tục phủ các sơn hoàn thiện
- **Định mức: 1 – 1.5 m²/kg (2 lớp) tùy theo bề mặt**

Lưu ý

- Cần tiến hành thi công khẩn trương và phải dùng hết trong vòng 30 phút kể từ khi trộn phụ gia; vì thời gian đó sơn sẽ bị đông cứng, không sử dụng được.
- Phần B đã mở nắp, phải dùng hết, không được để thừa. Dùng đúng với liều lượng đã đóng gói và quy định trong tài liệu; tránh không để không khí và hơi ẩm lọt vào thành phần B.

- Sau khi sơn xong dụng cụ phải rửa sạch sẽ, nếu để lâu sẽ bị đông cứng làm hư hỏng dụng cụ
- Để nơi khô mát thoáng mát và tránh tuyệt đối hơi ẩm xâm nhập vào thành phần B. Nếu để ngoài nắng, sơn sẽ chóng hư hỏng

Sức khỏe và môi trường

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Tránh để sơn Kova KL5T Aqua Gold dính vào mắt mũi và da
- Sử dụng ở nơi thoáng khí, không nên hít mùi quá nhiều
- Tuyệt đối không được uống hay nuốt phải sơn
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải vứt hóa chất vào đúng nơi quy định
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Đơn vị phân phối chính hãng