

Mô tả về sơn men bóng phủ sàn Kova KL5T – Gold

- Mã sản phẩm: Kova KL5T – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: Trên cơ sở chất tạo màng hệ Epoxy biến tính Alkylsiloxane, Titan Oxit; các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ.
- Định mức: 2,0 – 2,5m²/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu và màu sơn
- Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Kova KL5T – Gold Sơn men bóng phủ sàn trong nhà chịu mài mòn

Ưu điểm nổi bật của sơn men bóng phủ sàn Kova KL5T – Gold

- Bền với hóa chất, chống thấm nước, chịu áp lực ngược tốt,
- Chịu tải trọng, độ bền va đập, độ mài mòn cao chống vi khuẩn, kháng nấm mốc.

- Khả năng chùi rửa cao, dễ vệ sinh lau chùi.
- Sơn men bóng phủ sàn Kova KL5T – Gold được nhiều người lựa chọn bởi nó có thể chịu được áp lực
- Có khả năng chống thấm.
- Bên cạnh đó sản phẩm còn có khả năng chịu tải trọng, mài mòn, va đập và kháng khuẩn với chống nấm mốc
- Đặc biệt màng sơn cũng đẹp, bền và dễ lau chùi
- Sản phẩm còn tạo nên một lớp màng đẹp và bền, bám dính rất tốt trên bề mặt khô và ẩm
- Có thể chùi rửa và ngâm trong nước hay nước muối.
- Sơn phủ sàn KL5T-Gold là một trong những loại sơn men bóng được dùng nhiều cho cho bê tông; xi măng sau khi đã tiến hành sơn màu lên tường
- Bởi nó làm tăng độ bóng, giữ màu bền và đẹp cho nhà bạn.
- An toàn cho thợ thầu sơn và chủ nhà
- Sản phẩm còn rất thân thiện với môi trường và người sử dụng do không độc hại, không chứa thủy ngân và chì.
- Nó không bị cháy nên người thi công có thể yên tâm khi sử dụng

Phạm vi ứng dụng của sơn men bóng phủ Kova KL5T – Gold

Bề mặt áp dụng cho sơn Kova KL5T – Gold

- Phủ cho sàn trong nhà
- Tường nhà tầng 1 bị ngấm
- Bể nước
- Hàm ngấm bê tông
- Các bể cá heo
- Công viên nước
- Bể nuôi trồng thủy sản
- Bãi đỗ xe
- Sàn xưởng công nghiệp của các nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm, bệnh viện,...



Sơn men bóng phủ sàn
Cách sử dụng sơn men bóng phủ sàn trong nhà Kova KL5T – Gold

Để có được một công trình đúng như yêu cầu của kỹ sư hay nhà đầu tư. Bạn nên biết được cách sử dụng sơn men bóng trong nhà phủ sàn trong nhà chịu mài mòn Kova KL5T – Gold để quá trình thi công thuận lợi nhất.

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả bề mặt vật liệu phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ.
- Đối với nền mới cần ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, sau đó mới tiến hành sơn phủ.
- Nếu bề mặt thi công có hơi ẩm từ lòng đất, trước khi phủ KL5T-GOLD cần quét từ 1-2 lớp sơn lót KL5T Aqua-GOLD hoặc CT11A.
- Với bề mặt gỗ ghép, không phẳng phải làm nhẵn bằng Matit KL5T-GOLD.
- Sau khi thi công Matit, để khô khoảng 12 – 24 giờ rồi mới tiếp tục sơn phủ Kova KL5T – Gold

Thi công

Bước 1: Trộn sơn Kova KL5T – Gold (thành phần A) với phụ gia B (thành phần B) bằng cách khuấy kỹ thuật nhẹ nhàng để phụ gia B phân bố thật đều trong hỗn hợp sơn. Khối lượng sơn A và phụ gia B đã được cân sẵn theo tỷ lệ quy định.

Chú ý: không cần khuấy quá mạnh, như vậy dễ phát nhiệt, làm sơn Kova KL5T – Gold nhanh bị đông cứng. Nếu thùng sơn bị đặc có thể thêm 5-10% nước sạch (ngay từ lúc trộn phụ gia) cho vừa độ đặc (khoảng 1,0 -2,0 lít nước cho 1 thùng 20kg; 0,5 – 1,0 lít cho thùng 10kg và 0,2 – 0,4 lít cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm

Bước 2: Dùng chổi cọ, ruloo mịn phủ lên bề mặt vật liệu. Phải dùng hết trong vòng 25 – 30 phút kể từ khi trộn phụ gia, vì sau thời gian đó sơn sẽ bị đông cứng, không sử dụng được.

Bước 3: Thi công 02 lớp Kova KL5T – Gold, mỗi lớp cách nhau tối thiểu 12 giờ. Khi đang thi công và thi công xong phải đảm bảo thông thoáng tốt để màng sơn mau khô và đạt độ bóng cao. Nếu mặt thoáng không tốt sẽ làm sơn lâu khô và để lại 1 lớp trắng mờ trên bề mặt khi sơn khô. Chỉ thi công vào lúc trời khô ráo, nhiệt độ từ 15°C – 35°C. Không thi công khi thời tiết có độ ẩm cao.

Bước 4: Sơn khô bề mặt sau 3 -6 giờ (tùy độ ẩm thời tiết). Không sử dụng bề mặt trước 7 ngày sau khi thi công KL5T-GOLD, vì màng sơn chưa được ổn định hoàn toàn và chưa đạt độ cứng cực đại

Một số điều cần chú ý

- Bề mặt bê tông trước khi phủ Kova KL5T – Gold phải được đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng bê tông cao, không bị rỗ, nứt hoặc vỡ khi có xe trọng tải nặng di chuyển.
- Không được quét lên xi măng hồ dầu, gạch men và những bề mặt quá nhẵn như kính, đá vì không có chân bám.
- Sơn đã pha trộn phải dùng hết trong vòng 45 phút.
- Chỉ thi công vào lúc trời khô ráo, thoáng mát
- Thi công xong phải tạo độ thông thoáng cho phòng tránh hiện tượng để lại lớp trắng mờ trên bề mặt sau khi sơn khô.
- Với những bề mặt đã được phủ một lớp hồ dầu hoặc gạch men không sử dụng được sơn sàn epoxy Kova KL5T

- Tuyệt đối không được sử dụng để sơn ngoài trời

Thông tin an toàn

Sản phẩm Kova KL5T – Gold là hệ nước và thành phần không chứa bất cứ chất độc hại nào đối với môi trường và sức khỏe con người, tuy nhiên người dùng phải chú ý:

- Tránh xa tầm tay của trẻ em
- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để hóa chất sơn dính vào mắt mũi và da
- Không hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng
- Không được nuốt hoặc hít các sản phẩm vào.
- Luôn đậy kỹ và kín thùng sơn, tránh xa trẻ nhỏ.
- Bảo quản sản phẩm thừa theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không được đổ sản phẩm thừa xuống ao hồ, cống rãnh, đất.
- Có thể loại bỏ những giọt, vệt sơn không mong muốn bằng phương pháp cơ học.
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn



KL5T bộ 20kg