

Mô tả chung về sơn màu pha sẵn ngoài trời Kova K280 – Gold

- Mã sản phẩm: Kova K280 – Gold
- Loại: Sơn phủ ngoài nhà màu đậm
- Hãng sản xuất: Kova
- Đóng gói: Thùng 4kg và 20kg
- Định mức: 4-4,5m²/kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Lưu trữ: Ở trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp



Kova K280 – Gold Sơn màu pha sẵn ngoài trời màu đậm

Thông số kỹ thuật

- Độ mịn (μm): ≤25
- Độ nhớt ở 250C (KU): 97 ± 10
- Độ bóng: Không bóng
- Độ pH: 8-9

- Thời gian khô của Kova K280 – Gold:
- Khô bề mặt (phút): ≤60
- Khô hoàn toàn (giờ): ≤3
- Tỷ trọng (kg/l): 1.49 ± 0.05
- Độ bám dính trên nền bê tông: Điểm 1
- Độ phủ (1 lớp) (g/m²): ≤100
- Hàm lượng chất không bay hơi (%): ≤50
- Ngâm mẫu 72 giờ trong nước cất và dung dịch Na₂CO₃ 5%: Màng sơn bền

Đặc tính nổi trội của sơn màu pha sẵn Kova K280 – Gold màu đậm

- Kova K280 – Gold là một trong các dòng sơn hệ Acrylic
- Có các phần tử trong sơn kết dính tốt với nhau, bám chặt vào bề mặt, khi khô tạo ra lớp màng bền chắc
- Giữ chặt các hạt màu bên trong màng sơn, giúp sơn bền đẹp trong 8 – 10 năm.
- Tính thẩm mỹ cao: Lớp màng sơn rất mịn, đẹp, làm tôn lên vẻ đẹp cao cấp cho công trình.
- Màu sắc đa dạng: Mặc dù là dòng sơn có các màu pha sẵn, nhưng số lượng màu sắc đa dạng, phù hợp với mọi loại sở thích, phong cách, độ tuổi khác nhau.
- Phù hợp với thời tiết bản địa: Đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, sơn Kova rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều tại Việt Nam.
- Dễ thi công: Khô nhanh, dễ thi công, có thể lăn trực tiếp khi tường đã khô và được lót bằng một loại sơn trắng ngoài trời của KOVA.
- Dễ dàng vệ sinh: Bởi có chứa các hạt nano bán kim loại titan oxit; khi kết hợp với ánh sáng mặt trời có khả năng phân hủy vi khuẩn thành CO₂ và nước.
- Tuyệt đối an toàn: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác
- Sơn màu Kova K280 – Gold an toàn cho người thi công và người sử dụng



Sơn pha sẵn ngoài trời

Hướng dẫn cách thi công sơn màu pha sẵn Kova K280 – Gold

Chuẩn bị trước khi thi công

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Sơn màu pha sẵn ngoài trời Kova K280 – Gold
- Chổi cọ, ru lô mịn hoặc máy phun
- Các dụng cụ thi công cần thiết khác,...

Chuẩn bị bề mặt tường

Tất cả các bề mặt phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ. Đối với tường mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ.

Bề mặt tường có bả matit:

- Cần làm phẳng tường bằng Matit KOVA MTN-Gold hoặc bột bả KOVA MB ngoài trời trước khi thi công Kova K280 – Gold
- Khi đã làm phẳng tường bằng Matit, cần chà nhám lại tường, phủ sạch bụi và dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi matit
- Bằng cách đó sẽ đảm bảo sơn Kova K280 – Gold bám chắc lên tường.

Bề mặt không tường bả matit:

- Trong trường hợp này, trước khi thi công Kova K280 – Gold cần chà nhám tường cho phẳng; dùng bàn chải và khăn ướt vắt khô lau sạch bụi rồi phủ 02 lớp sơn lót trắng K261-Gold
- Để tránh sơn lót bị vữa xi măng hút mạnh làm tổn sơn, cần dùng rulô lăn 01-02 lớp nước sạch trước khi phủ sơn lót.

Lưu ý: Nếu sử dụng Matit chất lượng kém hoặc sơn lót không tốt, bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sơn phủ: như làm rạn nứt chân chim, rêu mốc sẽ phát triển; làm cho lớp sơn hoàn thiện bị rêu mốc. Việc xử lý bề

mặt đúng kỹ thuật quyết định chất lượng sản phẩm sau khi sơn

Tiến hành thi công

- Trước khi bắt đầu thi công cần khuấy trộn thật kỹ thùng sơn Kova K280 – Gold
- Nếu thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1 lít nước cho thùng 20kg và 0,2 lít nước cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm.
- Khuấy lại cho sơn đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết).
- Dùng chổi cọ, ru lô mịn hoặc máy phun (nếu có điều kiện) phủ 2-3 lớp lên tường, mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ
- Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không quá 35 độ C.

- Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay ru lô ẩm. Trong trường hợp thời tiết hanh khô có thể pha thêm một ít nước vừa đủ để thi công
- Định mức: 2.5-3.5m²/kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.

Thông tin an toàn

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng
- Không hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Sử dụng sơn Kova K280 – Gold ở nơi thoáng khí
- Đậy nắp lại nếu chưa sử dụng hết
- Tuyệt đối không được đổ thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính lên mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Cửa hàng sơn Kova tại Hà Nội