

Giới thiệu về màng tự dính Aquathene APF400

- Mã sản phẩm: Aquathene APF400
- Xuất xứ: Keshun Đài Loan
- Đóng gói: 1m x 20m(20m²/cuộn)
- Chiều dày: 1.5mm
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ tránh khí hậu ẩm ướt



Aquathene APF400 Màng chống thấm tự dính gốc Bitum

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH	TIÊU CHUẨN
Chiều dày	1.5mm	ASTM D3
Cường độ chịu kéo	3.0 MPa	ASTM D412
Độ giãn dài (của lớp bitum)	300%	ASTM D412

Kháng xé rách	22 N/mm	ASTM D624
Khả năng dính bám với bê tông	>2 N/mm	ASTM D
Khả năng chống chọc thủng	200N.mm	ASTM C

Lợi ích khi sử dụng màng chống thấm tự dính Aquathene APF400

- Hiệu quả chống thấm cao và bền vững
- Aquathene APF400 chống chịu tốt với nhiệt cao
- Có khả năng kháng xé, kháng đâm xuyên cao
- Màng chống thấm có khả năng kháng xé rách và chống chọc thủng tốt
- Khả năng chống tia cực tím và thời tiết khắc nghiệt dài ngày khi chờ đợi thi công
- Dính bám tốt với nhiều loại vật liệu đặc biệt là bê tông
- Có thể chặn rò rỉ cục bộ và ngăn ngừa lan truyền nước hiệu quả
- Chất lượng ổn định, kháng hóa chất
- Tự động điền đầy và sửa chữa các vết thủng, rách có kích thước dưới 2mm.
- Có thể chống chịu lại tia UV từ ánh sáng mặt trời
- Dễ dàng thi công trên bề mặt rộng lớn, giá thành hợp lí
- An toàn và rất thân thiện với môi trường xung quanh



CKS keshun

Aquathene APF-400

Self-adhesive polymer modified bitumen waterproof membrane

PRODUCT

Roll Size: 1mx20m/roll

Thickness: 1.5mm, single side

Batch No.: G110516

Date of Manufacture: Oct. 24th, 2019

Keshun Waterproof Technology Co., Ltd

Add.: No.480-1, Hongqi Zhong Road, Ronggui, Shunde district, Foshan, Guangdong Province, 528300, China

www.keshun.com.cn



Waterproof for *life*

STORAGE

--Store in dry conditions between +5°C to +35°C

--Rolls must be stored in their original package, vertical position and under cool and dry conditions.

--Membrane must be protected from direct sunlight, rain, snow and ice.

Hình ảnh chi tiết

Ứng dụng của màng chống thấm tự dính Aquathene APF400

- Chống thấm và chống ẩm ở các vị trí khác nhau của kết cấu ngầm như tầng hầm; tàu điện ngầm, đường hầm, tòa nhà dân dụng,....
- Sản phẩm phù hợp với công trình ngầm, không lộ thiên
- Chống thấm hầm giao thông, bãi đỗ xe ngầm
- Chống thấm bên ngoài bể bơi, hố pit,....
- Chống thấm mái, sân thượng, ban công, sê nô
- Aquathene APF400 dùng để thi công chống thấm cho các hạng mục công trình như sàn nhà vệ sinh
- Dùng cho những kết cấu ngầm, đường hầm cũng như tường chắn

Quy trình thi công màng chống thấm tự dính gốc bitum Aquathene APF400

Bạn cần thực hiện theo các bước như sau:

Chuẩn bị bề mặt

Thi công ướt

- Mặt nền phải đặc chắc, sạch sẽ và không có các khuyết tật như phòng rộp, rỗ mặt
- Bề mặt không có vật sắc nhọn như cốt thép,...
- Các vị trí góc cạnh, cổ ống nên được xử lý trát vữa xi măng tạo phẳng
- Bề mặt thi công Aquathene APF400 có ẩm nhưng không được để đọng lại nước
- Còn nếu bề mặt nền quá khô thì nên phun xịt tạo độ ẩm

Thi công khô

- Mặt nền phải đảm bảo chắc mịn, sạch sẽ bụi bẩn, không phòng rộp
- Không bị rỗ và không được có vật sắc nhọn như cốt thép
- Mặt nền khô và có độ ẩm dưới 9%



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



Màng tự dính**Tiến hành lắp đặt**

- Làm ẩm bề mặt nếu quá khô
- Chuẩn bị hồ dầu xi măng
- Trước khi trải đại trà, gia cố tại các vị trí góc cạnh bên trong và bên ngoài, cổ ống
- Trải màng Aquathene APF400 tiến về phía trước (phía đã có hồ dầu xi măng)
- Tẩm màng đầu tiên: cắt bằng dao dọc giấy. Bóc tẩm film ở một góc 30 độ so với bề mặt màng chống thấm
- Đối với tẩm màng thứ hai: trải màng và chồng nó lên tại vị trí nối chống được đánh dấu sẵn trên màng
- Đảm bảo bề rộng mỗi nối chồng không nhỏ hơn 80mm
- Mỗi nối chồng theo chiều dọc tẩm: Ép chặt bằng ru lô để thoát khí xuất hiện ở tại mỗi nối
- Mỗi nối theo chiều ngang tẩm: Chiều rộng mỗi nối chồng không nhỏ hơn 80mm
- Lắp đặt trực tiếp hai tẩm màng Aquathene APF400 chồng lên nhau



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444**

Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Cửa hàng cung cấp chính hãng