

Mô tả chung về keo dán gạch đá Vitec RM05

- Mã sản phẩm: Vitec RM05
- Hãng sản xuất: Vitec
- Xuất xứ: Việt Nam
- Màu sắc: Ghi xám
- Đóng gói: Bao giấy chống ẩm 25kg
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp



Keo dán gạch đá Vitec RM05 chính hãng giá rẻ

Thông số kỹ thuật

- Tỷ trọng: Khoảng 1,7-1,8 kg/lít
- Tỷ lệ nước dùng: 20-22% khối lượng
- Độ dẻo linh động: 135 mm
- Độ bám dính: >0,8 N/mm²

- Thời gian đóng rắn: 6-8 giờ
- Thời gian cho phép chèn mạch gạch trên tường: Sau 3-6 giờ
- Thời gian đi lại nhẹ nhàng: 24 giờ
- Thời gian cho phép sử dụng: 14 ngày
- Thời gian cho phép điều chỉnh gạch: 30 phút

Ưu điểm nổi bật của keo dán gạch đá Vitec RM05

Những năm gần đây phương án thi công cùng keo dán gạch đá Vitec RM05 được nhiều chủ thầu xây dựng lựa chọn. Giúp giảm thời gian xây dựng công trình của mình. Mà hiệu quả trên kết dính gạch trên mọi sản phẩm gạch rất tốt. Một vài ưu điểm khi dùng keo dán gạch có thể kể đến như:

- Độ dẻo cao, độ bám dính tuyệt vời
- Chống trượt cực tốt
- Chống thấm tốt
- Có cường độ bám dính cao hơn
- Không gây hiện tượng bong tróc gạch trong quá trình sử dụng
- Khả năng chống lão hóa cao
- Kéo dài thời gian thi công
- Khả năng điều chỉnh gạch tốt
- Tiết kiệm nguyên vật liệu
- Rút ngắn thời gian thi công
- Tiết kiệm tối đa chi phí cho công trình
- Keo dán gạch đá đảm bảo chất lượng cho các công trình thi công
- Giúp người sử dụng thi công dễ dàng hơn nhờ tính năng kéo dài thời gian thi công; hạn chế khả năng trượt gạch
- Thành phần không có chất độc hại, thân thiện với môi trường



Ưu điểm khi thi công

Keo dán gạch đá Vitec RM05 được ứng dụng ở đâu ?

Trước hết, đúng như tên gọi, chức năng quan trọng nhất của chúng là dành để dán gạch đá. Vitec RM05 dùng làm keo dán các loại gạch thông thường như

- Gạch Ceramic
- Gạch granit
- Đá tự nhiên
- Gạch gốm nung
- Dùng ở khu vực sàn, tường, trần cho công trình cả trong nhà và ngoài trời



Phạm vi ứng dụng

Hướng dẫn cách thi công keo dán gạch đá Vitec RM05 chi tiết nhất

Keo dán gạch đá Vitec RM05 là một sản phẩm thông dụng hiện nay, những không phải ai cũng biết sử dụng đúng cách nhất. Sau đây, tongkhochongtham.com sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng keo dán gạch đá đúng cách và hiệu quả nhất

Chuẩn bị dụng cụ

- Bay răng cưa
- Búa gỗ cao su
- Máy trộn
- Que trộn
- Máy cắt gạch, xô
- Keo dán gạch đá Vitec RM05
- Các dụng cụ thi công khác



Dụng cụ thi công

Làm sạch bề mặt

- Nền ốp phải phẳng (để tiết kiệm keo Vitec RM05); làm sạch, tẩy rửa dầu mỡ nếu có, làm ẩm bề mặt bê tông.
- Bề mặt tường, sàn cần dán và các cạnh mặt gạch cần phải có một độ ẩm nhất định, không được để quá khô
- Các dụng cụ thi công cũng cần phải được làm sạch sẽ để đảm bảo chất lượng thi công

Pha trộn keo

- Cho nước sạch vào xô sạch với tỷ lệ 20-22% khối lượng keo Vitec RM05, cho keo vào xô

- Gắn đầu que trộn vào máy trộn.
- Rồi cho máy quay với tốc độ thấp để trộn.
- Trộn cho đến khi hỗn hợp đồng nhất là được
- Để như vậy sau 5-10 phút trộn lại lần nữa và đưa ra sử dụng



Quy trình thi công

Thi công

- Rải vữa ra sàn hoặc tường cho đều
- Dùng bay gạt phẳng, nghiêng bay phía răng cưa xuống mặt nền vữa với góc khoảng 35°C kéo vữa đều thành gân trên lớp vữa (không nên trải vữa rộng quá 1m²)

- Dán gạch trên lớp vữa có gân đót. Dùng búa cao su gõ lên gạch để căn chỉnh định vị gạch

Lượng dùng:

2-2,5 kg/m² cho gạch nhỏ

3-4kg/m² cho gạch trung bình

5kg/m² cho gạch lớn

Những lưu ý khi sử dụng keo dán gạch đá

Keo dán gạch đá rất dễ thi công và sử dụng tuy nhiên khi thi công cần lưu ý những yếu tố dưới đây:

- Nếu thi công trên nền nhà mới, phải đảm bảo nền nhà khô; sạch, không còn bị bám dính bụi bẩn.
- Không nên ngâm gạch/đá trong nước bởi điều đó sẽ làm giảm độ bám dính của keo dán Vitec RM05
- Không chỉ vệ sinh phần bề mặt mà ngay cả phần đá cũng cần đảm bảo không còn bụi bẩn hay các loại dầu mỡ bám dính.
- Đảm bảo đầy đủ vật dụng khi thi công như bay răng cưa, ke đều khe gạch



Hình ảnh chi tiết

Thông tin an toàn

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng

- Không nên hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Xử lý rác thải ở đúng nơi quy định của địa phương
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Tránh xa tầm tay của trẻ em



Tổng kho phân phối keo dán gạch