

Giới thiệu về chống thấm polyurethane Aquacoat KS-929

- Mã sản phẩm: Aquacoat KS-929
- Xuất xứ: Keshun Đài Loan
- Đóng gói : Thùng 5kg/25kg
- Màu sắc: Màu xanh nhạt
- Gốc vật liệu: Polyurethane
- Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở trong điều kiện kho ở nhiệt độ từ 5°C đến 40°C; không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng



Aquacoat KS-929 Chống thấm gốc polyurethane 1 thành phần
Đặc tính kỹ thuật của Aquacoat KS-929

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	TIÊU CH
----------	---------	---------

Cường độ chịu kéo	2.0 MPa	ASTM D412,
Độ giãn dài khi đứt	≥500%	ASTM D412,
Khả năng dính bám với bê tông	1.0 N/mm	ASTM D903,
Kháng áp lực nước thủy tĩnh	0.7MPa, 1h	ASTM D5385-19
Nứt do ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp	không ảnh hưởng	ASTM C8
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp	không nứt	ASTM D19

Một số đặc tính của chống thấm 1 thành phần Aquacoat KS-929

Sản phẩm Aquacoat KS-929 được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng. Với những tính năng vượt trội như:

- Là lớp phủ tạo màng một thành phần gốc polyurethane Aquacoat KS-929
- Có khả năng chống thấm tuyệt đối
- Sản phẩm phản ứng với độ ẩm trong không khí tạo thành màng chống thấm
- Có độ bền, độ giãn dài cao
- Đặc tính chống lão hóa bề mặt, kháng axit và kiềm
- Thích nghi tốt với cả nhiệt độ cao và thấp
- Mức độ bảo vệ cao, thi công đơn giản
- KS-929 có thể sử dụng là một lớp chống thấm độc lập hoặc kết hợp với các vật liệu khác
- Chống ăn mòn và cực kỳ bền màu theo thời gian
- Tuổi thọ cao mang đến thời gian sử dụng lâu dài
- Đóng gói sẵn một thành phần dễ dàng sử dụng
- Thành phần không độc hại, thân thiện với môi trường xung quanh



Đặc điểm khi sử dụng

Phạm vi sử dụng của chất chống thấm gốc polyurethane Aquacoat KS-929

Aquacoat KS-929 được sử dụng tại các vị trí sau:

- Mái không lộ thiên (nếu lộ thiên phải có lớp phủ bảo vệ)
- Phần ngầm
- Nhà vệ sinh, bếp...
- Bể chứa (không dùng cho bể nước ăn)
- Ban công, lô gia..



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908**

CKS Keshun
STOCK CODE: 300737

KS-929

**SINGLE COMPONENT M
POLYURETHANE WATER**

Product characteristics

- Single component and ready to use
- Environmentally-friendly
- Good leveling property, simple construction
- Excellent strength and elongation, excellent waterproof performance

Application area

- Non-exposed roof
- Underground projects
- Bathroom, kitchen and balcony
- Non-potable water waterproof construction

Storage

- Store in cool and dry warehouse, condition...
direct sunlight and must be away from...

**For more details please refer to...
before use**



Thùng 5kg

Các bước thi công chống thấm 1 thành phần Aquacoat KS-929

Để chống thấm bằng Aquacoat KS-929 đạt hiệu quả cao, bạn cần tiến hành theo các bước như sau:

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải đặc chắc, bằng phẳng, sạch sẽ và phải được kiểm tra độ ẩm trước khi thi công đảm bảo độ ẩm từ 3-5%
- Lấp đầy các lỗ rỗng và khuyết tật bằng vữa xi măng
- Vị trí góc: Trám góc bằng vữa xi măng và gia cường bằng lưới thủy tinh hoặc vải địa không dệt
- Trước khi thi công Aquacoat KS-929 phải đảm bảo bề mặt không được để đọng lại nước



Hướng dẫn thi công

Thi công chống thấm

Lớp thứ nhất

- Đầu tiên thi công lớp phủ chống thấm KS-929 tại các vị trí đặc biệt như góc ngoài, góc trong; lỗ ống xuyên tường... sau khi đạt yêu cầu tiến hành sơn phủ.
- Dùng chổi quét, rulo hoặc máy phun để thi công đồng đều trên bề mặt
- Thi công lớp thứ hai sau khi lớp thứ nhất hoàn thiện và khô

Lớp thứ hai

- Hướng thi công Aquacoat KS-929 lớp tiếp theo vuông góc so với hướng thi công lớp trước đó; quét nhiều lần cho đến khi đạt độ dày thiết kế.



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Thi công từ 2 đến 3 lớp, sau khi đóng rắn sẽ tạo thành một màng cao su chống thấm liền mạch hoàn chỉnh; liên kết chặt chẽ với bề mặt.
- Trước khi thực hiện các công việc tiếp theo, chú ý không dùng vật cứng làm hỏng màng chống thấm
- Nếu màng bị hỏng hãy thông báo cho nhà thầu thi công để sửa chữa
- Tùy thuộc vào vị trí thi công, nhưng thông thường thời gian khô bề mặt là khoảng 12 giờ

Định mức sử dụng KS-929: 1,3-1,5kg/ m² cho độ dày 1,0mm



Hiệu quả khi sử dụng

Những điều cần lưu ý

- Sử dụng hết KS-929 trong vòng 30 phút
- Phần vật liệu chưa sử dụng phải đóng kín nắp thùng; để lưu trữ được trong vòng 2-3 ngày
- Khi lưu trữ Aquacoat KS-929 lâu sẽ xuất hiện màng mỏng trên bề mặt, cần bỏ lớp màng này đi khi sử dụng; chất lượng sản phẩm sẽ không bị ảnh hưởng
- Trước khi lớp phủ tạo màng khô cứng, cấm đi lại trên bề mặt; tránh làm hư hỏng lớp màng chống thấm bằng các vật nặng và sắc nhọn
- Thi công lớp phủ bảo vệ sau khi lớp phủ tạo màng đã được nghiệm thu
- Không thi công trong những ngày mưa tuyết, bão cát và nhiệt độ quá thấp; cũng như khi bề mặt không đảm bảo yêu cầu thi công



Aquacoat KS-929 thùng 20kg

Sức khỏe và an toàn

- Vật liệu KS-929 nên tránh xa nguồn lửa.
- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải xử lý rác thải vào đúng nơi quy định
- Không hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Cửa hàng phân phối chính hãng