

Mô tả về hợp chất ván khuôn Vinkems Reform

- Mã sản phẩm: Vinkems Reform
- Hãng sản xuất: Vinkems
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng tồn tại: Dạng lỏng
- Màu sắc : Hở phách hoặc tím nhạt
- Sử dụng: Quét ván khuôn
- Đóng gói: 200 lít/ phuy, 5/25 lít/can
- Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Vinkems Reform Hợp chất tháo dỡ ván khuôn

Đặc tính kỹ thuật

- Tỷ trọng (kg/l) : 0.7 – 0.9

- Hàm lượng rắn (%) : 98.0
- Thành phần : Chiết xuất từ dầu

Hợp chất tháo dỡ ván khuôn Vinkems Reform có ưu điểm nổi bật gì ?

Vinkems Reform khi được sử dụng sẽ đem lại những ưu điểm như sau:

- Là một loại hợp chất dùng cho việc bôi khuôn cốt pha bê tông hoạt tính cao gốc dầu
- Giúp cho việc tháo bê tông ra khỏi khuôn, cốt pha nhanh chóng, dễ dàng và sạch sẽ.
- Hỗn hợp các hóa chất tự nhiên và tổng hợp, dùng phản ứng hóa học để tháo khuôn ra khỏi bê tông
- Được chế tạo sẵn để sử dụng ngay
- Là sự kết hợp hoạt động lý hóa
- Bảo đảm bê tông có bề mặt hoàn thiện đẹp
- Không để lại các vết ố
- Có hoạt tính hóa học
- Không vấy bẩn bề mặt khuôn và cốt pha
- Giảm thời gian vệ sinh thiết bị
- Loại bỏ lỗ trũng, khiếm khuyết, mảng bê tông và vữa tích tụ.
- Bảo vệ khuôn khỏi rỉ sét
- Hiệu quả kinh tế và dễ dàng sử dụng
- Không có chất độc hại
- Rất thân thiện với môi trường xung quanh



Hình ảnh minh họa

Ứng dụng thực tế của hợp chất **Vinkems Reform**

Vinkems Reform được sử dụng cho:

- Cửa sổ nhôm và kính
- Bôi trơn cho khuôn làm bằng kim loại, gỗ, nhựa và sợi thủy tinh.
- Khuôn, cốppha đúc bê tông, gỗ dán phủ sơn.
- Xe bảo trì thiết bị, máy nâng gàu và máy lát đường.
- Vinkems Reform giúp cho việc tháo dỡ và làm vệ sinh ván khuôn được dễ dàng



Phạm vi ứng dụng

Quy trình thi công hợp chất tháo dỡ ván khuôn Vinkems Reform

Trong công trình bê tông, việc tháo dỡ ván khuôn có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thi công công trình, đến việc tiết kiệm ván khuôn và chất lượng bê tông. Tháo ván khuôn phải do những công nhân hiểu biết kỹ thuật ván khuôn nói chung hoặc hiểu biết kỹ thuật

Định lượng

Tùy thuộc vào phương pháp thi công bề mặt và vật liệu khuôn mà có liều lượng sử dụng hiệu quả. Liều lượng sử dụng điển hình như sau:

- Cốt pha gỗ : 20 – 35 m²/lít.
- Cốt pha sắt thép : 40 – 60 m²/lít

Thi công

- Để có kết quả tối ưu, khuôn đúc cần cạo sạch mọi vết bê tông cũ trước khi dùng Vinkems® Reform.
- Sản phẩm được dùng trực tiếp từ thùng chứa, không phải trộn.
- Thi công Vinkems Reform bằng chổi quét, con lăn hoặc máy phun dạng bơm
- Khuôn đã bôi trơn có thể được sử dụng sau ½ giờ

- Tránh hiện tượng bị rửa trôi hoặc mưa trên bề mặt ván khuôn khi đã được thi công bằng Vinkems Reform
- Thi công với lớp dày có thể cần thêm thời gian để chờ khô

Lưu ý

- Bảo vệ lớp Vinkems Reform vừa mới thi công tránh mưa.
- Khi đã khô chúng có thể chịu được ảnh hưởng của thời tiết, không bị trôi mất khi trời mưa.
- Cần làm sạch khuôn giữa các lần sử dụng và trước khi thi công để tránh bê tông bị dính chồng lên nhau trên ván khuôn



Hướng dẫn cách sử dụng

Vệ sinh an toàn

- Luôn phải mặc trang phục bảo hộ (găng tay cao su, kính bảo hộ...)
- Không dùng để phá sự kết dính của những kết cấu bê tông kiểu lật.
- Vinkems Reform là chất gây cháy nên cần trang bị bình chữa cháy tại nơi sử dụng
- Không được hút thuốc trong khi thi công và trong công tác chuẩn bị
- Cần rửa sạch thiết bị và dụng cụ thi công bằng dung môi như xylene hay toluene



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Có thể sử dụng xà phòng để vệ sinh thiết bị.
- Nếu rơi vào mắt cần rửa bằng nhiều nước và nên đến cơ sở y tế nơi gần nhất để kiểm tra.
- Tránh tiếp xúc nhiều với da và mắt
- Không để trẻ em tiếp xúc gần Vinkems Reform