

Giới thiệu về vữa xi măng Conmik Grout 570

- Mã sản phẩm: Conmik Grout 570
- Hãng sản xuất: Conmik
- Xuất xứ: Malaysia
- Trọng lượng: 25kg
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Conmik Grout 570 – Vữa xi măng bù co ngót độ bền cao

Đặc điểm vượt trội của vữa xi măng Conmik Grout 570

Vữa xi măng bù co ngót Conmik Grout 570 là loại vữa có nhiều đặc tính nổi trội mà các loại vữa xây dựng khác không có được. Dưới đây là những đặc tính đặc trưng nhất của vữa tự chảy này như sau:

- Là vữa xi măng bù co ngót được đóng gói sẵn

- Không oxy hóa, không co ngót độ bền cao với thời gian
- Độ chảy lỏng tuyệt hảo
- Sự ổn định kích cỡ tốt
- Kiểm soát sự giãn nở
- Trám đầy lỗ rỗng, phù hợp công việc sửa chữa
- Độ bền cao, có thể bơm, co giãn tốt
- Không tách nước hoặc hoặc phân tầng
- Bù co ngót ở cả thể rắn và dẻo
- Có tính chống thấm, chống ăn mòn cao
- Rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian công sức cho người thi công.
- Vừa có tính ổn định kích cỡ cực tốt, phù hợp với nhiều công trình xây dựng.
- Rất dễ dàng thi công, đem lại hiệu quả cao
- Conmik Grout 570 là một loại vữa rất kinh tế và dễ sử dụng
- Cực kì an toàn không độc hại và không bị ăn mòn



Đặc điểm của vữa xi măng

Ứng dụng của vữa xi măng bù co ngót Conmik Grout 570

Conmik Grout 570 phù hợp với các hạng mục về vữa với khe hở 10mm hoặc hơn như:

- Vữa cho ván khuôn và bản đế
- Máy phay/máy ép
- Bệ máy
- Neo bê tông
- Các lỗ hổng
- Các khe hở
- Các hốc tường
- Sửa chữa bê tông



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Đường cầu trục chạy
- Sửa chữa chung
- Cấu kiện đúc sẵn
- Tuabin hơi hoặc gas
- Lớp vữa lót cho gối tựa cầu



Hình ảnh rõ nét

Cách thi công vữa xi măng bù co ngót Conmik Grout 570 chi tiết

Vữa bù co ngót Conmik Grout 570 khác với vữa xây dựng. Do đó quá trình thi công cũng khác nhau. Sau đây là cách thi công vữa tiến hành như sau:

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt bê tông cần và phải được làm sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác trên bề mặt.
- Các bề mặt bằng kim loại sắt và thép phải đảm bảo không han rỉ và không được chứa dầu mỡ.
- Đối với bề mặt hút nước phải được bão hòa hoàn toàn; nhưng không để đọng nước trên bề mặt

Trộn

- Bột Conmik Grout 570 được thêm từ từ vào nước đã được định lượng trước sao cho thích hợp với độ sệt mong muốn
- Trộn bằng máy trộn điện có cần trộn với tốc độ thấp (tối đa 500 vòng/ phút) ít nhất 3 phút cho đến khi đạt được độ sệt, mịn.
Có thể sử dụng những thiết bị trộn 2 cần loại máy trộn thùng cứng bức



Vữa bù co ngót

Thi công

- Rót vữa sau khi trộn, phải bảo đảm không khí bị nhốt trong vữa được giải thoát hết ra bên ngoài.
- Khi rót vữa phải duy trì cột áp suất để giữ cho dòng chảy của vữa không bị gián đoạn, rót đều.
- Cần tuân thủ đúng khuôn chắc chắn và không bị rò rỉ nước bằng cách lấp đặt thêm băng cản nước vào.
- Để đạt hiệu quả giãn nở tối ưu. Thi công vữa càng nhanh càng tốt; không nên chờ quá 30 phút để đảm bảo độ quyện của vữa.

Bảo dưỡng

Giữ bề mặt vữa lộ thiên có thể nhìn thấy được càng nhỏ càng tốt và bảo vệ vữa tránh mất hơi nước sớm bằng các biện pháp bảo dưỡng thông thường (giữ ẩm, phủ bao bố ướt, dùng hợp chất bảo dưỡng)

Vệ sinh sau thi công

- Rửa sạch các dụng cụ và thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng
- Vữa đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các biện pháp cơ học

Thông tin an toàn

- Để tránh xa tầm tay của trẻ em
- Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước.
- Vận chuyển: Không nguy hiểm
- Đổ bỏ chất thải: Theo qui định địa phương
- SikaGrout GP có gốc xi măng nên mang tính kiềm.
- Cần thận hạn chế tối thiểu tiếp xúc trực tiếp với da.
- Nếu sản phẩm rơi vào mắt, phải rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ



TỔNG KHO CHỐNG THÂM
Hotline: **0908.358.395**



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tổng kho