

Giới thiệu chung về keo trám khe Neomax MS 250

- Mã sản phẩm: Neomax MS 250
- Hãng sản xuất: Neomax
- Xuất xứ: Việt Nam
- Trạng thái: Dạng keo
- Màu sắc: Màu ghi xám, màu đen, màu trắng
- Quy cách đóng gói: Thỏi 600ml
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, có bóng râm và tránh khu vực ẩm ướt



Neomax MS 250 Keo trám khe đàn hồi 1 thành phần

Đặc tính kỹ thuật

- Thời gian khô bề mặt: ≤ 6 giờ
- Cường độ kéo đứt (ASTM D412): ≥ 0.8 MPa

- Độ giãn dài khi đứt (ASTM D412): ≥ 250 %
- Độ cứng Shore A (ASTM D2240): 40 ± 5
- Khối lượng thể tích: 1.55 ± 0.05 g/mL

Ghi chú: Các chỉ tiêu kỹ thuật được thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, nhiệt độ 25°C, độ ẩm không khí 50%. Các mẫu thí nghiệm được gia công ở 7 ngày tuổi



Keo trám khe Neomax

Keo trám khe vết nứt Neomax MS 250 có công dụng gì ?

Keo trám khe Neomax MS 250 có những đặc tính cơ bản sau:

- Keo có 1 thành phần rất dễ dàng để sử dụng

- Đàn hồi tốt, ngăn chặn sự di chuyển của vật liệu trong điều kiện thay đổi nhiệt
- Bám dính được trên nhiều bề mặt khác nhau
- Không bị co ngót, không xảy ra hiện tượng bọt khí trong cấu trúc
- Kháng được tia UV và bền được mọi điều kiện thời tiết
- Sản phẩm không chứa dung môi, an toàn, lành tính cho người dùng
- Sản phẩm có độ bền cao, có độ bám dính tuyệt vời
- Dễ dàng thi công mà không cần trộn
- Không bị chảy dài trên bề mặt thẳng đứng
- Chống thấm rất tốt và khả năng chống phong hóa rất cao
- Sau khi lưu hóa keo sẽ chịu được sự co giãn liên tục
- Loại keo này giúp giảm thời gian và chi phí thi công
- Giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều người sử dụng
- Không độc hại, an toàn với con người xung quanh



Ưu điểm của sản phẩm Neomax

Một số ứng dụng của keo trám khe Neomax MS 250

Keo trám khe Neomax MS 250 được dùng cho các mối nối trong xây dựng như:

- Trám mối nối gạch men, gạch, đá cẩm thạch

- Trám tất cả mối nối cần có sự co giãn và đàn hồi
- Trám các vết nứt của bê tông
- Trám khe co giãn trong xây dựng
- Khe đứng nhà liền kề
- Các vết nứt chân chim thường có ở tường
- Các khe hở, mối nối trong khi thi công lắp đặt các hệ khung nhôm, tấm nhôm định hình
- Và các hệ tấm ván gỗ nội thất...



Keo màu đen cho sàn gỗ

Hướng dẫn cách thi công keo trám khe vết nứt Neomax MS 250

Hiện nay, loại keo Neomax MS 250 này đang rất được ưa chuộng. Hãy cùng tongkhochongtham.com tìm hiểu các bước thi công để đem lại hiệu quả cao

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt nền thi công Neomax MS 250 cần phải đảm bảo được các yếu tố:

- Đặc chắc, không bị vỡ vụn
- Đảm bảo bề mặt phải khô ráo
- Yêu cầu sạch sẽ không dính dầu mỡ và tạp chất

- Nếu lớp keo, lớp sơn phủ cũ có độ bám dính với nền kém thì cần loại bỏ bằng các biện pháp cơ học như dùng chổi sắt, máy mài nhẵn bề mặt

Thi công

- **Thi công đầu tiên lớp lót:** Với bề mặt nền dễ bị thấm hút như vữa, bê tông, đá...sau khi đã vệ sinh bề mặt sạch sẽ thì tiến hành dùng lớp sơn lót **Neomax Primer 11**. Nhờ đó mà Neomax MS 250 sẽ bám dính tốt hơn với bề mặt nền.
- **Tiến hành thi công:** Neomax MS 250 được thiết kế phù hợp với hầu hết các loại súng bơm keo chuyên dụng. Tiến hành bơm liên tục keo vào khe hở, tránh bị cuốn khí và bơm cho đủ lấp đầy được hoàn toàn khe hở. Đảm bảo cho keo bám dính tốt với nền
- Nếu thi công lắp ghép các hệ tấm định hình thì nên dùng băng keo giấy dán mép thành khe. Sau khi làm phẳng bề mặt keo cần loại bỏ lớp băng keo khi Neomax MS 250 vẫn còn ướt
- Sau khi đã thi công xong thì vệ sinh Neomax MS 250 thừa khi còn ướt bằng dung môi acetone. Với sản phẩm khô hoàn toàn thì làm sạch bằng biện pháp cơ học



Dùng súng chuyên dụng

Điều cần lưu ý khi dùng keo trám khe

- Keo trám khe sau khi đã khô hoàn toàn có thể được sơn phủ trực tiếp lên trên bề sau bằng các loại sơn ngoại thất có tính đàn hồi
- Các lớp sơn không có tính linh hoạt có nguy cơ bị rạn nứt khi sơn phủ lên trên **Neomax MS 250**
- Trong các trường hợp thực tế, trước khi sơn phủ nên tiến hành thử nghiệm để đảm bảo tính tương thích

An toàn

- Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ để hạn chế tiếp xúc với da.

- Tránh để keo dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Nếu sản phẩm keo trám khe Neomax MS 250 bị dính vào da thì thợ thi công cần rửa ngay bằng xà phòng và nước sạch
- Bạn cũng có thể rửa bằng chất rửa tay hiệu quả khác.
- Trong trường hợp keo bị dính vào mắt, bạn cần dùng nhiều nước để rửa ngay.
- Sau đó nhanh chóng đến cơ quan y tế gần nhất để được thăm khám và chữa trị kịp thời.
- Đặc biệt không được nuốt sản phẩm. Nếu chẳng may nuốt phải thì cũng không nên tìm cách nôn mửa mà cần hỏi ý kiến bác sĩ để biết cách điều trị
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng



Nên mua keo trám khe vết nứt ở đâu