

## Thông tin chung về keo chà ron weber color classic

- Tên sản phẩm: Keo chà ron weber color classic
- Mã sản phẩm: weber color classic
- Hãng sản xuất: Weber
- Thương hiệu: Pháp
- Đóng gói: 1kg/1gói và 24gói/1thùng
- Màu sắc: keo chà ron có 21 màu ron
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì
- Cách lưu trữ: Ở khu vực khô ráo, thoáng khí và tránh ánh nắng mặt trời



Keo chà ron weber color classic dùng cho khu vực khô ráo

### Thông số kỹ thuật

- Định mức trung bình của keo Weber color classic (\*): ~1 kg/5 m<sup>2</sup>
- Khối lượng riêng: ~0.9 – 1.1 g/cm khối
- Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng: 3 – 4 phút
- Thời gian trộn và sử dụng: 30 phút
- Thời gian chờ để chà ron sau khi dán gạch: 24 giờ
- Độ rộng của ron: 1 – 6 mm
- Thời gian chờ trước khi lưu thông: 24 giờ

(\*) Định mức mang tính tham khảo. Định mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy theo phương pháp thi công, độ rộng ron và bề dày gạch

### Chất lượng của keo chà ron

	Tiêu chuẩn	Webercolor
Độ chịu mài mòn	$\leq 2,000 \text{ mm}^3$	212 mm <sup>3</sup>
Cường độ uốn theo tiêu chuẩn	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	4.77 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ nén theo tiêu chuẩn	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	19.75 N/mm <sup>2</sup>
Độ co ngót	$\leq 3.0 \text{ mm./m}$	1.04 mm/m
Độ hút nước sau 30 phút	$\leq 5.0 \text{ g}$	2.27 g

### Một số ưu điểm của keo chà ron weber color classic

Keo chà ron gạch là sản phẩm cực kỳ quan trọng trong các công trình xây dựng đòi hỏi sự thẩm mỹ cao. Sản phẩm keo chà ron gạch đang ngày càng được sử dụng phổ biến thay cho xi măng trắng. Keo chà ron weber color classic có ưu điểm sẽ giúp bề mặt ốp lát chất lượng cao, giàu thẩm mỹ. Những ưu điểm đó là:

- Keo chà ron weber color classic dùng để trét mạch, lấp đầy các khe hở giữa những viên gạch
- Được sử dụng phổ biến cho các khu vực nội thất khô ráo và các loại gạch thông dụng
- Keo có nhiều màu sắc khác nhau tạo đường ron sống động, giàu thẩm mỹ
- Kháng lại các hóa chất tẩy rửa thông thường, giúp công trình bền và đẹp theo thời gian
- Không gây trầy xước bề mặt gạch khi lau chùi, vệ sinh
- Không rạn nứt với đường ron rộng từ 1-6mm
- Bảo vệ và tăng tính thẩm mỹ cho nền gạch, tường gạch; keo chà ron có độ dính tốt, không bị mài mòn hay bị rạn nứt
- Khả năng chống thấm cao, chống bị ố đen, bụi bẩn, rêu mốc hoặc các loại hóa chất có tính axit hay kiềm ăn mòn khác
- Tăng lực liên kết giữa các viên gạch với nhau
- Tạo ron cho sàn gạch với tuổi thọ hàng chục năm



# TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

- Rút ngắn thời gian vệ sinh sàn nhà hàng ngày. Không tốn nhiều công sức chăm sóc ron gạch.
- Tạo ấn tượng tốt với người nhìn và tạo ra sự sang trọng dài lâu cho không gian sống
- Keo chà ron Weber color classic rất dễ dàng thi công cho các đường ron nhỏ
- Giá thành phù hợp, tiết kiệm chi phí kinh tế
- Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng



Weber color classic túi 1kg

**Ứng dụng thường gặp của keo chà ron weber color classic**

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm đặc biệt cho nên keo chà ron weber color classic được dùng cho

- Dùng cho bề mặt gạch ceramic, porcelain, gạch tàu

- Dùng cho gạch khảm, mosaic bóng kính
- Dùng cho đá cẩm thạch và các loại đá tự nhiên khác
- Cho sàn và tường nội thất, khu vực khô ráo
- Cho khu vực ẩm ướt bên trong nhà như phòng tắm, nhà bếp
- Là giải pháp lý tưởng cho các loại gạch dễ vỡ hoặc có bề mặt sáng
- Cho bề mặt sàn và tường cả nội thất lẫn ngoài trời
- Weber color classic dành cho văn phòng, nhà ở, phòng khách, phòng ngủ, v.v với độ dày ron từ 1-6 mm

## Giới hạn

Dưới đây là các trường hợp không nên sử dụng keo chà ron weber color classic. Ví dụ như:

- Không thích hợp cho bề mặt ẩm ướt và dễ bị nấm mốc như ở trong nhà bếp hoặc phòng tắm (nên dùng Weber.color Power nếu muốn kháng nấm mốc)
- Không thích hợp nếu độ dày ron lớn hơn 6mm và khi thi công với gạch kính hoặc gạch tàu ( nên dùng Weber.color Plus)
- Không thích hợp khi sử dụng cho bề mặt sàn di chuyển nhiều, cho tường ngoài trời, khu vực để xe, bề mặt gỗ (nên dùng Weber.color Outside)
- Không thích hợp cho hồ bơi (nên dùng Weber.color HR hoặc Weber.color Poxy)
- Không thích hợp khi yêu cầu phải kháng axit, các hóa chất như ở trong bệnh viện, khu vực ăn uống (nên dùng Weber.color Power)



Keo chà ron

### Hướng dẫn cách thi công keo chà ron weber color classic

Để mọi người, nhất là thợ thi công có cái nhìn tổng quan nhất để tiến hành thi công keo chà ron weber color classic. **TỔNG KHO CHỐNG THÂM** sẽ cung cấp cách chà ron gạch đúng chuẩn. Các bạn hãy tham khảo các bước sau đây. .

### Chuẩn bị trước khi thi công

#### Dụng cụ

- Keo chà ron weber color classic (Đây là sản phẩm tối quan trọng và không thể thiếu)
- Cân định lượng, xô sạch

- Giẻ lau, găng tay
- Máy khuấy tay, tấm trét mềm bằng nhựa
- Ống nhựa mềm và nước

## **Đối với bề mặt**

- Đường ron cần được làm sạch hoàn toàn những bụi bẩn để đảm bảo keo chà ron bám dính tốt vào đường ron và giữ cho đường ron được đồng nhất.
- Có thể sử dụng dụng cụ mài ron sạch kết hợp máy hút bụi để hút sạch bụi bẩn dính sâu trong khe gạch

## **Pha trộn**

Trộn keo chà ron là bước quan trọng trong cách chà ron đúng chuẩn. Bước này cần làm chuẩn vì nó ảnh hưởng đến tất cả các khâu tiếp theo. Nếu làm sai ở khâu này, dù bạn có chà ron đúng phương pháp thì hiệu quả thi công hoàn thiện không đạt được như mong muốn

Đầu tiên hãy cho nước sạch vào trong thùng hoặc xô.

Từ từ cho keo chà ron weber color classic vào trong nước và trộn đều thật chậm cho đến khi hỗn hợp đồng nhất và sệt lại hoàn toàn

Tỷ lệ pha trộn như sau:

- Nước : keo chà ron là 1 : 3 (theo khối lượng)
- Nước : keo chà ron là 1 : 2.5 (theo thể tích)

Sau khi pha trộn xong nên để hỗn hợp từ 3 – 4 phút trước khi sử dụng để các thành phần hóa học phản ứng và phát huy tác dụng





Biện pháp thi công keo chà ron weber

### Chà ron gạch

- Thợ thi công dùng dụng cụ bay hay tấm trét mềm bằng nhựa trét hỗn hợp keo chà ron vào các đường mạch gạch
- Sử dụng bay cao su để miết keo chà ron weber color classic cho lấp đầy và chặt các đường ron.
- Trong cách chà ron gạch thì bước này cần độ khéo léo của người thợ thi công
- Kinh nghiệm của những thợ thi công giỏi là sử dụng bay cao su
- Khi miết gạch, dùng bay cao su để trét các đầy đường ron theo phương chéo 45°

### Định mức sử dụng:

Từ 0.2 – 1.5 kg/m<sup>2</sup> và tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng của gạch cũng như độ rộng của joint.

Trung bình một túi Weber color classic có thể sử dụng cho 5m<sup>2</sup>

### Vệ sinh đường ron

- Sau khi thi công khoảng 15 phút thì dùng bông xấp sạch thấm nước rồi vắt khô và lau phần keo còn thừa theo hình xoắn ốc trước khi keo khô

- Với cách thi công này nhằm giúp bảo dưỡng cho đường ron
- Dùng vải sạch lau lại cho bề mặt gạch hoàn toàn sáng bóng sau 2 giờ
- Sau 24 giờ có thể đi lại nhẹ trên khu vực vừa thi công
- Để keo chà ron weber color classic khô ít nhất 24 giờ trước khi lưu thông nhằm đảm bảo keo có độ kết dính tốt và đều màu



sinh sau khi thi công

Vệ

**Lưu ý**

- Tránh để weber color classic trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời sau khi đã pha trộn.

- Để tránh cho việc rò rỉ nước ở bên dưới bề mặt gạch cũng như tránh việc dịch chuyển gạch khi đi lại; độ rộng tối thiểu của ron dành cho tường là 1.5 mm và dành cho sàn là từ 3-20 mm
- Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và nên sử dụng tấm che chắn khi thi công dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp để làm giảm nhiệt độ xung quanh

### **An toàn lao động**

- Thành phần keo có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc
- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Hạn chế để hóa chất dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng keo weber color classic
- Không được hít mùi bụi bắn quá lâu
- Tuyệt đối không được đổ hóa chất thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em