

Giới thiệu chung về keo trám khe GPS Sealant 889

- Tên sản phẩm: Keo trám khe GPS Sealant 889
- Mã sản phẩm: GPS Sealant 889
- Dạng tồn tại: Dạng keo
- Màu sắc: Trắng, xám bê tông, đen
- Đóng gói: 600ml/ tuýp
- Hạn sử dụng: Tối thiểu 1 năm nếu được lưu trữ đúng cách, trong bao bì chưa mở
- Bảo quản : Nơi khô ráo, mát, tránh nắng chiếu trực tiếp



Đặc tính kỹ thuật

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ	T
1	Tỷ trọng	g/cm ³	≥ 1,2	A
2	Tốc độ đông cứng ở 25°C	Mm/24h	2	
3	Độ cứng Shore A ở 25°C	Shore A	25-30	TCV
4	Độ giãn dài đến đứt ở 25°C	%	≥ 350	TCV
5	Độ đàn hồi ở 25°C	%	> 80	DIN

Ưu điểm vượt trội của keo trám khe gốc Pu GPS Sealant 889

Keo trám khe GPS Sealant 889 khi được sử dụng sẽ đem lại những ưu điểm sau:

- GPS Sealant 889 là chất trám khe đàn hồi, một thành phần
- Được sản xuất từ gốc polyurethane, đông cứng trong môi trường ẩm.
- Có thể chịu được ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt
- Khả năng co giãn lên đến 25%
- Độ bám dính tuyệt vời, với nhiều bề mặt, chất liệu khác nhau
- Chống phong hoá và lão hoá tối ưu
- Không bị chảy dài trên bề mặt thẳng đứng
- Giúp phần làm tăng độ bền và tuổi thọ của công trình
- Dễ thi công, sử dụng được ngay
- Giá thành hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế
- Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng



Chất trám khe gốc Pu

Ứng dụng phổ biến của keo trám khe **GPS Sealant 889**

GPS Sealant 889 là hợp chất trám khe đa năng và được ứng dụng trong xây dựng như:

- Dùng để trám nhét các khe co giãn trong kết cấu công trình xây dựng
- Trám nhét xung quanh khung bao cửa, mặt dựng,...cho bê tông, gạch ngói, gỗ, kim loại, chỗ tiếp xúc giữa nhựa PVC và kết cấu xây dựng
- Trám khe giãn nở trong
- Tường chắn
- Kết cấu bê tông đúc sẵn
- Công son kết cấu cầu
- Dùng để trám các khe cửa sổ, cửa trượt, cửa chớp, viền chân tường, khe giữa tường và sàn nhà
- Cửa sổ và đường viền của khung cửa
- Khe co giãn trong bê tông
- Máng dẫn nước dân dụng
- Mái panen
- Mối nối của gạch, ngói (ron)



GPS Sealant 889

Quy trình thi công keo trám khe đàn gò GPS Sealant 889

Để thực hiện thi công GPS Sealant 889 đạt được hiệu quả cao bạn cần thực hiện qua các bước sau:

- GPS Sealant 889 được chế tạo sẵn và sử dụng được ngay. Sau khi việc chuẩn bị bề mặt

- Nên dùng băng keo giấy dán hai bên thành khe trước khi thi công GPS Sealant 889 để không bị lem bẩn khi thi công và tháo bỏ lớp băng keo này sau khi thi công xong (khi keo vẫn còn ướt).
- Sau khi khe hoàn thành, chèn miếng xốp theo yêu cầu kỹ thuật của khe
- Đặt tuýp GPS Sealant 889 vào súng bắn và bắt đầu bơm keo vào khe sao cho GPS Sealant 889 tiếp xúc hoàn toàn với hai bên thành khe để đảm bảo độ bám dính tốt; sau đó làm đầy khe để không còn bọt khí
- Thực hiện việc vuốt phẳng bề mặt chất trám khe bằng tay. Như thế bạn sẽ có được bề mặt hơi lồi.
- Rửa sạch dụng cụ ngay sau khi thi công. Khi vật liệu đã đông cứng bạn có thể cạo bỏ bằng biện pháp cơ học



Thực hiện thi công keo trám khe

An toàn sức khỏe

- Sản phẩm có thể gây dị ứng, khi thi công cần đeo găng tay; bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp

- Hạn chế để dính keo GPS Sealant 889 vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Rửa sạch tay và dụng cụ, thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công.
- Nếu sản phẩm văng vào mắt thì phải rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Hiệu quả khi dùng keo trám