

Giới thiệu về dung dịch chống thấm Coti 11

- Tên sản phẩm: Dung dịch chống thấm Coti 11
- Mã sản phẩm: Coti 11
- Dạng tồn tại: Dạng lỏng
- Màu sắc: Màu sẫm, có độ nhớt thấp
- Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Để ở trong kho thoáng mát, không chịu ánh nắng mặt trời trực tiếp.



Coti 11 – Dung dịch siêu chống thấm kỹ nước cho bê tông và vữa
Đặc điểm của dung dịch chống thấm Coti 11

- Dung dịch Coti 11 ở dạng lỏng màu sẫm, có độ nhớt thấp
- Trên cơ sở gốc polysiloxan trong dung môi nước
- Có khả năng kỵ nước, chống thấm với các vết nứt nhỏ
- Chống bám bẩn và có độ bền thời tiết cao, bề mặt vật liệu luôn khô ráo
- Không bị mủn, bị rêu mốc vì thế sẽ có độ bền lâu hơn
- Tạo cho vật liệu nền có đặc tính hít-thở (hơi ẩm có thể thoát qua được)
- Không chống thấm cho các khe nứt lớn hoặc chống thấm ngược
- Sản phẩm rất dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng
- Tan trong nước, không gây độc hại, thân thiện môi trường
- Giá thành ổn định hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế xây dựng

Dung dịch chống thấm Coti 11 được sử dụng ở đâu ?

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên dung dịch chống thấm Coti 11 rất phù hợp với nhiều hạng mục công trình xây dựng hiện nay:

- Dùng cho các công trình xây dựng và mỹ thuật và trang trí ngoài trời.
- Chống thấm trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp mới và cũ.
- Chống thấm trong các hệ thống công trình cầu giao thông: mặt cầu, hệ thống các trụ cầu, các đốt dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực...
- Dùng cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn, vật liệu xây dựng không nung
- Dùng cho tấm ván xi măng-sợi, tấm phẳng, tấm lợp amiăng ximăng...

Cách sử dụng dung dịch chống thấm kỵ nước Coti 11 chi tiết

Thi công Coti 11 đơn giản hơn việc sử dụng các loại vật liệu khác. Ở những công trình lớn thì bạn nên nhờ kỹ sư thực hiện đo đạc và hướng dẫn thực hiện. Còn với công trình nhỏ thì cũng có thể tự sơn được, quy trình thực hiện dễ dàng.

- Trước khi sử dụng phải lắc kỹ hoặc khuấy đều Coti 11 trong thùng đựng.
- Sử dụng trực tiếp, không được pha trộn thêm bất kỳ một loại dung môi nào với Coti 11 bằng chổi sơn, ru lô hoặc máy phun.
- Bề mặt ứng dụng Coti 11 phải sạch và khô hoàn toàn từ 1-2 ngày
- Nếu bề mặt bị dính dầu mỡ, nấm mốc thì phải làm sạch rồi được rửa lại bằng nước sau khi được làm sạch và để khô.
- Sau khi bề mặt được phủ Coti 11 phải để khô ít nhất 12 giờ, không bị nước mưa tác động trực tiếp
- Kết quả tốt nhất cho bề mặt được làm khô tối thiểu 48 giờ sau khi phủ COTI-12.

- Với bề mặt sửa chữa bằng vữa, để khô tối thiểu sau 72 giờ mới được ứng dụng COTI-12
- Có thể ứng dụng với cả bề mặt đứng hoặc ngang

Lượng dùng

- Lượng tiêu thụ của Coti 11 tùy thuộc vào độ phẳng của bề mặt vật liệu cần phủ và phương pháp thi công
- Thông thường lượng tiêu thụ của sản phẩm là (2,0-5,0) m²/lít
- Có thể phủ nhiều hơn 1 lớp tùy bề mặt cần phủ, các lớp phủ cách nhau khoảng (3-4) giờ

An toàn lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Trường hợp dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Coti 11 tránh xa tầm tay của trẻ em