

Mô tả về phụ gia tạo bọt cho bê tông FA – P12

- Tên sản phẩm: Phụ gia tạo bọt FA – P12
- Mã sản phẩm: FA – P12
- Màu sắc: Trong suốt
- Mùi: Không mùi
- Tỷ trọng: 1,05 g/cm³
- pH: 7-8 trong nước
- Đóng gói: Trong can 20 lít hoặc phuy 150 lít
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng trong điều kiện đóng kín không mở thùng ra.
- Điều kiện lưu trữ: Trong thùng kín, bảo vệ khỏi sương giá và tiếp xúc trực tiếp với trọng lượng ánh sáng mặt trời



Phụ gia tạo bọt cho bê tông FA – P12

Lợi ích khi dùng phụ gia tạo bọt FA – P12

- Là phụ gia tạo bọt trên cơ sở hỗn hợp hóa chất tổng hợp; có chứa thêm thành phần protein hữu cơ.
- Chất tạo bọt FA – P12 có tính ổn định cao
- Dung dịch sau khi qua máy phun sẽ tạo bọt vững chắc, màu trắng
- Với thể tích bọt tăng gấp 25 -30 lần so với thể tích dung dịch
- Bê tông bọt chế tạo bằng chất tạo bọt FA – P12 có độ bền cao và khả năng cách nhiệt rất tốt.
- Dễ sử dụng, có thể trộn hợp dễ dàng với vữa bê tông (xi măng + cát) để sản xuất bê tông nhẹ

- Có khả năng tự phân hủy, không gây ô nhiễm môi trường, không độc hại, rửa dễ dàng bằng nước
- Giá thành ổn định, hợp lý tiết kiệm chi phí kinh tế
- Thành phần không độc hại, an toàn với con người khi dùng

Phụ gia tạo bọt FA – P12 được dùng ở đâu ?

FA – P12 đặc biệt được khuyến nghị cho:

- Chế tạo hỗn hợp bê tông nhẹ
- Gạch block
- Tấm panel
- Vật liệu nhẹ xốp có khả năng cách nhiệt, chữa cháy
- Các ứng dụng khác



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



Bọt khí**Cách thi công phụ gia tạo bọt cho bê tông FA – P12 như thế nào ?**

- Tỷ lệ sử dụng: 1 lít FA – P12 khuấy đều với 19 lít nước trước khi tiến hành phun bọt, áp lực khí nén từ 2,4 bar
- Chất tạo bọt FA – P12 có thể được sử dụng với tất cả các loại xi măng và được đưa vào vữa xi măng cát để sản xuất bê tông bọt và ứng dụng khác
- Bê tông bọt được chế tạo bằng cách sử dụng chất tạo bọt FA – P12 có tỷ trọng thấp, dễ chảy
- Hỗn hợp này có thể được đổ dễ dàng hoặc bằng cách bơm nếu cần thiết; và không cần nén chặt, đầm rung hoặc làm phẳng bề mặt
- Bê tông có độ bền cao, có khả năng chống nước, cách âm và cách nhiệt rất tốt
- Lượng sử dụng FA – P12 điển hình: 0,8 , 1 lít/1m³ bê tông xốp. Pha chất tạo bọt trong nước ở tỷ lệ 5%



Hình ảnh rõ nét

Thông tin thi công

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Hạn chế để phụ gia dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định

- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để phụ gia FA – P12 tránh xa tầm tay của trẻ em



Phụ gia tạo bọt