



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Giới thiệu chung về sơn chống thấm VIBA-SPU

- Tên sản phẩm: Sơn chống thấm VIBA-SPU
- Mã sản phẩm: VIBA-SPU
- Xuất xứ: Vietbase
- Quy cách đóng gói: Thùng 25kg
- Màu sắc: Màu xanh
- Trạng thái: Dạng lỏng
- Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên chưa mở)
- Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



VIBA-SPU Sơn phủ chống thấm 1 thành phần gốc Polyurethane

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU		KẾT QUẢ	PHƯƠNG
Độ bền đứt/Mpa	≥	1.50	ASTM
Độ giãn dài khi đứt %	≥	450	ASTM
Ứng suất đứt/%	≥	12	ASTM

Hàm lượng chất rắn/%	\geq	80	TCV
Thời gian khô bề mặt/ giờ	\leq	12	TCV
Thời gian đông cứng/ giờ	\leq	24	TCV
Độ bám dính với bề mặt bê tông /Mpa*	\geq	0.45	TCV

Lợi ích khi dùng sơn chống thấm 1 thành phần VIBA-SPU

- VIBA-SPU là sản phẩm một thành phần gốc Polyurethane có độ đàn hồi cao
- Được sản xuất và phát triển theo công nghệ mới nhất.
- Dùng cho nhiều hạng mục ngoài trời, khả năng bám dính tốt và có độ bền cao
- Có độ giãn dài cao, che phủ được các vết nứt của kết cấu
- Độ bền cao, độ dẫn dài cao, khả năng đàn hồi lớn, độ bền mài và kháng lão hóa cao.
- Sản phẩm tuyệt hảo với thời tiết, có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi khí hậu tại các vùng có khí hậu nóng hay lạnh.
- Thi công được trên bề mặt đứng và ngang
- Thời gian khô nhanh
- Không độc hại, không ô nhiễm và là sản phẩm an toàn
- Thân thiện với con người khi sử dụng
- Giá thành sản phẩm hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế



Sơn màu xanh

Phạm vi ứng dụng của sơn phủ chống thấm VIBA-SPU

VIBA-SPU được dùng cho các khu vực ngoài trời như:

- Sàn mái
- Sê nô

- Mái hầm.
- Khu vực cảnh quan, bồn trồng cây
- Các kết cấu sàn lắp ghép.
- Vách tường ngoài.

Áp dụng rộng rãi, sử dụng trong thi công các tòa nhà:

- Mái, bề mặt ngoài của tường
- Tầng hầm, ban công
- Nhà bếp và khu vệ sinh

Một số công trình xây dựng đặc biệt như:

- Kho xưởng, công trình quốc phòng
- Các dự án cầu đường

Quy trình thi công sơn phủ chống thấm gốc Polyurethane VIBA-SPU

Dưới đây là các bước thi công sơn chống thấm đúng chuẩn kỹ thuật

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

- Trước khi thi công VIBA-SPU bề mặt cần được làm sạch, loại bỏ các tạp chất bụi bẩn, dầu mỡ
- Giữ cho lớp sản phẩm hoàn thiện mịn, không có bụi và nước theo cảm quan.
- Trám vá các điểm lồi lõm, bê tông hỏng bằng vữa sửa chữa chuyên dụng.
- Bê tông nên đạt tối thiểu 14 ngày tuổi và độ ẩm bề mặt tối đa là 5%.

Bước 2: Thi công lớp sơn lót

- Để lớp sơn chống thấm VIBA-SPU có độ bám dính tốt hơn với bề mặt sàn thi dùng sơn lót.
- Quét hoặc phun lớp *sơn lót Viba Prm* với định mức 0,15-0,2 kg/m² (tùy từng bề mặt).
- Sau khi khô từ 4-6 giờ tiến hành lớp phủ.



Chống thấm gốc Polyurethane

Bước 3: Thi công lớp phủ

- Quét trực tiếp sau khi khuấy đều sản phẩm VIBA-SPU
- Đối với khu vực rộng lớn: Quét VIBA-SPU trên lớp nền bằng bàn gạt cao su để đảm bảo về độ bền, tính đồng nhất, phẳng và không bị lồi lõm.
- Độ dày mỗi lớp quét không vượt quá 0.7mm, nên quét từ 2-3 lần để có kết quả tốt nhất. Sử dụng sản phẩm theo định mức 1,5kg – 2,4kg/m²/2 lớp quét.
- Sau khi quét lớp thứ nhất khô, không dính tay, tiếp tục quét lớp thứ hai. Cần lưu ý rằng quét lớp thứ hai vuông góc với lớp thứ nhất cho đến khi đạt độ dày theo thiết kế.
- Nếu cần thiết, thêm từ 5%-10% dung môi theo trọng lượng và khuấy đều ít nhất trong 3 phút

Những điều cần lưu ý

- Bề mặt nền phải khô ráo, sạch sẽ.
- Kiểm tra các vị trí nứt, để có phương án xử lý trước khi phủ chống thấm.
- Bảo vệ vật liệu sau khi thi công nghiệm thu xong, tránh gây cào rách vật liệu.
- Khi thi công sản phẩm, nên quét từ 2-3 lớp và thay đổi hướng quét tại mỗi lớp. Đảm bảo rằng độ rộng của các lớp chồng lên nhau từ 30-50mm giữa hai lớp phủ liên tiếp.
- Để đảm bảo phần quét chồng lên nhau không bị hư hỏng, cần để độ rộng lớp phủ hơn 100mm và làm sạch bề mặt trước khi quét lớp sơn mới.
- Quét vài lần đối với khu vực thi công cuối cùng.
- Tránh khuấy quá nhiều VIBA-SPU với dung môi ở một thời điểm, sản phẩm có thể bị đông cứng trước khi sử dụng.
- Sản phẩm cần được sử dụng sau khi mở nắp và tiếp xúc với không khí.



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



Hiệu quả khi chống thấm

Thông tin an toàn

- Sử dụng đồ bảo hộ lao động khi thi công sản phẩm
- Tránh để sản phẩm văng vào da và mắt.
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng VIBA-SPU
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở nơi đúng quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Trường hợp dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Đơn vị cung cấp sơn VIBA-SPU chính hãng