

## **Giới thiệu về keo silicone KCC SL-819**

Tên sản phẩm: Keo silicone KCC SL-819

Mã sản phẩm: SL-819

Thương hiệu: KCC

Xuất xứ: Hàn Quốc

Loại: Keo trám khe

Dung tích:

- 300ml/ chai – 25 chai/ thùng carton.
- 500ml/ cây – 20 cây/thùng carton

Màu sắc: Xám, Đen

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Điều kiện lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Keo Silicone Koreseal KCC SL-819

**Đặc tính kỹ thuật**

- Chất dán dính trung tính, tính kiềm.
- Trọng lượng riêng:  $1.3 \pm 0.1$ .
- Độ cứng: 25 – 35 (Shore A).
- Lực kéo đứt: 226N/Cm<sup>2</sup> (ASTM D412)
- Tốc độ khô: 1mm / ngày (23°C – độ ẩm 50%)

- Thời gian thi công: 40 – 60 phút (23°C – độ ẩm 50%)
- Độ giãn dài: >400% (ASTM D412)



Keo kết cấu đa năng

**Lợi ích khi sử dụng keo silicone KCC SL-819**

- Keo silicone KCC SL-819 là chất trám silicone cao cấp trung tính một thành phần
- Được thiết kế đặc biệt cho kính kết cấu chịu lực
- Sử dụng ngoài trời, có khả năng bám dính, chịu lực và độ bền tuyệt vời.

- Khả năng chịu thời tiết tuyệt vời
- Không ăn mòn kim loại.
- Tính chất vật lý vượt trội (Mô-đun cao & Cường độ cao).
- Bám dính rất tốt với hầu hết các vật liệu đóng rắn (một số chất nền cần lớp lót phù hợp)
- Hệ thống đóng rắn trung tính (Alkoxy).
- Dễ dàng sử dụng ở nhiệt độ môi trường từ  $-20^{\circ}\text{C}$ ~  $50^{\circ}\text{C}$ .
- Hao hụt thấp trong quá trình sử dụng.
- Duy trì tính đàn hồi ở nhiệt độ trong khoảng ( $-40^{\circ}\text{C}$  ~  $150^{\circ}\text{C}$ )
- Sản phẩm có giá thành ổn định, hợp lý tiết kiệm chi phí kinh tế
- Không có chất độc hại, an toàn với con người khi sử dụng



# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---



TỔNG KHO CHỐNG TH

Hotline: **0908.358.395**

2 dung tích

## Các vị trí cần sử dụng keo silicone KCC SL-819 ?

Keo silicone Koreseal KCC SL-819 sử dụng để:

- Dán dính
- Liên kết các loại kính cường lực
- Cấu trúc treo
- Mặt dựng nhà cao tầng...với trọng lượng lớn.



**TỔNG KHO CHỐNG THẨM**  
Hotline: **0908.358.395**

**SSG SILICONE SEALANT  
SL819-Black**

LOT. NO : SA-60317012  
MFG. DATE : Mar. 17. 2016    NET WEIGHT : 10 L  
EXP. DATE : 12 MONTHS    MANUFACTURED IN : KOREA



<http://www.ssgkorea.com>  
<http://www.ssgkorea.co.kr>  
[www.ssgkorea.com](http://www.ssgkorea.com)

0032

Hình ảnh rõ nét

### **Quy trình thi công keo silicone KCC SL-819 đúng chuẩn kỹ thuật**

Keo silicone KCC SL-819 không khó sử dụng. Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng keo KCC SL819 hiệu quả nhất.

- **Làm sạch bề mặt:** Bề mặt không được để dính bụi bẩn, tạp chất. Bạn có thể vệ sinh bằng vải sạch, dùng chổi quét; không được dùng xà phòng hay nước để làm.
- **Làm mới các loại vật liệu:** Lắp kín các lỗ có trên bề mặt polyetylen để điều chỉnh độ bám dính của keo silicone KCC SL-819 với bề mặt.
- **Che bề mặt phần không cần trám keo:** Việc che kín sẽ giúp bề mặt được sạch sẽ; đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm khi hoàn thành.
- **Sơn lót:** Lớp sơn này sẽ giúp tăng độ bám dính của bề mặt với keo một cách tối ưu nhất. Có nhiều loại sơn lót khác nhau, bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu.
- **Bắn keo:** Dùng súng bắn keo để bắn keo vào khe nối giữa 2 bề mặt.
- **Tạo mối nối:** Cần ép bề mặt nối ngay sau khi bắn keo để phần nối được trơn và phẳng; đảm bảo keo silicone KCC SL-819 vẫn còn ướt.
- **Tháo bỏ băng dính che:** phần băng dính che bề mặt cần được tháo bỏ ngay sau khi dán và trước thời gian keo silicone kết dính lại.
- **Làm sạch:** Ở bước này bạn cần làm một cách cẩn thận và tỉ mỉ để không bị ảnh hưởng đến mối nối vừa thực hiện; đồng thời không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, an toàn công trình.

### **Một số điều cần lưu ý**

- Tuyệt đối không cất giữ và sử dụng tại vùng lân cận các nơi có nhiệt cao hoặc lửa
- Không bơm các chất thêm ngoài vào keo
- Không gây va chạm trong bình chứa
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời; không để keo ở nơi ẩm thấp
- Không được trộn lẫn keo với những hóa chất, sản phẩm khác
- Rửa sạch tay sau khi sử dụng và làm việc





SL819

## An toàn lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Tuyệt đối không đổ keo thừa xuống ao hồ sông suối
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Keo silicone KCC



# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---