

Giới thiệu về keo silicone Solarsil S301

- Mã sản phẩm: Solarsil S301
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nguyên liệu, hàng hoá: Nhập khẩu
- Đóng gói: Dạng ống(300ml) – Thùng 25 chai
- Màu sắc: Trắng trong, Trắng sữa, Xám, Đen
- Chủng loại: Keo kính acid
- Sử dụng với: Kính, nhôm, đá hoa cương, bể cá, và các VLXD khác.
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Điều kiện lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời



Keo Silicone Solarsil S301 chính hãng giá rẻ

Thông số kỹ thuật

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHẤT LƯỢNG	PH
Tính chất	–	Axit	
Độ sụp, lún	mm	Vertical, <2	
Thời gian định hình bề mặt ở nhiệt	min	5 ~ 15	J

độ [23oC, 50%]			
Trọng lượng riêng cơ bản	g/ml	1.03 ± 0.05	
Độ cứng màng keo	Points	20 ~ 35	J
Sức căng	Mpa	1.0 ~ 1.6	J
Độ co giãn cơ bản	%	350 ~ 550	J
Độ kết dính (nhôm)	%	± 100	
Độ rạn nứt	–	No	

Ưu điểm vượt trội của keo silicone Solarsil S301

- Keo silicone Solarsil S301 là chất trám trét một thành phần, dạng Axit
- Chất trám trét một thành phần, dễ dàng sử dụng
- Khi tiếp xúc với không khí sẽ khô nhanh và tạo thành dạng cao su có độ chắc và đàn hồi cao (RTV)
- Khả năng chống chịu tốt đối với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt của môi trường
- Có tính đàn hồi và vô cùng dẻo dai
- Keo silicone rất bền vững theo thời gian và có thời gian sử dụng lâu dài
- Khả năng kết dính siêu chắc, kết dính hầu hết các chất liệu, đặc biệt là bề mặt kính, khung trượt nhôm kính...
- Không độc hại, có khả năng bám dính đặc biệt với bất kỳ bề mặt đòi hỏi độ bám dính cao.
- Chống nấm mốc cực tốt, không bị ố bẩn và bạc màu
- Phù hợp với mọi kết dính thân thiện với môi trường, đặc biệt không bị phai màu hay rạn nứt.
- Giá thành ổn định, tiết kiệm chi phí kinh tế
- Thành phần keo không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng



Keo silicone

Ứng dụng thực tế của keo silicone Solarsil S301

Dòng keo Solarsil S301 chuyên dùng cho các mục đích sau:

- Làm kín được các vị trí đi xuyên của máng cáp
- Làm kín được các vị trí liên kết kính với vách nhôm kính
- Dùng trong các vật liệu nền của xây dựng khác nhau như tường gạch, bê tông, vách thạch cao, ống thép.
- Giúp làm kín được các khe liên kết tường trần cố định hoặc có mức dao động thấp, có độ rộng của khe từ 6 – 30mm
- Dùng để trám và nắp đầy khe hở như các dòng silicone acid khác,...
- Và những vị trí mà loại keo thông thường không đáp ứng được như làm bể cá, mái tôn



Thùng 25 chai

Hướng dẫn cách sử dụng keo Silicone S301 chi tiết

Để sử dụng keo silicone S301 đem đến hiệu quả cao nhất, bạn cần lưu ý để thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị

- Chuẩn bị đầy đủ các công cụ cần thiết như súng bắn keo, chất tẩy, găng tay bảo hộ...
- Trước khi dùng keo silicone Solarsil S301 cần phải kiểm tra tính tương thích; độ bám dính của sản phẩm đối với bề mặt vật liệu
- Bạn chú ý không để vết bẩn, vết ó bám ở trên bề mặt

Bước 2: Tiến hành làm sạch bề mặt

- Đừng quên làm sạch bề mặt thi công, loại bỏ bụi hay các chất bẩn khác để giúp bề mặt càng nhẵn; càng sạch thì hiệu quả bám dính càng cao hơn
- Bạn có thể sử dụng khăn sạch đã được thấm chất tẩy và lau sạch bề mặt hoặc dùng toluene hoặc acetone để lau sạch hơn



Hình ảnh thực tế

Bước 3: Tiến hành dùng keo silicone

- Dùng băng dính để bảo vệ khu vực không cần gắn hay trám
- Dùng súng bắn keo có gắn keo silicone Solarsil S301 để trám keo vào những khoảng trống nơi cần gắn
- Bạn nên đảm bảo giữa hai vật gắn có một khoảng trống đủ để thi công
- Độ dày của keo silicone được xác định bởi nhiệt độ tới hạn, khoảng cách, sự gia tăng nhiệt độ ứng dụng và thiết bị, cấu trúc đo tương đối



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Với độ dày tối thiểu là 6,0 mm



Ưu điểm của keo solarail

Thông tin thi công

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Hạn chế để keo dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để keo S301 tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

S301