

Thông tin về keo kính cường lực Topseal 766

- Tên sản phẩm: Keo kính cường lực Topseal 766
- Mã sản phẩm: Topseal 766
- Thương hiệu: Topseal 766
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Đóng gói: 500ml/ xúc xích và 300m/tuýp
- Màu sắc: Màu đen
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Topseal 766 – Keo silicone dán kính cường lực cao nhất

Thông số kỹ thuật

CHI TIÊU	ĐVT	MỨC CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG
Tính chất		Trung tính	
Thời gian khô ngoài ở nhiệt độ 25oC	phút	5'	KOREA
Thời gian định hình bề mặt	Min	5~15' (25oC 50%RH)	
Thời gian lưu hóa hoàn toàn	ngày	7-14	
Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 25oC	kg/l	±1.37	
Độ cứng màng keo,	Duro	20~25	
Sức căng không nhỏ hơn	Mpa	10~15	
Khả năng co giãn	%	± 30	
Độ co giãn tối đa	%	400~600	
Nhiệt độ thi công	%	5oC ~ 40oC	
Độ lỏng/chảy	mm/inch	Không bị lún	
Độ rạn nứt		No	

Một số ưu điểm của keo silicone Topseal 766

- Topseal 766 là loại keo silicone kết cấu, keo silicone cường lực
- Gồm một thành phần có suất đàn hồi trung bình.
- Bám dính tốt với nhiều loại VLXD
- Tính chất trung bình
- Khả năng lưu biến tốt, ít kéo sợi khi bơm
- Đặc biệt sử dụng các mối nối mở rộng, liên kết, chu vi và các mối nối co giãn khác
- Chịu được sự phá hoại của thời tiết tốt và tuổi thọ sử dụng cao.

- Sản phẩm có giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế
- Không có chất độc hại, an toàn với con người khi sử dụng



Dán kính

Các ứng dụng của keo dán silicone Topseal 766

Keo silicone Topseal 766 dùng để hàn gắn, kết dính các đầu nối, khe nối các vật liệu như:

- Đá
- Panel
- Các khe hở
- Kết dính giữa kính và kim loại
- Thích hợp sử dụng các loại kính có tráng phủ, thép mạ điện, đồng, công trình nê, các bề mặt rỗ và láng mịn
- Đặc biệt sử dụng các mối nối mở rộng, liên kết, chu vi và các mối nối co giãn khác



Dùng để dán kính cường lực

Cách dán keo silicone Topseal 766 lên kính cường lực

- Bước 1: Vệ sinh sạch sẽ vị trí cần dán keo (mặt kính và vị trí tiếp xúc)
- Bước 2 : Lau khô bề mặt cần trám keo.
- Bước 3: Cắt vôi lọ keo Silicon sao cho phù hợp với kích thước vị trí cần dán.
- Bước 4 : Dán băng keo xung quanh vị trí cần dán keo để tránh keo dính vào vị trí xung quanh.
- Bước 5: Lắp keo Silicone Topseal 766 vào súng bắn keo để bơm keo.
- Bước 6: Bơm keo đều tay để tránh tràn keo ra ngoài khu vực cần dán.
- Bước 7: Sau khi bơm xong keo, tiến hành gỡ bỏ băng keo xung quanh.
- Bước 8: Đợi keo khô sau 5 phút và vệ sinh lại bề mặt sản phẩm.
- Bước 9: Lấy giấy bóng bịt miệng lọ keo Silicon để keo không bị khô khi tiếp xúc với không khí.

An toàn lao động

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Hạn chế để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Topseal 766 tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tổng kho bán keo silicone