

Mô tả qua về matit chèn khe V-mark

- Tên sản phẩm: Matit chèn khe V-mark
- Mã sản phẩm: V-mark
- Màu sắc: Màu đen
- Quy cách đóng gói: Thùng 20kg
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Để ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh ánh nắng mặt trời



Matit chèn khe V-mark chất lượng chính hãng

Thông số kỹ thuật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử	PL
1	Độ lún côn ở 25°C	0.1 mm	70	A
2	Điểm hóa mềm	°C	82	
3	Độ chảy ở 60°C	mm	3	
4	Tính tương thích với bê tông		Đạt	

Đặc điểm vượt trội của matit chèn khe V-mark

- V-mark được chế tạo dựa trên cơ sở bitum chất lượng cao
- Được biến tính với các loại phụ gia đặc biệt.
- Có màu đen, thi công nóng
- Dùng để chèn khe và vết nứt cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa.
- Với khả năng đàn hồi và bám dính tuyệt vời
- Bám dính tốt với bê tông xi măng
- Liên kết tốt với bê tông nhựa
- Độ lún đàn hồi cao
- Dễ dàng sử dụng, thi công nhanh chóng
- Hiệu quả kinh tế cao
- Giá thành ổn định, thân thiện với con người khi dùng



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Khe co giãn**Lĩnh vực sử dụng của matit chèn khe co giãn V-mark**

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội cho nên matit chèn khe V-mark được dùng để:

- Dùng để trám vá, chèn khe co giãn bê tông mái, đường, sàn nhà công nghiệp,...
- Dùng chống thấm, chống dột bảo vệ bê tông và bê tông cốt thép (kể cả mới và cũ)
- Dùng chống thấm, chống dột cho tấm lợp xi măng Amiang



Thi công matit chèn khe

Cách sử dụng matit chèn khe V-mark chi tiết

Chuẩn bị bề mặt

- Làm sạch bề mặt khe, vết nứt bê tông xi măng, bê tông nhựa khỏi bụi bẩn, đất, cát, đá...
- Khe, vết nứt phải khô

Thi công

- Dùng mastic giao thông vá, trám vào các vết nứt.
- Để một thời gian đủ khô, thi công sơn giao thông trên bề mặt đó bình thường sơn-keo mastic V-mark là loại vật liệu đặc biệt thay thế cho các loại vữa xi măng, nhựa đường để hàn gắn; che lấp các khe nứt to, nhỏ và rất nhỏ trên mọi bề mặt.
- Khi thi công các công trình, một số bề mặt bị rạn nứt, hoặc có những lỗ hổng to, nhỏ
- Nếu dùng vật liệu thông thường như xi măng để hàn gắn và che lấp thì sẽ bị bong rộp

Lưu ý

- Trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao động (quần áo, giày, mũ, găng tay vải...) trong suốt quá trình thi công
- Tránh hít phải khói, hơi của vật liệu khi đang đun nóng
- Sử dụng các biện pháp thông gió trong quá trình thi công V-mark
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Đơn vị cung cấp matit chất lượng