

Thông tin về vữa tự chảy Buildmix Grout M80

- Tên sản phẩm: Vữa tự chảy Buildmix Grout M80
- Mã sản phẩm: Buildmix Grout M80
- Hãng sản xuất: Buildmix
- Xuất xứ: Việt Nam
- Trạng thái: Dạng bột
- Màu sắc: Xám bê tông
- Quy cách đóng gói: Bao 25kg
- Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở)
- Bảo quản: Để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Buildmix Grout M80 – Vữa tự chảy không co phát triển cường độ sớm
Vữa tự chảy Buildmix Grout M80 có lợi ích gì khi sử dụng ?

Dưới đây là những đặc tính đặc trưng nhất của vữa tự chảy này như sau:

- Buildmix Grout M80 là vữa tự chảy cường độ cao phát triển cường độ sớm
- Không ngót lại, có thể kiểm soát được sự giãn nở – co giãn của vữa
- Có tính chống thấm, chống ăn mòn cao
- Cường độ cao và đạt sớm, đẩy nhanh tiến độ thi công
- Kháng va đập, rung động
- Độ chảy lỏng cực cao ngay cả khi lớp vữa mỏng

- Cường độ cao, có thể tùy chỉnh độ sệt của vữa
- Cực kì an toàn không độc hại và không bị ăn mòn
- Được trộn sẵn chỉ cần đổ nước vào sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì.
- Rất tiện lợi và tiết thời gian công sức cho người thi công
- Độ đặc chắc cao, ổn định kích thước tốt.
- Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế

Ứng dụng của vữa tự chảy không co Buildmix Grout M80

Ngày nay vữa tự chảy Buildmix Grout M80 được ứng dụng nhiều trong đời sống. Cụ thể như sau:

- Nền móng máy
- Bệ đường ray
- Định vị bulong
- Gói, dầm cầu, chân cột
- Các lỗ rỗng trong bê tông
- Nơi sửa chữa cần cường độ cao
- Cột chịu lực
- Dầm pha lực



Hình ảnh thi công

Hướng dẫn cách thi công vữa rót không co ngót Buildmix Grout M80

Để thi công đạt được hiệu quả cao, bạn cần thực hiện theo đúng các bước sau đây:

Vệ sinh bề mặt

- Bề mặt bê tông cần và phải được làm sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác trên bề mặt.
- Các bề mặt bằng kim loại sắt và thép phải đảm bảo không han rỉ và không được chứa dầu mỡ.
- Đối với bề mặt hút nước phải được bão hòa hoàn toàn; nhưng không để đọng nước trên bề mặt thi công Buildmix Grout M80

Khuấy trộn vữa

- Đầu tiên chúng ta cần mở túi và đổ từ từ vào nước đã được định lượng trước. Sao cho thích hợp với độ sệt mong muốn.
- Khi trộn vữa nên trộn bằng máy trộn và đặt tốc độ trộn ở mức thấp tối đa 500 vòng/phút ít nhất 3 phút.
- Cho đến khi Buildmix Grout M80 đạt được độ sệt và mịn là được.



Vữa tự chảy

Thi công

- Rót vữa Buildmix Grout M80 sau khi trộn, phải bảo đảm không khí bị nhốt trong vữa được giải thoát hết ra bên ngoài.
- Khi rót vữa phải duy trì cột áp suất để giữ cho dòng chảy của vữa không bị gián đoạn, rót đều
- Cần tuân thủ đúng khuôn chắc chắn và không bị rò rỉ nước bằng cách lắp đặt thêm băng cản nước vào.

- Để đạt hiệu quả giãn nở tối ưu. Thi công vừa càng nhanh càng tốt, không nên đổ quá 30 phút để đảm bảo độ quyện của vữa.

An toàn sức khỏe

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Buildmix Grout M80 tránh xa tầm tay của trẻ em



Chống thấm cổ ống