

Thông tin về chất chống thấm Intoc 05 Super

- Tên sản phẩm: Chất chống thấm Intoc 05 Super
- Mã sản phẩm: Intoc 05 Super
- Hãng sản xuất: Intoc
- Xuất xứ: Việt Nam
- Trạng thái: Dạng lỏng
- Màu sắc: Màu trắng đục
- Gốc sản phẩm: Gốc nước, hệ xi măng
- Đóng gói: Can 5kg và thùng 20kg
- Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở)
- Cách lưu trữ: Nên để ở nơi thoáng mát, sạch sẽ, tránh ánh nắng mặt trời



Intoc 05 Super Chất chống thấm thuận cho bề mặt bê tông hoặc vữa

Thông số kỹ thuật

- Tỷ trọng: 1.07kg/lít
- Độ pH: 8-10
- Tiêu chuẩn: TCCS 10 : 2022 CTY.TTT
- Thành phần chính: Xi măng chiết xuất, silicat cải tiến, thạch anh cải tiến, nước, acrylic, phụ gia kháng nước

Đặc điểm nổi bật của chất chống thấm lỏng Intoc 05 Super

- Intoc 05 Super là sản phẩm chống thấm dạng lỏng gốc nước vô cơ, hệ xi măng
- Sản phẩm với thành phần từ Silicat cải tiến, Acrylic, xi măng và phụ gia đặc biệt
- Hiệu quả chống thấm cao thi công đơn giản
- Thẩm thấu vào mao lỗ bê tông hoặc vữa
- Có khả năng kháng nước cao
- Bền theo cấu trúc bê tông
- Giá thành ổn định, hiệu quả kinh tế
- Dễ dàng sử dụng, thi công nhanh chóng
- Không có mùi hôi, không gây cháy nổ
- Không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng



Dạng lỏng

Ứng dụng thực tế của chất chống thấm Intoc 05 Super

Intoc 05 Super là chất chống thấm thuận cho bề mặt bê tông hoặc vữa đối với các hạng mục như:

- Sàn sân thượng

- Sê nô
- Sàn vệ sinh
- Vách tường

Lưu ý

- Nếu chống thấm cho bề mặt vữa hoặc bề mặt đã lát gạch thì phí dưới không phải là sàn âm; lớp chống thấm bên dưới (nếu có) phải là sản phẩm gốc xi măng. Lớp vữa, gạch phải còn chắc, không bong dộp,...
- Để chống thấm ngược hoặc chống thấm cho các hạng mục áp lực nước cao thì nên sử dụng Intoc 04, Intoc 05

Biện pháp thi công chất chống thấm dạng lỏng Intoc 05 Super

Để thi công đem lại được hiệu quả cao, bạn cần thực hiện Intoc 05 Super theo đúng các bước sau đây:

Chuẩn bị bề mặt

Nếu có các ống nước xuyên sàn/ tường, đục rộng xung quanh miệng rộng

Vệ sinh thật sạch sẽ bề mặt

Trước khi công thấm, bề mặt phải thật khô ráo, sạch sẽ. Thi công lúc trời nắng nóng càng tốt

Pha trộn hỗn hợp H1 theo công thức:

01kg Intoc 05 Super + 02 kg nước + 0,5kg xi măng (hỗn hợp H1)



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Hotline: **0908.358.395**

Đổ hỗn hợp chống thấm

Thực hiện thi công hỗn hợp Intoc

Chống thấm

Đối với sàn ngang

Đổ hỗn hợp H1 lên bề mặt (mỗi lần trong phạm vi khoảng 02m²) dùng cọ quét hoặc rulo lăn từ từ, qua lại nhiều lần sao cho hỗn hợp H1 thấm thấu no (không còn hút nữa) vào bề mặt cần chống thấm; rồi tiếp tục thi công khu vực tiếp theo

Sau ít nhất khoảng 2 giờ, pha trộn hỗn hợp H2 theo công thức:

01kg Intoc 05 Super + 02kg nước + 01 kg xi măng (hỗn hợp H2)

Tiếp tục thấm thấu lần thứ 2 bằng hỗn hợp H2 với thao tác tương tự như trên

Chú ý: Không quét sạch các lớp hỗn hợp H1, H2 dư trên bề mặt



Rulo lăn

Đối với vách đứng (tốt nhất là vách đứng đã tô trát vữa)

Dùng cọ quét hoặc rulo lăn từ từ hỗn hợp H2 qua lại nhiều lần sao cho hỗn hợp H2 thấm thấu no vào vật liệu.

Chờ khi bề mặt vữa se ráo (còn hơi ẩm), lăn tiếp lần 2

Định mức: 01kg Intoc 05 Super / khoảng 03m² (tùy vào độ hút của vật liệu)

Một số điều cần lưu ý

- Trong trường hợp bề mặt sàn ngang có độ hút cao, thẩm thấu nhiều. Thì có thể thẩm thấu cả 2 lần bằng hỗn hợp H2, với thao tác tương tự như trên
- Trước khi thi công lớp vữa tiếp theo (nếu có) cần xoa, trát lớp hồ dầu thông thường (hơi sệt) để kết nối và thao tác cần nhẹ nhàng sao cho không ảnh hưởng lớp bề mặt cần phủ trước đó
- Hỗn hợp H1, H2 nên sử dụng trong vòng 1 giờ sau khi pha trộn

An toàn lao động

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Hạn chế để hóa chất dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu dính lên mắt thì hãy rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Intoc 05 Super tránh xa tầm tay của trẻ em



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Hotline: 0908.358.395



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Hiệu quả khi dùng Intoc 05 Super