

Thông tin về sơn lót Nippon Odourless Sealer

- Tên sản phẩm: Sơn lót Nippon Odourless Sealer
- Mã sản phẩm: NP Odourless Sealer
- Thương hiệu: Nippon
- Đóng gói: Thùng 5 lít & 18 lít
- Màu hoàn thiện: Mờ, màu trắng
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (nguyên đai nguyên kiện)
- Bảo quản: Nên để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt

Đặc điểm vượt trội của sơn lót Nippon Odourless Sealer

- Nippon Odourless Sealer là loại sơn lót nội thất gốc nước rất thân thiện với môi trường.
- Có độ bám dính cao, chống rong rêu và nấm mốc nên bảo vệ bề mặt lớp sơn màu luôn sạch sẽ.
- Thời gian khô bề mặt của sơn nhanh nên tiết kiệm thời gian thi công những lớp sơn khác.
- Chống kiềm hóa cao
- Chống lại sự phai màu của lớp sơn phủ do các hóa chất trong xi măng gây ra.
- Khả năng chống rêu và nấm cao.
- Khô nhanh, rất thuận tiện để thi công lớp kế tiếp.
- Dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng
- Thành phần không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng

Phạm vi ứng dụng của sơn lót Nippon Odourless Sealer

Nippon Odourless Sealer thích hợp sử dụng cho:

- Phần xây nề
- Tường trát vữa
- Tường gạch
- Bê tông
- Bảng thạch cao

Cách thi công sơn lót Nippon Odourless Sealer

Để thi công đạt được hiệu quả, bạn cần thực hiện Nippon Odourless Sealer theo đúng các bước sau đây:

Chuẩn bị bề mặt

- Để giúp sơn lót không bị bong tróc, nên sơn khi bề mặt đã khô hẳn.
- Nếu độ ẩm tường dưới 6% đo bằng Sovereign thì không nên sơn.
- Nếu sơn lại tường cũ cần cạo sạch các màng sơn cũ, chất bẩn và vữa trên tường.
- Nếu tường quá bụi hãy làm sạch tường bằng khăn ướt trước khi thi công Nippon Odourless Sealer
- Những vết bẩn cứng đầu và dầu mỡ có thể dùng hóa chất để tẩy rửa, làm sạch lại bằng nước.
- Kiểm tra kĩ vết nứt trên tường để nó không ảnh hưởng đến màng sơn; nếu có vết nứt hãy trám lại thật kĩ và đợi vết nứt khô lại rồi mới sơn để đảm bảo tuyệt đối chất lượng sơn.

Dụng cụ thi công

- Cọ quét
- Con lăn
- Súng phun không có khí
- Dụng cụ khuấy trộn
- Quần áo bảo hộ lao động

Sơn lót Nippon

- Có thể dùng cọ, con lăn hoặc máy phun sơn.
- Khuấy đều sơn trong thùng trước khi sơn Nippon Odourless Sealer
- Sơn mua về dùng ngay mà không cần pha trộn.
- Nên sơn 2 lớp Nippon Odourless Sealer để đảm bảo chất lượng.
- Thời gian khô bề mặt thứ nhất khoảng 10 phút và thời gian khô bề mặt lớp thứ hai khoảng 30 phút.
- Thời gian chuyển tiếp: 2 giờ
- Độ dày màng sơn yêu cầu: 30-40 micron cho 1 lớp sơn với điều kiện thi công bình thường
- Mức độ tiêu hao tiêu chuẩn: 12m² / lít / lớp (đã pha loãng).

Hệ thống sơn đề nghị

Tường trát vữa, tường gạch, bê tông, bả thạch cao

Loại	Tên sản phẩm	
Bột trét	Skimcoat Kinh Tế	
Sơn lót	Odour-less Sealer	
Sơn phủ	Sơn phủ nội thất Nippon	

An toàn sức khỏe

- Không để sơn tiếp xúc trực tiếp với da và nên mang đồ bảo hộ khi sơn.
- Tránh xa tầm tay của trẻ em, đồ ăn, thức uống.
- Không sơn khi nhiệt độ dưới 10°C và trên 40°C.
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng Nippon Odourless Sealer
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn